



* المحتويات *

صفحة	الموضوعات	الفصل
موليمند	مواقع الويب .	الوحدة الأولى ا
٤	ـ لغة "HTML"، النموذج "Form" بعض أدوات النموذج	الموضوع الأول 💮
18	- لغة "HTML" ، تابع بعض أدوات الثموذج .	الموضوع الثانى
40	- المشروع .	الموضوع الثالث 🕝
**	اختبارات على الوحدة الأولى (١) ، (٢) ، (٣) .	

C	مدخل للغة "Java Script".	الوحدة الثانية ،
۳۷	- المفاهيم الأساسية للغة "Java Script" -	الموضوع الأول 🖚
11	اختبارات عام (۱) ، (۲) ، شهر مارس .	
٤٧	- استدعاء كود "Java Script" -	الموضوع الثانى
04	- جملة التفرع "If Statement" -	الموضوع الثالث 📨
77	اختبارات عام (١) ، (٢) ، (٣) ، شهر أبريل .	
79	- التحقق من صحة البيانات المدخلة في صفحة الويب.	الموضوع الرابع 🕾
V9	- تابع التحقق من صحة البيانات المدخلة .	الموضوع الخامس
40	- المشروع.	الموضوع السادس
1	- إثراني "HTML5".	الموضوع السابع
1-4	اختبارات على الوحدة الثانية (١) ، (٢) ، (٣) .	

		١	لوحدة الثالثة : الاستخدام الأمن للإنترنت .
110	of time the IA	W16 -	لوضوع الأول 🤝 🕒 الاستخدام الآمن للإنترنت .
144	HEUZ PER PARTY) ، شهر مایو	اختبارات عام (۱) ، (۲) ، (۳

144	أسئلة اختبارات عملي .
18.	* مراجعة ليلة الامتحان. ﴿ وَمُأْلِمُ مِنْ الْمُنْ الْمُأْلُونِ الْمُأَالُ لِمُنْ الْمُأْلُونِ الْمُأْلُ
10.	اختبارات المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظات.
141	* الإجابات النموذجية لكافة أسئلة الكتاب.

الوحدة الأولي



النموذج Form

الأهداف 💈 بعد الانتهاء من هذه الوحدة يستطيع الطالب أن :



- يتعرف بعض المفاهيم والمصطلحات العلمية الأساسية لتكنولوجيا العلومات(مواقع الويب - صفحة الويب) .
 - بهارس العمليات الأساسية للتعامل مع تطبيقات تقنيات المعلومات والاتصالات .
- يناقش تأثير استخدام خدمات تقنيات العلومات العديثة على المجالات الدراسية والحياتية .

بعض أدوات النموذج

الموضوع الأول

🗦 بعد الانتهاء من هذا الموضوع يستطيع الطالب أن :

- يشرح أوامر ثقة الترميز HTML .
- يوظف أوامر لغة الترميز HTML في إنتاج صفحة وبب تفاعلية .
 - يجري بعض العمليات (إضافة حقل/ و
- إضافة زر اختيار بديل واحد Radio Button) في ثغة HTML .
 - يشارك زملاءه في تنفيذ أنشطة التعلم .

القائز في الكمييوتر





HTML

مقدمة

- سابقاً تم تصميم عدد من صفحات الويب لموقع مدرستى ، والتى تعرض
 معلومات عن المدرسة ، يمكن للزائر الإطلاع عليها والتجول داخلها بدون أن
 يتمكن الزائر من إجراء أى معالجة على المعلومات (صفحات ويب ثابتة) .
 - سوف نقوم فى الفصل الدراسى الحالى بإذن الله بإنشاء صفحة ويب تفاعلية لإدخال بياناتك الشخصية من خلال النموذج Form التالى:





		ŀ	+	1	Ī		V	1	L	-		4	į	_	-	1	4	À	1	-	_	ľ	ì		1	-	
**		•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	4											•					



النمبودج Form

- لتصميم أو لإنشاء النموذج نستخدم الأمر: <form>.....

- من خلال النموذج يتم إضافة مجموعة من العناصر لصفحة الوب مثل: (الأزرار "Buttons" ، أو الحقول "Fields") ، هذه العناصر تستخدم لإدخال البيانات عن طريق صفحة الوبب التفاعلية بإستخدام لغة HTML لإرسالها لموقع الوبب ليتم تخزينها.



- التالي بعض من هذه العناصر مثل: أشكال الأزرار "Buttons" ، وحقول الإدخال ، وطريقة إضافتها لصفحة الويب.

اضافة حقل الاسم

- لإدخال "اسم الطالب" إلى صفحة الوبب ، يجب إضافة صندوق نصى "Text".

صندوق النص "Text"

يسمح لزائر صفحة الوبب بإدخال بيانات نصية باستخدام لوحة المفاتيح.

1- HTML language

صندوی نص - لإضافة صندوق نص لصفحة الويب نستخدم الأمر التالي :

<input type ="text">


* لاحظ؛ يتم إضافة صندوق النص لصفحة الوبب باستخدام الأمر input .

ه نشاط (إضافة حقل نصى) ه

- قم بعمل التالي :
- (١) إنشاء ملف نصى جديد .



(٢) أكتب الكود التالي الذي يحتوى على الأمر <"input type ="text"> داخل نموذج <form>.



- (٣) احفظ الملف النصي Htm بامتداد
- 1 htm Notepad Ele Edit Format Len Help 2 Names Clapa: type - 'tem'
- (٤) افتح الملف في مستعرض الإنترنت المتوفر لديك ، يظهر صندوق النص على صفحة الوب كالتالي:



و لاحظ؛ يمكنك كتابة اممك داخل صندوق النص على صفحة الوبب .

اضافة حقل كلمة المرور

- لإدخال "كلمة المرور" لصفحة الوبب ، يجب إضافة حقل password " كلمة المرور ".

"password" حقل كلمة المرور

- يظهر الرمز (*) عند كتابة كلمة المرور وذلك لإخفاء 🝙 网络神经食物食物食物 حقل كلمة المرور مكونات كلمة المرور الحقيقية . والمعالم المساسات

- لإضافة حقل كلمة المرور لصفحة الوبب نستخدم الأمر التالي :

<input type ="password" >

نشاط (إضافة حقل كلمة المرور)

- (١) إنشئ ملف نصبي جديد .
- (٢) أكتب الكود الذي يحتوى على الأمر <"input type ="password> داخل

نموذج <form> .

<Form> كلمة المرور: <input type = "password" > iber = aggitugui? ag <" olim = man tonit = M. </Form>

كثبة تعرون وووووو

_ D X

- (٣) احفظ الملف النصبي بامتداد htm.
- (٤) افتح الملف في مستعرض الإنترنت ، يظهر حقل كلمة المرور على صفحة الويب كما هو موضح.

حقل كلمة المرور على صفحة الويب

حقل كلمة المرور

- * لاحظ: يمكنك إدخال كلمة المرور إلى صفحة الوبب.
- اتبع نفس الخطوات السابقة لإضافة حقل تأكيد كلمة المرور.



اضافة حقل السن

اتبع نفس الخطوات السابقة لإضافة حقل السن لصفحة الوبب .

إضافة زر اختيار بديل واحد (Radio Button)

- لإدخال النوع (ذكر / أنثى) نضيف أزرار اختيار بديل واحد لصفحة الويب -



"Radio button" زر اختیار بدیل واحد

- يسمح لك باختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل .
- لإضافة زر اختيار بديل واحد لصفحة الوبب نستخدم الأمر التالي:

<input type ="radio">

، نشاط (إضافة زر اختيار بديل واحد) ه

- (١) انشئ ملف نصبي جديد .
- (٢) اكتب الكود الذي يحتوى على الأمر <"input type ="radio"> داخل نموذج

. <form>

<form> <input type = "radio"> الكلام الكلام انثی 🌑 <input type = "radio"> </form>

- (٣) احفظ الملف النصبي بامتداد Htm.
- (٤) افتح الملف في مستعرض الإنترنت تظهر عناصر اختيار بديل واحد على صفحة الوسب كما هو بالشكل المقابل.
- لكن هنا مشكلة وهي : أنه يمكنك اختيار الزبن معاً في نفس الوقت .



- س، كيف تمنع المستخدم من اختيار أكثر من عنصر واحد فقط من أزرال اختيار بديل واحد في نفس الوقت .

- نستخدم خاصية "name" لمنع اختيار الزرين معاً في نفس الوقت .
 - خاصية "name" تستخدم لتحديد أسماء أزرار اختيار بديل واحد .
- ثكي يتم اختيار أحد الزرين فقط في كل مرة نتبع الآتي : -
- [1] اعطاء اسم لزر الاختيار الأول ، مثلاً: "a".
 - [Y] اعطاء نفس الاسم "a" لزر الاختيار الثاني .
- لكى يتم منع اختيار الزرين معا (اختيار زر واحد فقط) نكتب الكود التالى :

<form>

<input type = "radio" name = "a" > <input type = "radio" name = "a" > </form >



- افتح الملف في مستعرض الإنترنت ، قم باختيار الزر الأول ، ثم اختر الزر الثاني تجد أنه تم حذف اختيارك الأول ، (اختيار أحد الزرين فقط هو المتاح).

9	ولماذا	الأن ؟	lea-	البديلين	اختيار	يمكن	هل	س،
---	--------	--------	------	----------	--------	------	----	----



س ا : أكمل الجمل القالية :

- (۱) من خلاله يمكنك إضافة مجموعة من العناصر لصفحة الويب منها أزرار تحكم أو حقول تقوم باستخدامها لإدخال بياناتك بغرض إرسالها لموقع الويب ليتم تخزينها .
- (٢) يتيح لزائر صفحة الويب إدخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخل الصندوق باستخدام لوحة المفاتيح "keyboard" .
- (٣) يظهر الرمز (*) عند الكتابة بداخله وذلك الإخفاء مكونات كلمة المرور الحقيقية.
 - (٤) يسمح لك بإختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل .

الإجابة: (١) النموذج form (٢) صندوق النص

radio button غلمة المرور password (٤) زر اختيار بديل واحد (٣)

الفائز المبيوتر في الكبيوتر

* السؤال الأول رتب خطوات إضافة صندوق نص لصفحة الويب :

- (احفظ الملف النصبي بأمتداد htm. والمناف النصبي المتداد الملف النصبي المتداد الملف النصبي المتداد الملف المتداد الملف المتداد المتداد
 - () إنشاء ملف نصى جديد .
 - () افتح الملف في مستعرض الانترنت .
- () أكتب الأمر: <ri cinput type ="text"> داخل نموذج <form>.

السؤال الثاني أكمل العبارات التائية بما هو مناسب ،

- (١) من خلال يتم إضافة مجموعة من العناصر لصفحة الويب مثل زر الأمر أو
 حقل نصى .
 - (٢) لإضافة صندوق نص داخل صفحة الويب لإدخال اسم الطالب ، نستخدم الأمر
 - (٣) يتم حفظ صفحة الويب المكتوبة بلغة HTML بامتداد
 - (٤) لإضافة زر اختيار بديل واحد لصفحة الوبب نكتب الأمر
 - (٥) يستخدم حقل في إدخال بيانات يظهر رمز بديل عند كتابتها .

\cdot (\mathbf{B}) من العمود (\mathbf{A}) بما يناسبه من العمود

100	-M	i Ludi	*
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

العمود (B)	العمود (A)				
name	()	لإضافة حقل لكلمة المرور	١		
<input type="password"/>	(ب)	لإضافة زر اختيار	۲		
تكتب بلغة HTML	(5)	الإضافة صندوق نصى	۳		
<input type="text"/>	(-)	خاصية تستخدم لمنع المستحدم من اختيار الزرين معاً في نفس الوقت	£		
<input type="radio"/>	(A)	صفحات الويب الثابتة	٥		

*-السؤال-الرابع أذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل مما يأتي :

- (١) هو الأمر المستخدم لإضافة حقل كلمة المرور.
- (٢) رمز يظهر عند إدخال كلمة المرور لإخفاء المكونات الحقيقية لكلمة المرور .
 - (٣) عنصر يضاف إلى صفحة الويب لتحديد نوع الطالب (ذكر/انتي) .
- radio buttons من عنصر واحد من اختيار أكثر من عنصر واحد من المستخدم من اختيار أكثر من عنصر واحد من المستخدم المستخدم من المستحدم من المستخدم من المستحدم من المستخدم من المستحدم من المستخدم من المستحدم من المستحدم من المستحدم من المستحدم من المستحدم من المستحدم من المستح
 - (٥) يسمح للمستخدم إنخال بيانات نصية إلى صفحة الويب .

* السَّوْالِ الفامس أكمل الأكواد التالية :

(١) لإضافة حقل لإنخال كلمة المرور:

<input type ="....">

(٢) لإضافة زر اختيار بديل واحد من عدة بدائل :

<input type ="....."

(٣) لإضافة صندق نصى : "text"> = "text">

#-المؤال-السادس أجب عن التالي :

- (أ) عرف التموذج form :
 - (ب) حدد الناتج بعد تنفيذ كل من الأوامر التالية :
- (1) <input type = "text">
- (2) <input type = "password">
- (3) <input type = "radio">

(ج) أختر الإجابة الصحيحة لكل ما يأتي:

- (١) نمتخدم الكود : </rinput type = "radio"> ، في إضافة لصفحة الويب . (صندوق نص - زر اختيار بديل واحد - حقل كلمة المرور)
 - (٢) يضاف لصفحة الوبب لإدخال بيانات حرفية عن طربق الكتابة بداخله . (textbox - radio button - form)
 - (٣) يظهر الرمز * عند الكتابة ونلك لإخفاء مكونات الحقيقية . (كلمة واحدة فقط - زر اختيار بديل واحد فقط - كلمة المرور)
 - (٤) يستخدم مع الأزرار والحقول المضافة الصفحة الويب بغرض إدخال بيانات وإرسالها لكي تخزن على موقع الويب.

(النموذج Name - form - زر اختيار بديل واحد radio button)

السّوال السابع ضع علامة (√) أمام السارة الصحيحة و علامة (×) أمام العبارة الخطأ،

- (١) لابد من وجود نموذج في صفحة الويب لكي يتم إرسال البيانات المدخلة إلى موقع الوبب لتخزبنها .
- (٢) تستخدم الخاصية type مع أداة اختيار بديل واحد لمنع المستخدم من تحديد أكثر من زر اختيار واحد في فقط.
- (٣) نستخدم حقل password لإدخال كلمة المرور .
- (٤) يستخدم حقل password لإنخال اسم الطالب في حقل صندوق النص .
- (°) النموذج "form" يستخدم في إضافة أزرار وحقول لصفحة الويب.
 - (٦) صندوق النص (text) يظهر الرمز (*) عند الكتابة بداخله وذلك الإخفاء مكونات الاسم الحقيقية.
- (۲) زر اختیار بدیل واحد (radio button) یسمح بإختیار بدیل واحد فقط .
- (^) لتصميم أو لإنشاء نموذج نستخدم الأمر: < Text > < /Text)
 - (٩) صندوق النص (text) بتيح لزائر صفحة الوبب إدخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخل الصندوق باستخدام لوحة المفاتيح "keyboard".
- (١٠) صفحة الويب الثابئة Static webpage تعرض معلومات يتم الإطلاع عليها
- والتجول داخلها وتسمح للزائر بإمكانية التعديل عليها . ()



الفائق الكبيوتي

* السؤال الأول أكتب المصطلح العلمي الدالي على التالي :

- (١) يستخدم مع الأزرار والحقول المضافة لصفحة الوبب بغرض إدخال بيانات وإرسالها لكي تخزن على موقع الوبب- ﴿
 - (٢) يمسمح لك بإختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل .
 - (٣) يضاف لصفحة الوبب لإدخال بيانات نصية عن طريق الكتابة بداخله .

السؤال الثاني أكمل العبارات التاثية بكلمات مناسبة ،

- (١) لتصميم صفحة تسجيل بيانات طالب نحتاج لإضافة نموذج به مجموعة من العناصر منها و و ياناتك .
 - (٢) لإضافة حقل لإنخال اسم الطالب يتم إضافة لصفحة الويب -
 - (٣) يظهر الرمز * عند الكتابة وذلك لإخفاء مكونات الحقيقية .
 - (٤) لإنخال النوع (ذكر/ انثى) نضيف لصفحة الويب

* السؤال الثالث صل من العمود (A) يما يناسبه من العمود (B) ع

(B) ilmage		العمود (A)	
الإضافة صندوق نص لصفحة الويب	(1)	<input type="password"/>	1
لإضافة حقل كلمة المرور لصفحة الويب	(ب)	<input type="radio"/>	۲
لإضافة زر اختيار بديل واحد لصفحة الويب	(ڊ)	<input type="text"/>	٣

المؤال الرابع ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام العبارة الخطأ:

- (١) في صفحة الويب البشترط وجود نموذج لكي يتم إرسال البيانات المدخلة إلى موقع الويب ليتم تخزينها -
- (۲) لإلغاء إمكانية اختيار زرى اختيار بديل واحد في نفس الوقت تستخدم الخاصية name لإعطاء نفس الامنم للزرين .
- (٣) لإضافة حقل لإدخال اسم الطالب يتم إضافة صندوق النص (radio) .

سؤال تعضيري للدوس القادم

- بعد انشاء صفحة ويب وبها نموذج وبعض الأدوات .

كيف بمكنك إضافة أدوات أخرى لـ (حدف - حفظ) البيانات التي تم إدخالها بحقول النموذج ؟



تابع بعض أدوات النموذج




داف المنطق المال المفرع يعنطع العالد

- * يشرح بعض عناصر لغة الترميز HTML (صندوق الاختيار -
- زر الأمر Button زر إرسال Submit زر حدَّف Button زر حدَّف
 - * يكنب أوامر لغة الترميز "HTML" بطريقة صحيحة .
- * يذكر أكبر عدد ممكن من الأفكار لتنفيذ أوامر لفة الترميز "HTML".
 - · يبدى إنجاها إيجابيا نحو أهمية لغة الترميز "HTML" .

الفائر في الكبيوتر







ITML

تابع بعض أدوات النموذج

مقدمة

بعد تصميم زر اختيار بديل واحد "Radio button" لتحديد نوع الطالب (ذكر / أنثى) ، التالي هو تصميم صناديق إختيار اللغة ، التي يمكن من خلالها اختيار أكثر من صندوق في نفس الوقت ،

صندوق الأختيار Checkhox

 لإختيار اللغة التي تجيدها أو أكثر من لغة ، يتم إضافة صندوق الاختيار لصفحة الوبب -

صندوق الإختيار Checkbox

الوقت (عدة بدائل) كما بالشكل المقابل :


- لغة HTML تسمح بإمكانية اختيار صندوق أو أكثر من صندوق اختيار في نفس



- لاضافة صندوق اختيار لصفحة الوبب نستخدم الأمر التالي:

<input type = "heckbox">

* لاحظ؛ لإضافة أكثر من صندوق اختيار لصفحة الوب كرر الأمر السابق -



Button ____

- يتم إضافة زر الأمر "button" على النموذج "form" .

"button" נָּנִוּצָאַהָ

- عند الضط على زر الأمر يمكن أن يقوم بالعديد من الوظائف مثل تسجيل بياناتك أو مسح بياناتك من النموذج أو استدعاء دالة .. إلخ .
 - لإضافة زر الأمر (Button) لصفحة الوب نستخدم الأمر التالي :

<input type = "button">

ب فقد ساعل الصافة بن فصفحة البعيب

- قم يعمل التالي :
- (۱) إنشاء ملف نصبي جديد .
- (٢) أكتب الكود الذي يحتوى على الأمر <"input type = "button"> داخل

نموذج <form> .

<form>

<input type = "button" value="ok" >

_ 🗅 🗙

</form>

- (٣) احفظ الملف النصى بأمتداد htm.
- (٤) افتح الملف في مستعرض الأنترنت ، يظهر
 - الزر Button كما في الشكل المقابل -

تم إضافة زر Button إلى منفحة الريب

ok

* لاحظ : في الكود السابق: "value="ok

تم استخدام الخاصية value لتحديد النص الذي يظهر على الزر.

ok



أنواء الأزرار buttons

- يوجد ثلاثة أنواع من الأزرار يمكن إضافتها إلى النموذج:

[١] زر button : يستخدم لتنفيذ أحد المهام التي تقوم بتوصيفها أثناء كتابة الكواد.

[۲] زر submit Query : يستخدم لإرسال البيانات .

[٣] زر reset : يستخدم لحنف البيانات .

الإرسال Submit

- بالضغط على زر الإرسال Submit يتم إرسال البيانات التي قمت بإدخالها عن طريق عناصر النموذج لصفحة ويب أخرى (وذلك بإضافة الخاصية action الخاصة باله form)


submit Query زر ارسال

- لإضافة زر الإرسال Submit لصفحة الوبب نستخدم الأمر التالي:

<input type = "submit">

تشاط اخوائد

- (١) انشئ ملف نصبي جديد .
- (٢) أكتب الكود الذي يحتوى على الأمر <"input type="submit"> داخل نموذج <form> .



(٣) احفظ الملف النصى بأمتداد htm.

```
Else Lett Farms year tide

<form>

<form action = 'process.php'>

<input type " 'tubmit'>

</form>
```

(٤) افتح الملف في مستعرض الأنترنت يظهر الزر كما هو مبين في الشكل التالي:



* لأحظاء

عند النقر على الزر submit يتم الإنتقال للصفحة process-php (حيث يتم استقبال البيانات التي تم إدخالهاعن طريق أدوات التحكم ومعالجتها بواسطة كود هذه الصفحة المكتوب بلغة "PHP").

Reset

زر الحدف "Reset" يستخدم لحذف القيم التي سبق إدخالها والعودة للقيم الأفتراضية لأنوات التحكم.

لإضافة زر الحنف "Reset" إلى صفحة الوبب نستخدم الأمر التالى :

<input type = "reset">





س ١ : أكتب المصطلح الدال على الجمل التالية :

- (١) يمكنك من إختيار صندرق أو أكثر في نفس الوقت (اختيار عدة بدائل) كما بالشكل التألي :
 - (٢) زر بالضغط عليه يقوم بوظيفة من العديد من الوظائف مثل تسجيل بياناتك من عناصر النموذج أو استدعاء دالة ... إلخ
- (٣) زر بالضغط عليه يتم إرسال بياناتك التي قمت بإنخالها عن طريق عناصر النموذج لصفحة وبب أخرى (وذلك بإضافة الخاصية action الخاصة بالـ form) .
- (٤) زر يستخدم لحذف القيم التي سبق إدخالها والعودة القيم الإفتراضية الدوات التحكم.
 - الإجابة : (١) صندرق الإختيار checkbox (٢) زر الأمر الأمر

 - reset زر الإرسال submit (٤) زر الحذف (٣)

و السئلة الدرس القائر

المُوالِ الأول: أكمل الأكواد التالية ،

	من بدیل ،	بدیل او اکثر	مندوق اختيار	(١) لإضافة حقل ،	
< input type = '	11		">		

(٢) لإضافة زر على النموذج .

< input type = "......

(٣) لإضافة صندق نصبي لإنخال اسم الطالب .

<input type = ".....

(٤) لإضافة زر لإرسال البيانات المدخلة بالنموذج لصفحة وبب أخرى .

<input type = ".....

(٥) لإضافة زر لطف البيانات من عناصر النموذج والعودة للقيم الأفتراضية .

< input type = "....." >

المُوالِ الثاني: أختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية ،
(١) نستخدم لتحديد اللغة أو اللغات التي يجيدها زائر صفحة الويب ،
(Text Box - Checkbox - Radio Button)
(٢) الخاصية تقوم بتحديد النص الذي يظهر على زر الأمر .
(Value - HTML - Submit)
(٣) يستخدم زر في إرسال البيانات التي ثم إدخالها عن طريق عناصر النموذج إلى
(Value – Reset – Submit) مفحة الويب .
(٤) يستخدم زر لحنف القيم التي سبق إدخالها في عناصر النموذج .
(Value - Reset - Submit)
(°) لحفظ ملف مكتوب بأوامر لغة HTML كصفحة ويب يأخذ الإمتداد
(text - doc - htm)
(٦) بالضغط على الزر يقوم بالعديد من الوظائف مثل تسجيل بيانات واستدعاء دالة .
(Button - Reset - Submit)
* السؤال الثالث: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام الخطأ،
(۱) الخاصية action تستخدم لتحديد الصفحة التي يتم إرسال البيانات اليها . (
(۲) يستخدم الزر reset في حفظ البيانات التي تم الخالها .
(٣) نستخدم الخاصية name في تحديد النص الظاهر على زر button (٣)
(٤) يستخدم زر الأمر button بالضغط عليه في تنفيذ العديد من الوظائف . ()
(°) نستخدم زر اختيار checkbox في اختيار بديل واحد من البدائل المتاحة . (
(٦) يستخدم الزر submit في إرسال البيانات التي تم إدخالها في عناصر النموذج إلى
صفحة الربيب .
(٧) لإضافة صندوق نص لصفحة الويب نستخدم الأمر: <*text type ="input">
داخل نموذج <form> (</form>
 (٨) نحفظ الملف النصبي المكتوب بلغة HTML بامتداد Htm.

ا ١٣٢١٨ القصل الدراسي الثاني

(٩) يظهر الرمز (@) عند كتابة كلمة المرور الخفاء مكونات كلمة المرور الحقيقية. (

(١٠) لإضافة حقل لإدخال كلمة المرور لصفحة الوبب نستخدم الأمر:

(·) <password type ="text">

السؤال الرابع: أكتب السمى أو المفهوم العلمى لكل مما يأتى:

- (١) بالضغط على الزر يقوم بالعديد من الوظائف مثل تسجيل بيانات واستدعاء دالة .
 - (٢) صندوق اختيار يسمح لك باختيار أكثر من صندوق إختيار في نفس الوقت .
- (٣) عند الضغط على الزر يقوم بإرسال البيانات التي تم إدخالها في عناصر التحكم على النموذج إلى صفحة الوبب المحددة.
 - (٤) الأمر المستخدم لإنشاء صندوق نصبي لإنخال اسم الطالب.
 - (°) الخاصية المستخدمة لتحديد النص الذي يظهر على الزر button .

السَّرُ السَّرُ السَّمِينَ وَتِبِ الْخَطُواتِ التَّالِيةِ لِإَضَافَةٍ صَنْدُوقَ اخْتِيارِ لَصَفْحَةُ الويبِ ،

-) احفظ الملف النصبي بأمتداد htm.
-) أكتب الكود : <"input type = "checkbox"> داخل نموذج <form> .
 -) فتح الملف في مستعرض الإنترنت .
 -) إنشاء ملف نصبي جديد .

المؤال المادس: صل كل أداة من العمود (B) بالأمر المناسب من العمود (A)،

- العمود (B)	· :	العمود (A)					
7	[1]	<input type="submit"/>	1				
0 0	[ب]	<input type="reset"/>	۲				
Reset	[ج]	<input type="checkbox"/>	۳				
Submit Guery	[7]	<input type="button"/>	٤				
ok	[A]	<input type="radio"/>	0				

القانى	لوضوع	الصف الثاني الإعدادي	الكمبيوتر وتكنولوجيا العلومات والاتصالات	۲۵۵۲
			الله : أجب عن الآتى :	* السؤال ا
		*14141000000000000000000000000000000000	دة الخاصية value ؟	(١) ما فائد
			دة الخاصية name ؛	(٢) ما فائد
		زارة الكبيوة	لنان الو	.m.
لخطأ ،	بارة ا	صحيحة وعلامة (×) أمام الع	لأول ضع علامة (√) أمام العبارة ال	المؤال ا
	ار	نة يتم إضافة صناديق الإخت	ر اللغة التي تجيدها أو أكثر من له	(١) لإختيا
()		نة الويب .	
()	الذي يظهر على الزر .	م الخاصية name لتحيد النص ا	(۲) تستخد
()	كتوبة داخل حقول الإدخال.	subm يستخدم لحذف البيانات المَّ	(۳) زر it
		ه مناسبه ،	فأفى أكمل العبارات التالية بكلمات	H-JH-H-#
٠ ٦	ابة كو	ي تقوم بتوصيفها من خلال كت	يستخدم لتنفيذ أحد المهام الذ	(۱) زر
		- 1	يستخدم لإرسال البيانات	(۲) ند

* السؤال الثالث صل من العمود (A) بما يناسيبه من العمود (B) :

(٣) زر يستخدم لحذف البيانات .

العمود (B)		العمود (A)	
لإضافة صندوق اختيار لصفحة الويب	[1]	<input type="submit"/>	١
لإضافة زر الأمر إلى لصفحة الويب	[ب]	<input type="reset"/>	۲
لإضافة زر إرسال إلى لصفحة الويب	[5]	<input type="checkbox"/>	٣
لإضافة زر الحذف الى صفحة الويب	[7]	<input type="button"/>	٤

سؤال تعضيري للدرس القادو

- بعد تعرفك على حقول النموذج المطاوية لتسجيل بياناتك .
 - كيف يمكنك تصميم صفحة ويب لتسجيل بياناتك ؟



المشوع الثالث



الموضوع الثالث

نغة HTML المشكروع تصميم صفحة ويب لتسجيل بياناتك

قم بتصميم صفحة وبب باستخدام عناصر النموذج من (حقول نصية ورقمية
 وأزرار ... إلخ) كما بالشكل التالى لتسجيل بياناتك .

:	
	تسحيل ببانات ظالب
	لاسم
	نُكبد كلمة المرور
	، لسى بالأرفام
	النوع 🥒 دكو 🕒 أشو
^ئ ئمانى ،	ا لطات الإجادة 📋 إنخليزي 🖰 فرسسي
1	جديد . فسجيل

- التالي كود تصميم صفحة الويب ،





<head>

<title> </title>

</head>

<body dir = "rtl">

<center>

ترك اراخ ٢ مطور (2)

<form action="pro.php">

- (3) الأسم input type="text">

</r>

- (6) السن بالأرقام <input type="text">

- اتئى <'input type ="radio"> نكر <input type ="radio"> النوع
- ئرگ فراغ ۴ سلور (sbr>

لغة الإجادة -

انجليزى <input type="checkbox"> انجليزى

فرنسی <"checkbox">

الماني <"checkbox"> الماني

ترف اراغ ۴ سطور

(ا) <input type="reset" value="جديد">

گراغ ۲ مسقفت | Anbsp

("ئىجىل"><input type="submit" value

إغلاق أمر إنشاء نموذج </form> خ

إغلاق أمر توسيط البيانات <center> إغلاق أمر

نهاية أوامر صفحة الويب خ√body>

إغلاق كود صفحة الويب </html> +







التالى تعليق على كود صفحة الويب :

<html>

لكتابة كود بلغة الترميز

التالي الكود خاص برأس صفحة الوبب:

<head> لكتابة بيانات تظهر في شربط متصفح الإنترنت <title> ... </title> لكتابة عنوإن صفحة الوبب </head> نهاية رأس صفحة الوبب

التالى الكود الذي سوف يعرض في صفحة الوبب:

<body dir = "rtl"> اتجاه صفحة الوبب من اليمين إلى اليسار <center> لتوسيط عبارة " تسجيل بيانات طالب " 🔍 🕓

إنشاء نموذج
حديد اسم صفحة الويب التي تستقبل البيانات <"form action="pro.php">
إضافة صندوق نصى لإمخال اسم الطالب: السم
<input type="text"/> الأسم
إضافة حقل كلمة المرور: كلمه المرور
<input type="password"/>
إضافة حقل تأكيد كلمة المرور: ناكبه كنهه المرور [
<input type="password"/>
إضافة صندوق نصى خاص بدسن الطائب: السد الأرقام
<input type="text"/> الصن بالأرقام
إضافة زرين اختيار بديل واحد فقط لتحديد نوع الطالب: دكد أسى
انثى <input type="radio"/> نكر <input type="radio"/> النوع
خرك فراغ ثلاثة أسطر

لغة الإجادة

إضافة ثلاثة صناديق اختيار بديل أو أكثر.

انجلیزی <input type="checkbox"> انجلیزی

🗀 فرسى <input type="checkbox"> فرنسي

ألماني <input type="checkbox"> الماني

ترك فراغ ثلاثة أسطر

حذف القيم من أدوات التحكم للرجوع إلى القيم الإفتراضية .

<input type ="reset" value ="جديد"> [_____] قرك فراغ ثلاثة مسافات Anbsp

إضافة أدة زر لإرسال البياتات

صحبات <"تسجيل"==submit value="

((بعض عناصر التموذج))

أمر إضافة العنصر التنا	الوظيفة المناف	أداة النعكم
<from> </from>	استقبال البيانات في أدوات التحكم وإرسالها إلى صفحة الويب .	نموذج (Form)
<input type="text"/>	يستخدم لإدخال بيانات نصية باستخدام لوحة المفاتيح .	صندوق النص (Text box)
<input type="password"/>	يستخدم لإنخال كلمة المرور وإخفاء محتواها	حقل كلمة المرور (Password)
<input type="checkbox"/>	يسمح باختيار بديل واحد فقط من البدائل	زر اختیار بدیل واحد _ (Radio button)
<input type="radio"/>	يسمح باختيار بديل واحد أو أكثر في نفس الوقت .	صندوق اختیار بدیل أو أكثر (checkbox)
<input type="button"/>	يستخدم انتفيذ مهمة تحدد له أثناء كتابة الكود	الزر (Button)
<input type="submit"/>	إرسال البيانات الموجودة في عناصر النموذج إلى صفحة ويب لخرى .	زر الإرسال - (Submit)
<input type="reset"/>	حَنَف القيم الموجودة في عناصر النموذج والعودة للقيم الافتر إضية	زر الحنف (Reset)

(١) في صفحة الويب

نموذج form .

The state of the s
القائل الدرس في الكبيوتر
* السؤال الأول الخير الأجابة الصحيحة من بين القوسين :
Htm - text - password) - كلمة المرور
(radio
(١) لإضافة حقل كلمة المرور لصفحة الويب نكتب الأمر
(٢) لإضافة زر اختيار بديل واحد فقط
(٣) لإضافة حقل نصى لصفحة الويب لإدخال اسم الطالب
(٤) يستخدم داخل صفحة الوبيب الإضافة أزرار وحقول نقوم باستخدامها في إدخال البيانات
دلخل الصفحة
 (°) يظهر الرمز * عند الكتابة وذلك لإخفاء مكونات الحقيقية داخل الصندوق .
(٦) من خلال مستعرض الإنترنت ، نفتح المستند المحفوظ بامتداد
(٧) نستخدم الـ tag: التصميم نموذج . (٧)
*-السؤال الثاني 1 ما هو الناتج بعد تشفيل الأكواد التالية :
(1) <input type="password"/>
(2) <input type="radio"/>
(3) <input type="checkbox"/>
(4) <input type="reset" value="جديد"/>
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
السؤال الثالث: أكمل مايأتي بما هو مناسب ؛

..... يتم ادخال بياناتك الشحصية من خلال إنشاء

 ٢) صفحة الويب تعرض معلومات يتم الإطلاع عليها ققط والتجول داخلها .
٣) لإنشاء نموذج لإدخال بياناتك الشخصية وإضافة مجموعة عناصر مثل حقول وازرار
للصفحة بالأمر
٤) بأستخدام الأمر <input type="text"/> لإضافة حقل لإنخال
 عند حفظ ملف صفحة الويب لابد ان يكون امتداد الصفحة
السؤال الرائع : صحح ما تحته خط في العبارات التالية ،
(١) لإضافة زر لحذف البيانات المدخلة في عناصر التحكم على النموذج:
<input type="submit"/>
(٢) لإضافة زر أمر مع وضع كلمة cancel على الزر:
<input name="cancel" type="button"/>
(٣) لإضافة زر لإرسال بياناتك المدخلة في عناصر التحكم على النموذج:
<input type="reset"/>
المنال الخاسع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام الخطأ الخطأ
(١) لا نحتاج إلى موجود نموذج "Form" لإرسال البيانات لصفحة الويب. (
(٢) نستخدم برنامج الدفتر "Notepad" في إنشاء ملف نصى جديد.
(٣) لا يمكنك كتابة اسمك داخل صندوق النص على صفحة الويب .
(٤) يمكنك كتابة اسمك داخل صندوق كلمة المرور على صفحة الويب .
(°) لتصميم أو لإنشاء النموذج نستخدم الأمر: <form> <form></form></form>
اكتب السوال السادي: اكتب المسمى العلمي أو المصطلح العلمي لكل من الآتي ،
(١) زريتم اضافته للصفحة عند الضغط عليه يتم تسجيل بيانات او مسحها .
(٢) صندوق يتم اضافته لإختيار عنصر واحد او اكثر من النموذج .
(٣) صندوق يتم اضافته للنموذج لإدخال الرمز البديل لكلمة السر .
(٤) صندوق يتم اضافته لإختيار بديل واحد من عدة بدائل .

(°) صندوق يتيح للمستخدم بإدخال اسم الطالب وعنوانه .

انظائل اختبار على الوجدة الأولى - 1 - في الكبيوتر

Ù	أمام الخط	الله السوال الأول الصحيحة و علامة (✔) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×)
()	(۱) نستخدم الـ form> :tag التصميم نموذج .
()	 (۲) لا يمكنك كتابة اسمك داخل صندوق النص على صفحة الويب .
	الإختيار	(٣) لإختيار اللغة التي يجيدها الطالب أو أكثر من لغة يتم إضافة صناديق
()	لصفحة الويب .
()	 (٤) نفتح المستند المحفوظ بامتداد htm. من خلال مستعرض الإنترنت .
	عليها	(°) صفحة الويب الثابتة Static webpage تعرض معلومات يتم الإطلاع
()	والتجول داخلها وتسمح للزائر بإمكانية التعديل عليها .
	مزور	(٦) يظهر الرمز (*) عند كتابة كلمة المرور وذلك لإخفاء مكونات كلمة ال
()	الْحَقِيقِية .
()	(٧) لتسجيل بيانات الطالب نستخدم زر submit .
	سر التحكم	(٨) يتم تصميم زر submit لحذف بيانات الطالب التي تم إدخالها في عناه
()	على التموذج .
	نم إضافتها	(٩) أشكال الأزرار "Buttons" وحقول إدخال البيانات من العناصر التي ين
()	لصفحة الويب.
	<text td="" ty<=""><td>(١٠) لإضافة صندوق نص لصفحة الويب نستخدم الأمر: <"input"></td></text>	(١٠) لإضافة صندوق نص لصفحة الويب نستخدم الأمر: <"input">
()	داخل نموذج <form> .</form>
		اسؤال الثاني المحدد نوع الصندوق أوالزر المستخدم :
	•••	(١) يمكن تحديد نوع الطالب (تكر/انثى) عن طريق الزر
	- 1	(۲) زر الأختيار
	. 4	(٣) صندوق المالب الطالب
	• .	(٤) اداة كتابة كلمة السر
. 4	ستدعاء دال	 (٥) زر يتم اضافته لإداء عمليات مثل مسح بيانات من النموذج أو ا

السؤال الثالث: صل من العمود (A) بما يناسبيه من العمود (B) :

(B)		(A) Itange	
لإضافة زر إرسال بيانات لصفحة الويب	(1)	<pre><input type="password"/></pre>	١
الإضاقة حقل كلمة مرور الصفحة الويب	(<u></u> ب)	<input type="radio"/>	۲
لإضافة زر حذف بيانات .	(ج)	<input type="text"/>	٣
لإضافة زر اختيار بديل واحد لصفحة الويب	(2)	<input type="Submit"/>	٤
لإضافة صندوق نص لصفحة الويب	(A)	<input type="reset"/>	٥

: Lie	م الحد	مع عربه (١٠) امام القبارة الصحيحة و عادمه (١٠) اما
() -	(١) لمنع المستخدم من تحديد أكثر من radio واحد نستخدم الخاصية Value
()	(٢) نستخدم برنامج الدفتر "Notepad" في إنشاء ملف نصى جديد.
()	(٣) تستخدم الخاصية name لتحديد النص الذي يظهر على الزر .
()	(٤) لحفظ الملف النصى كصفحة ويب يجب أن يأخذ الإمتداد doc.
	رور	 (٥) الإضافة حقل تأكيد كلمة المرور ، نتبع نفس خطوات إضافة حقل كلمة الم
()	لصفحة الويب .
	نحة	(٦) لإدخال كلمة المرور اصفحة الويب ، يجب إضافة حقل password لصف
()	الوبيب .
()	 (٧) زر submit يستخدم لحذف البيانات المكتوبة داخل حقول الإدخال.
	مزور	 (A) يظهر الرمز (@) عند كتابة كلمة المرور وذلك لإخفاء مكونات كلمة الد
() -	الحقيقية .
() .'	(٩) لإدخال اسم المستخدم لصفحة الويب ، يتم إضافة صندوق نصى "Text"
		(١٠) لإضافة حقل لإدخال كلمة المرور لصفحة الويب نستخدم الأمر:
[)	<pre><password type="text"></password></pre>

هو مناسب ،	التالية بما	أكمل الصارات	المراضوال القانح:

- (۱) يستخدم الزر لتسجيل بياناتك ومسح بيانات اواستدعاء دالة عند الضغط عليه .
- (۲) الخاصية المستخدمة مع الزر button لتحديد النص الذي يظهر على الزر
 - (٣) يستخدم الزر المناب البيانات التي تم الخالها .
 - (٤) بالضغط على الزر reset يتمالبيانات من النموذج .
 - (°) يستخدم صندوق النص text في ادخال بيانات

* المؤال الثالث: أكتب المصطلح أو المفهوم العلمي الدال على كل عبارة مما يلي ا

- (۱) من خلاله يمكنك إضافة مجموعة من العناصر لصفحة الويب منها أزرار تحكم أو حقول تستخدم لإدخال بياناتك بغرض إرسالها إلى موقع الويب لتخزينها .
 - (٢) يتيح لزائر صفحة الويب إدخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخله .
- (٣) يظهر الرمز (*) عند الكتابة بداخله وذلك لإخفاء مكونات كلمة المرور الحقيقية .
 - (٤) يسمح لك بإختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل .
- بتم إضافته على النموذج Form وعند الضط عليه يمكن أن يقوم بالعديد من الوظائف مثل تسجيل بياناتك أو مسح بياناتك من النموذج استدعاء دالة .

النائن :: اختبار وعلى الوحدة الأولى -3- في الكبيرت

*-السؤال الأول أختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة مما يلى من بين القوسين :

- (إبديل واحد فقط <input type ="password"> name أي عدد [*]
- (١) يظهر الرمز عند كتابة كلمة المرور وذلك لإخفاء مكونات كلمة المرور الحقيقية
 - (٢) لإضافة حقل كلمة المرور لصفحة الريب نستخدم الأمر
 - (٣) الأداة 🔘 تستخدم لإختيارمن عدة بدائل .
 - (2) الخاصية تستخدم مع صندوق (radio button) لتحديد امكانية اختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل متاحة .
 - (٥) الأداة 🗹 تستخدم لإختيار من عدة بدائل -

		y
		المرابع المالية من بين الموساطة المعارات التالية من بين القوس المرابع
	ويب .	(١) يشترط وجود لكى يتم ارسال البيانات المدخلة الى صفحة ال
		(نموذج password - Form - صفحة الويب)
	ور .	(٢) نستخدم صندوق لإضافة حقل الإدخال كلمة المر
		(نموذج password – Form – صفحة الويب)
		 (٣) يستخدم النموذج Form لإضافة أزرار وحقول لـ
		(نموذج password - Form - صفحة الويب)
	ر التالى .	(٤) لإضافة داخل صفحة الويب لإدخال اسم الطالب ، نستخدم الأمر
	<inp< th=""><th>out type ="text"></th></inp<>	out type ="text">
		(صفحة الويب - صندوق نص - HTML)
		(٥) نستخدم لغة ثبي إنشاء صفحة وبيب ثابتة .
		(صفحة الويب - صندوق نص - HTML)
ı İt	أمام الرخد	* السؤال الثالث: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×)
(فيقية.((١) يظهر الرمز @ عند كتابة كلمة المرور لإخفاء مكونات كلمة المرور الحا
()	(٢) لإضافة حقل كلمة المرور لصفحة الوبيب نستخدم الأمر التالى :
	🚄 គ្នេមវ	t type =' i orm" >
()	(٣) الأداة كي تستخدم لإختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل .
	ں الوقت	(٤) حتى لا نسمح للمستخدم اختيار أكثر من زر (radio button) في نفس
()	نستخدم الخاصية type .
()	(٥) الكود التالي لإضافة مربع اختيار: <"input type="checkbox">
()	(٦) الكود التالي لإضافة زر أمر:
()	(٧) لنصميم أو لإنشاء نموذج نستخدم الأمر: <form> </form>
()	(٨) لا يمكنك كتابة اسمك داخل صندوق النص على صفحة الوبيب .
		سؤال تحضيري للدرس القادم

ـ لتطوير مشروع صفحة تسجيل بياناتك لتصبح صفحة تفاعلية ، نحتاج الضافة كود بلغة java Script ، كيفية إستخدام ثغة java Script ، وما هي مفاهيمها الأساسية ؟

الوحدة الثانية



Java Script 441




- بتعرف تأثير استخدام تقنيات الملومات الجديثة على المجالات الدراسية والحياتية الختلفة .
 - يتعرف يعض أدوات إنتاج صفحات العلومات وخدمات الإنترنت .
 - . Java Script أعمال ومشروعات ابداعية نسبيا باستخدام لغة
 - استخدام أدوات الإنتاج التكنولوجية في دعم وتطوير تعلمه .
- يوظف المتعلم أدوات الإتصال التكنولوجية في القواصل والتقاعل والتعاون مع الأخرين لدعم التعلم .

الموضوع الأول المفاهيم الأساسية للغة Java Script

والخنفية بين بمناه أوفيه واستطيع الطائب أبل

- * يتعرف بعض الماهيم الأساسية الله Java Script *
- * يتعرف القواعد الأساسية لإنشاء صفحة ويب باستخدام أوامر لغة Java .
 - * يكتب كود بلغة Java Script بدقة .
 - . Java Script بقبل على تعلم لغة البرمجة *





المفاهيم الأساسية للغة Java Script

بغاهبه اساسية عن لغة Java Script

مقدمة

- لتطوير مشروع صفحه تفاعليه لتسجيل بياناتك ، والتأكد من أن البيانات المدخلة بالصفحة صحيحة ، نحتاج إلى إضافة الأكواد المكتوبة بلغة "Java Script".
 - لأن لغه "HTML" وحدها لن تمكننا من التأكد من صحة البيانات المدخلة .
 - التالي بعض أساسيات البرمجه باستخدام لغه Java Script -

أساسيات نغة Java Script

- (۱) أوامر وتعليمات لغه Java Script تسمى جمل "Statements".
- (۲) تكتب أوامر وتعليمات Java Script (الجمل Statements) داخل كود HTML
 - <Script> </Script> الأمر Java Script داخل الأمر (۳)
 - (٤) يجب إنهاء كل جمله (Statement) بفاصله منقوطه (;) .
 - (ه) لغة Java Script حساسة لحالة الأحرف لذلك يوضع في الاعتبار حاله الأحرف صغيرة أم كبيره عند كتابه الجمل "Statements".

الموضوع الأول

- التالي أماكن كتابة كود لغه Java Script داخل ملف HTML

```
<html>
<html>
<head>
<script></script>
</head>
<body>

<script></script>
<script></script>
</body>
</html>
```

alert جمله


- تستخدم جملة alert لعرض رسائل داخل صندوق مما يجنب انتباه المستخدم لقراءتها .
 - لإظهار صندوق الرساله نستخدم الأمر التالى :

; ("الرسالة") ;

* لاحظ ، يجب كتابة الرسالة بين علامتي التنصيص " " .

- صمم صفحه ويب ، عند تحميلها يظهر صندوق به الرساله " مرجبا بكم " .
 - التالي خطوات تنفيذ النشاط: _

- قم بعمل التالي :
- (١) إنشاء ملف نصبي جديد .
 - (٢) كتابه الكود التالي .



- (٣) احفظ الكود بأمتداد htm .
- (٤) افتح الملف في مستعرض الإنترنت .

يظهر صندوق الرسالة التالي:



مندوق الرسالة يظهر نتيجه الأمر alert

document write

- جملة document.write : تستخدم لإظهار رسالة مكتوية على صفحه الويب



- صمم صفحه ويب عند تحميلها يظهر عليها الرساله " مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات " .
 - قم بعمل التالي :
 - (١) إنشاء ملف نصبي جديد ،
 - (٢) كتابه الكود التالي وحفظه بأمتداد htm .

<body> -<script> : (" مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ") Document.write </script> </body>

عادة الكميوش وتكولوهيا المعلومات

(٣) افتح الملف في مستعرض الانترنت. تظهر الرسالة على صفحة الويب نفسها .

س١؛ أختر المصطلح الدال على كل عبارة من الصطلحات التالية:

(alert جملة document.write - جملة)

- (١) تستخدم لعرض رسالة داخل صندوق لجنب الإنتباه لقراءتها .
 - (٢) تستخدم لإظهار رسالة مكتوبة على صفحة الويب نفسها .

الاجالة ؛ (١) جملة alert الاجالة ؛ (١) جملة

فائز	9r	الكمبيوشر وتكثولوجيا العلومات والاتصالات	القصل الدراسي الثاني	Java Script
	تر	له الشروق الكبيو	the last	الفائز
, İ	م الخطأ	العبارة الصحيحة وعلامة (×) أما	يع علامة (√) أمام	* النيو الواللاول: خ
()	لة الأحرف ،	Ja: غير حساسة لحاا	(۱) لغة va script
()	صحة البيانات المدخلة .	مكنك من التأكد من	(٢) لغة HTML ذ
(الة.(لإظهار رسالة مكتوبة في صندوق رس	documen تستخدم	t.write جملة)
()	لأمر <script> </script>	Java scri داخل ا	(٤) تكتب أوامر pt
()	بعلامة & .	Ava script جمل	(٥) لابد أن تتنهى.
()	داخل صندوق رسالة .		
()	؛ بين القوسين { } .		
()	رض ملف صفحة المعلومات .	MS Word في ع	(۸) نستخدم برنامج
	ندوق	لإظهار رسالة " مرحبا بكم " في ص	أكتب الكود اللازم	
		، Alert مجملة	الرسالة التالى با	
0.0		***************************************	Message fro	om webpage
			بكم . إ	مرحيا
		–		OK
		الله بما يناسبها من كلمات ا	أكمل العبارات التا	
لهد	لويب نف	. لإظهار رسالة مكتوبة على صفحة ا		(١) يستخدم الأمر
		jav بعلامة	أوامر لغة a script	(٢) لأبد أن تنتهي
		hı ليكونhı	النصبي بالأمتداد m	(٣) نحفظ المستند
		ale بين	الرسالة في جملة rt	(٤) لابد أن تكون
. :	الصفحة	iava في	script أوامر لغة	(٥) يمكن أن تكت

- (١) جملة لابد أن تنتهى بها أوامر لغة Java script
- (٢) لغة نستخدمها لتحويل الصفحة الوبيب الثابتة إلى صفحة تفاعلية .
- (٣) كود اللغة التي نكتب أوامر وتعليمات لغة Java script بداخله .
- (٤) جملة في لغة Java script تستخدم لإظهار رسالة داخل صندوق رسائل .
 - (٥) حقل لختيار لتحديد نوع الطالب (نكر/ انثى) .
 - (١) صندوق يتيح للمستخدم إدخال بيانات نصية .
- · radio معا في أداة المستخدمة لعدم السماح باختيار الزرين (نكر / انثى) معا في أداة (٧)

السؤال-الغامي: رتب خطوات إضافة حقل كلمة مرور لصفحة الويب:

- () أكتب الأمر: <"Input type ="password> دلخل النموذج <Form> .
 - () احفظ الملف النصى بأمتداد Html
 - () افتح الملف في مستعرض الأنتريت .
 - () إنشاء ملف نصبي جديد .

* السؤال السائل: صل من العمود (A) يما يناسيبه من العمود (B) :

العمود (B)		(A) Itange	
<input type="password"/>	[1]	لإضافة صندوق نص لصفحة الويب	١
<input type="radio"/>	[ب]	لإضافة حقل كلمة المرور الصفحة الويب	۲
<input type="checkbox"/>	[5]	لإضافة زر اختيار بديل واحد لصفحة الويب	٣
<input type="button"/>	[7]	لإضافة صندوق اختيار بديل أو أكثر لصفحة الويب	٤
<input type="text"/>	[A.]	لإضافة زر أمر لصفحة الوبيب	0

3(0)2	الكمبيوثر وتكنولوجيا العلومات والاتصالات	القصل الدراسي الثاني	Java Scrip
واس ء	بحة للعبارات التائية من بين الأق		
صر النموذ	ت التي نقوم بإدخالها عن طريق عناه	. يستخدم لإرسال البيانان	١) الزر
(reset -	(النموذج submit – Form -	أخرى -	لصفحة ويب
ية للأدوات	, سبق إدخالها والعودة للقيم الافتراض	نخدم لحذف البيانات التي	۲) الزر يست
	(نموذج submit – Form		
وقع الويب	كى يتم إرسال البيانات المدخلة إلى م	في صفحة الويب لدّ	٣) يشترط وجود
	(نموذج submit – Form		
لمستعرض	تداد ليتم عرضه من خلال ا	المكتوب لغة html بالام	٤) نحفظ الملف
ق صعيح	(html – htm – کل ما سیر		
@ - * -	المرور الإخفاء مكوناتها . (& -	عند إنخال كلمة	٥) يظهر الرمز
بوتتي 🐡	الوزارة المساكية	النسأة المسلمان	الفائر
	الدال على العبارات الاتيه :	اكتب المصطلح العلمي	। विक्री जिल्हे । विक्री :
	البيانات صفحه تفاعليه .	لجعل صفحه تسجيل	(۱) لغه تستخدم
	ق مما يجنب الانتباه لقراءتها .	ض رساله داخل صندو	(٢) تستخدم لعر

(٣) تستخدم لاظهار رساله مكتوبه على صفحه الويب نفسها .

خطا :	المراز التالي في علامة (٧) امام العبارة الصحيحة وعلامة (×) امام العبارة ال
((١) لا يكفى استخدام لغه html للتحقق من صحه البيانات المدخله إلى صفحه الويب.(
	(٢) لابد من كتابه جمل Java Script في ملف منفصل عن ملف تعليمات (٢)
()
((٣) في Java Script يجب إنهاء كل جملة (Statement) بفاصلة (;) . (
	(٤) في لغه Java Script لا يوجد فارق بين حاله الاحرف صغيره أم كبيره عند
() . (statements) كتابه الجمل

كال كنوج للاربي اعالاه

- عند عرض صفحة الويب نلاحظ أن الكود يتم تنفيذه تلقائيا .
 - فهل يمكنك استدعاء الكود وقت الحاجة إليه ؟

الفائق اختبار عام فارس أن الكبيرت

1	رسين ،	السُوْالِ الأول: أختر الإجابة السحيحة لكل عبارة مما يلي من بين القر
		(١) يتم استخدام الخاصية لتحديد النص الذي يظهر على زر الأمر
		(Button – Form – value)
. 4	صميم	(٢) يوجد ثلاثة أنواع من التي يمكن إضافتها إلى النموذج الذي تقوم با
		(زر الأمر – Button – كل ما سبق)
		(٣) تكتب جمل Java Script داخل الأمر
(<	HTN:	1L> = <script> </script> - <form> </form>)
		(٤) يجب إنهاء كل جمله Script ب
		(القوسين - القاصله منقوطه - الشرطة السفلي)
-ها-	ه لقراء	(٥) جملة تستخدم لعرض رسالة داخل صندوق رسالة مما يجذب الإنتبا
		(alert) – القاصلة منقوطة – document)
بخطأ	بارة ال	الله المعالمة (×) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام الع
()	(١) لغة Java Script غير حساسة لحالة الأحرف .
()	(٢) لغه HTML تمكتك من التأكد من صحة البيانات المدخلة .
	سالة .	(٣) جمله document.write تستخدم لإظهار رسالة مكتوبة داخل صندوق ر
()	
()	(٤) لمنع المستخدم من تحديد أكثر من زر radio نستخدم الخاصية Value.
`	' غدم .	(٥) يتم إضافة صندوق نصى "text" لصفحة الويب لإنخال كلمة مرور المستد
()	
`	تحکم	(۱) يتم تصميم زر reset لحذف بيانات الطالب التي تم إدخالها في عناصر ال
,	1	
1	,	على النموذج .
()	(٧) لتصميم أو الإنشاء النموذج نستخدم الأمر: <body> </body>
()	(^) نستخدم برنامج الدفتر "Notepad" في إنشاء ملف نصبي جديد .

* السؤال الثالث، أكتب المصطلح أو المفهوم العلمي الدال على كل عبارة مما يلي ،

- (١) يستخدم لحذف البيانات التي سبق إدخالها والعودة للقيم الإفتراضية للأدوات .
- (٢) يظهر الرمز عند كتابة كلمة المرور وذلك الإخفاء مكونات كلمة المرور الحقيقة .
 - (٣) يتم حفظ الملف المكتوب بلغة Html بامتداد مناسب .
- (٤) في صفحة الويب يشترط وجوده لكي يتم إرسال البيانات المدخلة الى موقع الويب.
- ه) يتم إضافته ويستخدم لتنفيذ أحد المهام التي نقوم بتوصيفها من خلال كتابة أكواد .
- (٦) يستخدم لإرسال البيانات التي قمت بإدخالها عن طريق عناصر النموذج لصفحة أخرى
 - (٧) الخاصية التي نستخدمها لمنع المستخدم من اختيار أكثر من زر radio واحد فقط.

اختبار عام مارس 2 في الكبيرت

رسائة	داخل صندوق	"مرحيا يكم"	لمرض رسالة	المتالى	الكود	أكمل	· dy Mr did	
	<							

- (2) <script>
- (3) Alert ("....");
- (4) <.....>
- (5) </body>

rin.	Message from wengage
P. Sand	برمایش 👍
	CM.

السؤال الثاني ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ،

- (۱) من خلال لغة البرمجة Java Script يمكن إنشاء صفحات تقاعلية نستطيع من خلالها إدخال بيانات .
 - (٢) لإضافة صندوق نص داخل صفحة الويب لإنخال اسم الطالب أو عنوانه ، نكتب الأمر التالي: Input Type = "Password"> الأمر التالي:
- (٣) عند حفظ صفحة الويب بكود htmi لابد أن يكون امتدادها هو Doc .
- (٤) لإضافة زر اختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل نستخدم زر radio .
- (٥) يستخدم حقل صندوق النص text في إدخال بيانات التظهر عند كتابتها .

الشؤال الثالث: أختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين ،

(١) نقوم بإدخال اسم الطالب وعنوانه في حقل صندوق النص

(صفحة الوبب - Text - Form)

(٢)بستخدم في إضافة أزرار وحقول لصفحة الويب.

(صفحة الربيب - Text - Form)

(٣) في يشترط وجود نموذج لكي يتم إرسال البيانات المدخلة الى موقع الوبب .

(صفحة الوبب - Text - Form)

(٤) تستخدم الخاصية مع أداة اختيار بديل واحد لمنع المستخدم من اختيار أكثر من زر واحد في نفس الوقت.

(Text - password - name)

(٥) لإضافة حقل لإنخال كلمة المرور عند طربق صندوق

(Text - password - name)


المؤال الرابع (i) أكمل الكود التالي لإضافة صندوق كلمة مرور داخل النموذج ...

- (1)<Form>
- (2)<Input type = "....">
- (3) </....>




(ب) أكمل الكود التالي لإضافة زر أمر داخل التموذج ،

- (1) <....>
- (2)<input type="...." value="ok">
- (3)</form>









استدعاء کود Java Script

Button باستخدار و Java Script باستخدار و الر

مقدمة

- ♦ جمل java script المكتوبه داخل الأمر <script> </script> يتم نتفيذها تلقائياً
 - * لكن ، لتنفيذ جمل الـ java Script المكتوبه داخل الأمر <script> </script> عند وقوع حدث معين مثل حدث النقر Click (الضغط بالماوس على زر الأمر button) يجب علينا التعرف على الدوال Functions .

Function was

- * الدائة Function . هي مجموعة من الأوامر لها اسم معين تنفذ الأوامر عند استدعائها ويجب إعطاء اسم مناسب للدالة ، (اسم الدالة يدل على وظيفتها).


 * التالي هو:
 - الله: انشاء دالم Function (تحتوى على جمل الـ Java Script) .
- "ثانياً: استدعاء الدائم Function (لتنفذ الأوامر التي بها عند النقر على زر أمر button).



Function 训练。



- بالتائي خطوات إنشاء دائة function ,
- [۱] أكتب الأمر function ، ثم اكتب أسم مناسب للداله (اسم الدالة يفضل أن يدل على وظيفتها) .
 - [٢] أكتب الكود الذي سيتم تتفيذه عند استدعاء الداله بين القوسين { } .



اللباطاط الما

- قم بعمل التالي ،
- قم بإنشاء دالة عند استدعائها يظهر صندوق رسالة مكتوب بداخله عبارة
 - " جمهورية مصر العربية " .
 - لتحقيق ذلك قم بتنفيذ الأتى ،
 - (١) أنشئ ملف نصى جديد .
 - (٢) أكتب الكود التالي ، وأحفظه في ملف بامتداد htm -
 - (٣) افتح الملف في مستغرض الانترنت.



– اٹکود ،

```
0-2-3-4-5-6-7-3
          <br/>
<br/>
body >
              < script >
                  function country()
                ; ("جمهورية مصر العربية") alert
             </ script >
          </bdy>
```

• تعليق على الكود ،

- أ الكود بيدأ باله body : tag لأن كل ما يكتب في الجزء body يتم عرضه في صفحة مستعرض الإنترنت .
- الـ script>: tag الـ script> يشير إلى أن ما يليه هي أوامر لغة جافا سكريت .
 - (3) مصطلح Function يشير إلى أن ما يليه هو اسم الدالة .
 - () country : هو اسم الدالة . (اسم الدالة يكون بجواره قوسين)
 - القوس } : يشير إلى بداية أوامر الدالة .
 - آی کود الدالة الذی سینفذ عند استدعائها
 - القوس { : يشير إلى نهاية أوامر الدالة .
 - 🕜 الـ script>: tag>> يشير إلى نهاية أوامر لغة جافا سكريت .
 - body>: tag اله body>: tag اله body>: tag اله body

- ملاحظات "هامة " ،
- بعد حفظ الكود السابق في ملف ، وعند فتح الملف في المستعرض تظهر صفحة الويب خالية وذلك لعدم استدعاء الدالة: () country
 - لتنفيذ كود أي دالة يجب استدعائها كالتالي:

استدعاء دالله Function



- التالي خطوات استدعاء دائة function ;
 - [۱] إضافة زر أمر Button .
- [Y] إضافة الخاصية onclick لزر الأمر Button
- [٣] قيمة الخاصية onclick هي (اسم الدالة المطلوب استدعائها) .
 - ونكتب الكود كالتائي : قيمة الخاصية (

<input type = "button" onclick = "

عاليا ع

- قم بعمل التالي ،
- إضافة الكود اللازم السندعاء الدالة ()country إلى الكود السابق ، لعمل ذلك:
 - (١) أعد فتح ملف المثال السابق .
 - (٢) عدل الكود كالتالي .
 - (٣) احفظ الكود بعد التعديل .
 - (٤) افتح الملف في مستعرض الإنترنت.



- الكود ،

```
<body>
<input type ="button"onclick ="country()"value="click me">
       <script>
           function country()
          ; ("جمهورية مصر العربية") alert
      </script>

> </body>
```

* لاحظ

- عند وقوع حدث النقر click على زر الأمر يتم استدعاء الدالة country ليظهر صندوق الرسالة به العبارة "جمهورية مصر العربية".

التعامل مع محتول سندون مي textbox

- في الشكل التالي:
- [أ] صفحة ويب .
- (۱) صندوق نص ،
 - (٢)زر الأمر ـ
- (٣) صندوق رسالة .





[١] يظهر صندوق نص وزر أمر "click me" ، أكتب أي نص داخل الصندوق. [٢] ثم أنقر على زر الأمر "click me" ، يظهر صندوق رسالة يعرض محتوى صندوق النص .

- قم بتصميم صفحة الويب الموضحة بالشكل السابق.
 - لتتقيد التشاط ، قم بعمل التالى ،
 - (١) انشئ ملف نصبي جديد .
 - (Y) اكتب الكود الموضيح واحفظه بامتداد html .
 - (٣) افتح الملف في مستعرض الانترنت .

- الكود :

```
<body>
                                             إعطاء اسم للنموذج
   <form name = "form1" >
   إعطاء اسم نصندوق اننص > "text" name = "t1" > أعطاء اسم نصندوق اننص
<input type ="button"onclick="country()" value="click me">
    </form>
   <script>
        function country()
            alert (form1.t1.value);
   </script>
 </body>
```

- ملاحظات :
- ♦ فى الكود السابق للوصول إلى محتوى صندوق النص الموجود داخل النموذج تم عمل الآتى : كالمعادة المعادة ا
 - (۱) اعطاء اسم للنموذج <form> ، هو form1 عن طريق الخاصيه form.
 <form name = "form1" >
 - . name عن طريق الخاصية t1 من طريق الخاصية (۲) اعطاء اسم لصندوق النص ، هو t1 عن طريق الخاصية (۲) <input type ="text" name = "t1" >
- (٣) يتم الوصول إلى النص المكتوب داخل صندوق النص عن طريق الأمر form1.t1.value ، أى باستخدام الخاصيه value لصندوق النص t1 الموجود بالنموذج "form1".

<input type ="button" onclick="country()" value="click me">
تعدید النص علی الزر استدعاء الدالة انشاء زر أمر



س د عرف الدالة Function ،

ج١: الدالة Function : هي مجموعه من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ، ويجب إعطاء أسم مناسب للدالة يدل على وظيفتها .

س ٢ : ما هي استخدامات الدالة Function :

ج٢: نحتاج إلى استخدام دالة function إذا أربنا تنفيذ جمل الـ java script المكتوبة داخل الأمر <script></script> عند وقوع حدث ما مثل حدث النقر click (الضغط بالماوس) على زر أمر button .

القائز المالة الدرس

		* السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين لكل مما يلى :
بر .	ر الأه	(١) تضاف الخاصية لزر الأمر Button لاستدعاء دالة بالضغط على ز
		(Function الأحداث – onclick – الدالة)
. Ja	ava S	(٢) الضغط بزر الماوس "Click" من الذي تتعامل معها لغة cript
		(الأحداث – onclick – الدالة)
	عائها .	(٣) هي عبارة عن مجموعة من الأوامر لها اسم معين تنفذ عند اسد.
		(الأحداث – onclick – الدالة)
	, 4	(٤) من الأزرار التي يمكن اضافتها إلى النموذج الذي نقوم بتصميمه
		(submit – reset – کل ما سبق)
		(٥) يتم الإعلان عن الدالة بالمصطلح
		(Script - Function - Form)
		(٦) في الكود () Function alfaez ، اسم الدالة هو
		(Function alfaez – alfaez – Function)
		(٧) في الكود : "value="click me ، فإن Value تمثل
		(الخاصية - ما يظهر على زر الأمر - لا شئ مما سبق)
أيخطأ	بارة اا	 السؤال الثاني: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام الع
()	(١) يجب إعطاء اسم مناسب للدالة يتناسب مع وظيفتها .
()	 (٢) يمكن الإعلان عن الدالة دون تحديد اسم لها .
()	(٣) قيمة الخاصية value هي اسم الدالة المطلوب استدعائها .
()	(٤) تستخدم الخاصية onclick لتحديد النص الذي يظهر على زر الأمر .
().	(٥) الكود التالي صواب السندعاء دالة معينة .
	<	input type = "button" onclick = "السم الدالة المطلوب استدعانها" >
()	رة) اسم الدالة في الكود: "(onclick="country هو ()" مراكب

تليه :	المثنى	عن الأسئلة	، ثم أجب	التالي	اثكود	أقرأ	الْطِرَالِ الثَّالَةِ:
--------	--------	------------	----------	--------	-------	------	------------------------

[1]

<body>
<form name =" form1">
</body>

- (۱) اسم النموذج هو
- (٢) تم الإعلان عن اسم النموذج باستخدام الخاصية

ب

<input type ="text" name ="t1"></body>

- (١) الكود خاص بإضافة عنصر إدخال هو

ج

- (١) الكود التالي <'input type="button"> يستخدم لإضافة لصفحة الويب .
- (٢) الكود التالي < input type="radio"> يستخدم لإضافة لصفحة الويب .

المُوَالِ الرابع: صل من العمود (A) بما يناسيبه من العمود (B) الما يناسيبه من العمود (B)

(A) الممورد		العمود (A)	
الإضافة زر الحنف الى صفحة الويب	(1	<input type="submit"/>	١
لإضافة زر الأمر إلى لصفحة الويب	ب)	<input type="reset"/>	۲
لإضافة زر إرسال إلى لصفحة الويب	ج)	<pre><input type="checkbox"/></pre>	٣
لإضافة صندوق اختيار لصفحة الويب	()	<input type="button"/>	٤

```
المراب الماسي أقرأ الكود التالي للوصول إلى محتوى صندوق النص الموجود
             داخل النموذج ثم أجب عن الأسئلة التالية ،
```

```
<body>
   <form name = "form1" >
   <input type ="text" name = "t1" >
<input type ="button"onclick="country()" value="click me">
    </form>
  <script>
       Function country()
           alert (form1.t1.value);
   </script>
 </body>
```

- (١) اعطاء اسم للنموذج <form> وهو الاسم عن طريق الخاصيه name . (value - t1 - name - form1)
 - (٢) اعطاء اسم لصندوق النص وهو الاسم t1 عن طريق الخاصية (value - t1 - name - form1)
 - (٣) تم الوصول إلى النص المكتوب داخل صندوق النص عن طريق الأمر (value - form1.t1.value - name - form1)
 - (٤) تم استخدام الخاصيه لكتابة النص "click me" على الزر . (value - form1.t1.value - name - form1)
 - المناس المالين أذكر الصطلح العلمي الدال على التالي :
 - (١) لا يسمح لك باختيار أكثر من بديل واحد فقط في نفس الوقت.
 - (٢) الأمر المستخدم لإضافة حقل لكلمة المرور على النموذج.

- (٣) المصطلح الذي يتم كتابة الأوامر الخاصة لجعل الصفحة تفاعلية دلخله .
- (٤) من خلاله يمكن إضافة مجموعة من العناصر اصفحة الوب منها أزرار تحكم أو حقول تستخدم لإدخال بياناتك بغرض إرسالها إلى موقع الويب لتخزينها .
- (٥) يتيح لزائر صفحة الوبب إدخال بيانات نصية عن طربق الكتابة داخل الصنودق باستخدام لوحة المفاتيح.
 - (١) رمز يظهر عند الكتابة بداخل صندوق النص وذلك لإخفاء المكونات المادية لكلمة المرور -

أستلة الوزارة

السؤال-الأول: أكمل المبارات التالية ،

- (١) اذا أربت أن تنفذ جمل الـ java script عند وقوع حدث مثل النقر على زير الأمر button ، سوف تحتاج إلى استخدام ..
- هي مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ، (٢) ويجب إعطائها اسم مناسب بدل على وظيفتها .
- السؤال الثاني: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ
 - (١) يتم إضافة الخاصية value لزر الأمر button السندعاء دالة أو تتفيذ . java script کود
 - (٢) تستخدم الخاصيه onclick لكتابة نص يظهر على الزر للوصول الى محتوى صندوق النص ، لابد من إعطاء أسم للنموذج ، وأسم لصندوق النص. (
- (٣) يتم كتابة جمل لغة java script داخل الأمر <script></script> .


سؤال تعضيري للدرس القادم

- بعد معرفتك لكيفية إنشاء الدالة واستدعائها .
- فهل يمكن تنفيذ جزء من الكود عند تحقق شرط معين؟

الوضوع الثالث IF Statement Branching E Jeil التنابية وأحدا الوشي وتطيرالطاليا * يستخدم بعض أوامر Java Script لإنشاء صفحة ويب. . IF condition يع يحل أمثلة باستخدام التعبير الشرطي * يتعاون مع وملائه في تنفيذ أنشطة التعلم . غاذرن الكسوق



التفرع Branching



إلى IF Statement

* مقدمة؛ التفرع Branching

- في الموضوعين السابقين للغة Java Script ، كان يتم تنفيذ الجمل والأوامر الواحد تلو الآخر (تباعاً) ، ولكن في بعض الأحيان نحتاج إلى تنفيذ أو عدم تنفيذ أوامر أو جمل تبعا لنتيجة اختبار تعبير شرطي معين كما بالشكل التالي:



- * مثال : في حالة اختبار مجموع درجاتك (التعبير الشرطي) إذا كان مجموعك أكبر من أو يساوى ٥٠ درجة (50 = < درجاتك IF) سوف يتم طباعة ناجح (تنفيذ الأوامر والجمل "code")
 - لاختبار التعبير الشرطى يتم استخدام جملة IF ، ويكتب الكود كالتالى :



المستوف المعارضة المتعارف ال

If condition (التعبير الشرطي)

(الأوامر والجمل التي سيتم تنفيذها في حالة تحقق التعبير الشرطي) Code

- * Condition : هو التعبير الشرطي المطلوب اختياره .
 - * يكتب الكود بين القوسين { } -
- ★ في حالة تحقق التعبير الشرطي ينفذ الكود الذي بين القوسين .
- * في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي لا ينفذ الكود ما بين القوسين .





```
الصف الثاني الإعدادي المضع الثالث
                                                 - تنفيذ النشاط ،
                                          (١) إنشاء ملف نصبي جديد .
                              (٢) كتابة الكود التالي وحفظه بامتداد htm .

 (٣) فتح الملف في مستعرض الانترنت .

                                                          — الكود:
        <body>
                                           إعطاء اسم form1 للنموذج
      <form name ="form1"> -
 إعطاء اسم t1 لصندوق النص \" input type= "text" name= "t1"> الصندوق النص
<input type ="button" value ="المجموع" onclick="country( )">
      </form>
                          إنشاء زر (المجموع) لاستدعاء دالة country عند نقره
            <script>
                                           إعلان دالة باسم country
         function country( ) ---
               If (form1.t1.value \geq 50)
             alert("ناجح"); -----
                                       إظهار رسالة ناجح داخل صندوق
             </script>
       </body>
```

```
-Sig-
                                        س ؛ أكتب المسقة العامة لحملة IF
                                   الإجابة :حملة 🏗 تأخذ الصورة التالية :
إ " التعبير الشرطي" Condition إ
   (الأوامر والجمل التي سيتم تتفيذها في حالة تحقق التعبير الشرطي ) Code
```

وأسئلة إللوس في الكمبيوتر القائز

Ь	مبارة الخ	 السؤال الأول: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام الدينية
	اختبار	(١) نستخدم جملة التفرع عند تنفيذ (أو عدم تنفيذ) أوامر أو جمل تبعا لننتيجة
()	تعبير شرطى معين -
()	 (۲) لاختبار التعبير الشرطى يتم استخدام جملة if .
()	(٣) لاختبار التعبير الشرطى يتم استخدام جملة Function .
	ذه الأوامر	(٤) الجملة الشرطية IF عبارة عن مجموعة من الأوامر يتم استدعائها لتنفيذ هذ
()	
()	(a) Condition : هو التعبير الشرطى المطلوب اختباره .
()	(٦) نكتب الكود بين القوسين { } -
()	 (٧) في حالة تحقق التعبير الشرطي ينفذ الكود الذي بين القوسين .
()	(٨) في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي ينفذ الكود ما بين الفوسين .
()	(٩) في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي لا ينفذ الكود الذي بين القوسين .
ċ	ن القوسير	* السؤال الثاني: اقرأ الكود التالي ثم اختر الإجابة الصحيحة من بير
iı	iput typ	oe = "button"onclick = "country()"value = "click me">
		(١) اسم الدالمة في الكود هي١
		(onclick - country() - input type = "button")
		(٢) اسم الأداة التي سيتم إضافتها
		(button - country() - input)
		(٣) أمر إنشاء أداة زر الأمر هو
		(onclick - click me - input type = "button")
		(٤) اسم الخاصية في الكود
		(value - click me - input type = "button")
		(٥) قيمة الخاصية في الكود هي
		(value - click me - input type = "button")

```
الكبييرتر وتكذولوجيا العلومات والاتصالات الصف الثاني الإعدادي المضوع الثالث
                   · السؤال الثالث اجب عن الأسئلة مستعينا بالكود التالي :
    <body>
  <form name ="form1">
  <input type ="text" name ="t1">
  <input type ="button" value ="Click me" onclick="result() ">
  </form>
      <script>
       function country()
            lf(form1.t1.value >= 50)
            alert ("ناجح")
       </script>
    </body>
                                          (١) الغرض من الكود هو ......
(٢)إذا علمت أن القيمة المكتوبة في صندوق النص هي 50 فإن ناتج نتفيذ الكود هو.....
                       (٣) وظيفة الخاصية Name هي ........
 (٤) الخاصية المستخدمة في استدعاء الدالة هي ...... وقيمتها ....
 (٥) يتم تنفيذ الكود إذا وقع الحدث .....على الأداة ....
  (٦) الخاصية المستخدمة في تحديد النص الظاهر على الزر هي .....
  (٧) التعبير الشرطى المستخدم في الكود هو .....
```

: IF المرطية العامة للجملة الشرطية العامة المرطية (التعبير الشرطي) condition (التعبير الشرطي) { (الأوامر والجمل التي سيئم تتفيذها في حالة تحقق التعبير الشرطي) (2)

(٩) يتم تنفيذ الجملة (" غاجح ") alert في حالة

(٨) الاسم الذي تم إعطائه للنموذج هو

	[ب] أكمل الصيفة العامة للدالة Function:
(1)	اسم الدالة
{	
(2)	
}	

السُوَّالُ الْخَاصِ: أَكُمَلُ الْجِمِلُ الْتَالِيةَ بِمَا هُو مَنَاسِبٍ:

- (١) في حالة التعبير الشرطي لا ينفذ الكود ما بين القوسين .
- (٢) Condition في يمثل التعبير الشرطي المطاوب اختباره .
 - (T) يكتب بين القوسين { } .

Java Scrint

- (٤) في حالة تحقق التعبير الشرطي ينفذ الكود الذي بين
- (°) في حالة X=200 يتحقق الشرط 200=<x ويكون جواب الشرط

الفائل المثالة المؤارة المسابق

* العَوْالِ الأَوْلِ: أَكْتَبِ المُصطلح العلمي الدال على العبارات الأَتية ،

- (١) تنفيذ (أو عدم تنفيذ) أوامر أو جمل تبعا لنتيجه اختبار تعيير شرطى معين .
 - (٢) جمله يتم استخدامها لاختبار التعبير الشرطي -

* السَّوَالِ الشَّقِيِّ ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام العبارة الخطأ

- (١) في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي ينفذ الكود الذي بين القوسين .
- (۲) في حالة 100 X=100 يتحقق الشرط 20=
 (۲) في حالة 100 X=100 يتحقق الشرط 20

عنوال تضيري البرتي الخادم

- عند إدخالك للبيانات في حقل النموذج .
- كيف يمكنك التأكد من أن حقل البيانات لم يترك فارغ ؟

في الكمبيوتر

الصف الثاني الإعدادي

المراك الأول: أكمل العبارات التالية بما هو مناسب ،				
(۱) جمل Java Script يتم كتابتها الأمر Java Script				
(٢) مجموعة من الأوامر لها اسم معين تتفذ عند استدعاءها يطلق عليها				
(٣) في حالة استدعاء الدالة وعند فتح الملف في المستعرض تظهر صفحة الويب				
(٤) يتم الوصول إلى النص المكتوب داخل عن طريق الأمر Form1.t1.value				
(٥) تستخدم عند تتفيذ أو عدم نتفيذ أوامر أو جمل نبعاً لنتيجة اختبار تعبير شرطى.				
* العوال الثاني: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام العبارة الخطأ				
(۱) الرمز = < يسمى أصفر من أو يساوى .				
 (٢) يشترط وجود كمبيوتر لكى يتم إرسال البيانات المدخلة إلى صفحة الويب. 				
(٣) لإضافة صندوق نص إلى صفحة الويب نستخدم الأمر Text ()				
(٤) لإختيار اللغة التي تجيدها أو أكتر من نغة يتم إضافة صنائيق الإختيار لصفحة				
الويب .				
(°) تستخدم الخاصية name لتحديد النص الذي يظهر على الزر . ()				
(٦) زر submit يستخدم لحنف البيانات المكتوبة داخل حقول الإدخال.				
(٧) زر احتيار بديل واحد "radio" يسمح لزائر صفحة الويب بإدخال بيانات نصية				
باستخدام لوحة المفانيح .				
* المؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية مما بين الأقواس:				
(١) الأمر المستخدم لعرض رسالة داخل صندوق بلغة Java Script				
(alert - - function)				
(Y)هو المصطلح المستخدم في الإعلان عن الدالة .				
(alert - document.write - function)				
. (۳) أمر الابد وأن ينتهى به كود لغة Java Script				
(alert - - function)				

آختيار عام جي 2 في الكبيرة

طأ	العبارة الخ	* السؤال الأول: ضع عالامة (√) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام		
()	(١) تستخدم جملة not في اختبار ناتج تعبير شرطي -		
(اِءتها. ((٢) يستخدم الأمر alert في عرض رسالة داخل صندوق لجنب الإنتباه لقر		
()	(٣) يتم تنفيذ الأوامر بين القوسين { } في حالة عدم تحقق التعبير الشرطم		
()	(٤) بعد كلمة if يأتي التعبير الشرطي المراد اختباره .		
()	(°) يتم تنفيذ اوامر لغة java script تباعاً الأمر يلى الأمر .		
()	(٦) نستخدم لغة الترميز HTML في إنشاء صفحة ويب نفاعلية .		
() . ((۷) لتحدید نوع الطالب (ذکر/انثی) عن طریق صندوق اختیار checkbox		
	b.	*-السرّال-الثانع، أكمل العبارات بما يناسبها ،		
	٠. ١	(۱) يأتي بعد المصطلح onclick اسمالمراد استدعائه		
(button — الدالة — Document.write)				
 (۲) تستخدم عبارة				
(button – الدالة – Document.write)				
(٣) لتنفيذ جمل بلغة Java script عند وقوع حدث النقر نحتاج إلى أداة				
(button – الدالة – Password)				
(٤) جمل if الشرطية لابد أن يأتي بعدها				
(بين القوسين - تعبير شرطى - button)				
(٥) في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي لايتم تنفيذ الكود ما				
		(بين القوسين - تعبير شرطي - button)		
		اكتب ما تشير إليه العبارات التالية ،		
1)	Alert ("	; ("وطنى الغالى		
2)	Docume	ent.write (" أحب مدرستى كثيراً ") ent.write		
3)	Function	a average ()		

اختبارعام وي 3 في الكبيوتر

		 السؤال الأول الكمل الجمل التالية بما هو مناسب : 		
ra	زر dio	(١) هي الخاصية المستخدمة لعدم تمكن المستخدم من اختيار أكثر من		
		(٢) لغة نحتاجها لتطوير مشروع صفحة تفاعلية لتسجيل بياناتك		
		(٣) اللغة التي تكتب أوامر وتعليمات لغة java script داخلهاهي		
		(٤) هو الأمر المستخدم لعرض رسالة داخل صندوق بلغة a script		
		(٥) برنامج الـ يستخدم لفتح (تحميل) صفحة الويب -		
		(٦) صندوق يتيح للمستخدم إدخال بيانات نصية .		
āJi.	تدعاء د	(V) بالضغط عليه يقوم بالعديد من الوظائف مثل تسجيل بيانات أو اس		
خطأ	عبارة ال	المام الما		
		(١) لإضافة حقل لإدخال كلمة المرور لصفحة الوبب نستخدم الأمر:		
()	<pre><password type="text"></password></pre>		
	ور	(٢) يظهر الرمز (*) عند كتابة كلمة المرور وذلك الإخفاء مكونات كلمة المر		
()	الحقيقية .		
()	(٣) لتسجيل بيانات الطالب نستخدم زر submit .		
	لة إلى	(٤) لا يشترط وجود نموذج "Form" في صفحة الويب لإرسال البيانات المدخ		
()	موقع الويب لتخزينها -		
()	(°) لتصميم أو لإنشاء النموذج نستخدم الأمر: <title> </title>		
	ويب ،	*-السؤال-الثالث: رتب الخطوات التالية لإضافة صندوق نص لصفحة ال		
		() احفظ الملف النصبي بامتداد Htm.		
ب	نحة الوب	 افتح الملف في مستعرض الإنترنت ، يظهر صندوق النص على صنا 		
		() إنشاء ملف نصبي جديد .		
() أكتب الكود التالي الذي يحتوى على الأمر <"input type="text"> داخل				
		نموذج <form> .</form>		







التحقق من صحة البيانات المدخلة

مقدمة

- بعد الإنتهاء من أساسيات لغة java script سوف نقوم بتوظيف اللغة لجعل صفحة تسجيل البيانات صفحة تفاعلية .
- من مظاهر تفاعلية صفحة الويب هو إمكانية التحقق من صحة البيانات التي تقوم بإنخالها في الصفحة.

النحقق من صحة البيانات المدخلة

- التحقق من صحة البيانات المدخلة تعنى التحكم في البيانات التي يتم إدخالها لصفحة الويب .

- لقد تم تصميم وإنشاء العديد من الحقول (منها حقول نصية text ، وحقول عددية مثل حقل كلمة المرور password) لإنخال البيانات .
- ولكن هل يمكننا التحكم في البيانات المدخلة في الحقول لتجنب العيوب التالية:
 - (١) ترك حقول بيانات فارغة .
 - (٢) كتابة عند غير محند من الحروف والأرقام في الحقل .
 - (٣) عنع مطابقة كلمة المرور .
 - (٤) إدخال أي نوع من البيانات في الحقل .
 - كل ماسبق يعتبر قصور وعيوب في عملية إدخال البيانات في الحقول .



س ، كيف يمكن معالجة هذه العبوب ؟

ج: لمعالجة العيوب يتم التحقق من صحة البيانات المدخلة بكل حقل كما يلي:

التحقق من صحة السانات المدخلة -


عدم ترك حقل فارخ (Required filed)

The State of the s

- قم بتسميم صفحة ويب يظهر بداخلها الأتي :
- (١) صندوق نص لإنخال اسم الطالب " أنخل اسم الطالب ".
- (٢) زر submit مع تخصيص القيمة " إرسال" للخاصية value ، يعني مكتوب

على الزر كلمة " إرسال" وذلك داخل نموذج <form> ، بحيث :

- عند الضغط على زر " إرسال" بدون إنخال اسم الطالب:
- يظهر صندوق النص به الرسالة التحذيرية "غير مسموح بترك حقل الأسم فارغ".



```
- الكود ،
<form name = "form1"action = "data.php">
      أدخل اميم الطالب
                                                    أفقل النج الكاثيد
<input type = "text" name = "text1"><br><br><
<input type="submit" value="إرسال" onclick="return f1( );"/>
</form>
                                                      إوسال
<script>
function f1() {
if (form1,text1,value==" ") {
alert ("غيرمسموح بترك حقل الأسم فارغ");
return false:
                                                     190
</script>
```

- تعليق على الكود السابق :
- (١) لإنشاء نموذج باسم "form1" على صفحة الويب نستخدم الكود التالى : <form name = "form1" action = "data.php"> - حىث ،
 - الخاصية name : تستخدم لتحديد اسم للنموذج (الإسم هو form1) . يستخدم اسم النموذج في التعامل مع النموذج من داخل الكود .

submit : تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند ضغط زر submit وعادة تكون عملية إرسال للبيانات التي أدخلها المستخدم عن طريق أدوات التحكم إلى صفحة وبب أخرى (وتسمى هنا data.php) وتكون مخزنة على جهاز الخائم .

(٢) الكود التالي يستخدم لإنشاء صندوق نص: "input type="text الكود التالي لتحديد إسم "text1" لصندوق النص : "name="text1

<input type="text" name="text1">

- (٣) كود إنشاء زر submit على صفحة الويب: "input type="submit
- الخاصية value : تستخدم لتحديد الكلام الظاهر على وجه الزر ، يرسل
- الخاصية onclick ، تمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس ويقوم بتنفيذ كود معين أو استدعاء دالة معينة لتنفيذها ، الدالة هنا تسمى ()f1 ، وأمر return يستخدم لإستقبال القيمة الراجعة من تتفيذ الدالة .

<input type="submit" value="ارسال" onclick="return f1();"/>

- (1) الـ tag التالي لإغلاق كود النموذج: <form>
- (٥) الكود التالي لإنشاء دالة باسم ()f1 ، التي يتم تنفيذ أوامرها عند النقر على الزر إرسال Function f1() { : submit
- (٦) إختيار محتوى صندوق النص "text1" الموجود داخل النموذج "form1" باستخدام الخاصية value حيث أن القيمة "" تعنى أن صندوق النص فارغ .

If (form1.text1.value ==" ") {



(٧) الكود التالي لإظهار رسالة تحذير "غير مسموح بترك حقل الإسم فارغ". لاحظ: يستخدم الأمر alert لاظهار رسالة داخل صندوق كالتالي:

; ("غير مسموح بترك حقل الإسم فارغ ");

(٨) لإرجاع قيمة الدالة f1 ب false في حالة ترك صندوق النص فارغاً (صندوق إدخال اسم الطالب) تستخدم الكود: ; Return false



س: ١ ما هو التحقق من صحة البيانات؟

الإجابة (١):

التحقق من صحة البيانات: هي عملية التحكم في البيانات التي يتم إدخالها.

س٢ : أذكر أحد صور التحقق من صحة السائات المدخلة ؟

الإجابة (٢):

- من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة : التأكد من عدم ترك حقل البيانات فارغأ.

س ؟ : ما هي وظيفة الغاصية action ؟

الإجابة (٣):

- الخاصية action : تحدد العملية التي سيتم تتفيذها عند ضغط زر submit وغالباً تكون عملية إرسال البيانات التي أدخالها المستخدم في عناصر التحكم إلى صفحة وبب أخرى (تسمى data.php) وتكون مخزنة على جهاز الخادم .

س ؛ : أكمل ما يأتي بالناسب من بين القوسين : (الخاصية value – الخاصية

(أ)نموذج .

(ب) تحد النص الذي يظهر على الزر مثال: " إرسال" .

الإجابة (٤) : (أ) الخاصية Name (ب) الخاصية Value



سه : ماذا تعرف عن الخاصية onclick ؟

الإجابة (٥):

- الخاصية onclick : تمثل حدث يجعل الزر يستجيب لحدث النقر عليه بالماوس ويقوم بتنفيذ كود معين أو يقوم باستدعاء دالة التنفيذها.
- لاحظ: والدالة هنا تمسى ()f1 . أمر return لإستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة. س: : أكتب خطوات إنشاء الدالة ، مع إعطاء مثال للدالة :

الإجابة (٦):

- لإنشاء الدالة : نكتب كلمة Function ، ثم يعقبها اسم الدالة ، ثم يلى الأسم قوسين () مثال:) { function f1()

وخطأ	بيارة ال	المسوال الأران؛ ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام ال
	ها في	(١) التحقق من صحة البيانات المدخلة يعنى التحكم في البيانات التي يتم ادخاا
()	الحقول -
()	(Y) تستخدم الخاصية name في اعطاء اسم للنموذج .
()	 (٣) الخاصية action تستخدم لحذف البيانات المدخلة في الحقول .
()	(٤) من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة عدم ترك حقل بيانات فارغ .
ارغ .	لنص فا	(°) يستخدم الأمر ;return false لإرجاع قيمة الدالة في حالة ترك صندوق ا
()	
()	(٦) أمر name يستخدم التحديد النص الظاهر على زر الأمر -
()	 (٧) أمر Function يستخدم الإستقبال القيمة الراجعة من تتفيذ الدالة .
1	1	(A) لانشاء الدالة نكتب كلمة Function ، ثم يعقيها لهذه الدالة ثم القوسين

رابع	الوشوع ال	المنف الثائي الإعدادي	الكمبيوتر وتكنولوجيا العلومات والاتصالات	٧٤
()	نة ويب تفاعلية .	، لغة الترميز HTML في إنشاء صفد	(۹) نستخد
()	. "Stateme	Java Script عبارة عن جمل "ents	(۱۰) کود :
	٠ ت	و مناسب من بين القوس	فانع: أكمل العبارات التالية بما ه	السؤال الم
		(value – text1	- f1 - فارغ - f1 -	
	أو عنوانه .	مثل اسم الطالب	مندوق النص في إدخال بيانات	(۱) يستخد
	صندرق نصى	input type لإظهار	الأمر <"text" name="text1" الأمر	(۲) یستخد
			*****	باسم -
		بأسم	س)()function f1 تم انشاء دالة	(٣) في الأه
کان	ق النص إذا ك	يتم اختبار محتوى صندو	if (form1.text.value=="){ پر	(٤) في الأه
			ن طريق الخاصية	فارغاً ع
	ق النص	:value) يعنى أن صندو	ت الخاصية value القيمة (" "==	(٥) اذا اخذ
			فالشه أذكر وطيفة الأكواد التاليا	*-السؤال-ا
	Function	***		
(2)		pe="text" name="te		
(3)				
(4)			**************************************	1 # +
(5)	<input td="" typ<=""/> <td>pe="button" value=</td> <td><"المجموع"</td> <td></td>	pe="button" value=	<"المجموع"	
	**********	***************************************		
			والع: اختر الإجابة الصحيحة لا	
			به تستخدم لكتابة كلمة "	(۱) الخاصي
		,	/alue - onclick)	
	ليه بالماوس	ر الأمر يستجيب للنقر ع	بة تمثل حدث يجعل زر	(۲) الخاصي
		التنفيذها ،	بتنفيذ كود معين أو يقوم بإستدعاء دالة	ويقوم ب
		(return – v	value – onclick)	
	•	له الراجعة من تنفيذ الدالة	يستخدم لإستقبال القيم	(٣) أمر
		(return – 1	True – onclick)	

(١) يتم إضافته ويستخدم لتنفيذ أحد المهام التي تقوم بتوصيفها من خلال كتابة أكواد .

(٢) يستخدم لإرسال البيانات التي تم إدخالها عن طريق عناصر النموذج لصفحة وبب

أخرى (وذلك بإضافة الخاصية action الخاصة بالـ form) .

كمبيوتر

- (٣) يستخدم لحذف البيانات التي سبق إدخالها والعودة للقيم الإفتراضية للأدوات.
 - (٤) لغه البرمجة التي تمكنك من التأكد من صحة البيانات المدخلة .
 - (٥) زر يستخدم لإرسال البيانات التي تم إدخالها إلى صفحة الوبب.
 - (٦) جملة تستخدم لاختبار التعبير الشرطي .
 - (٧) نبدأ به الإعلان عن الدالة .
 - (٨) المصطلح الذي يطلق على الرمز =<.
 - (٩) لا يسمح لك باختيار أكثر من بديل واحد فقط في نفس الوقت .
- (١٠) يتيح لزائر صفحة الوبب إنخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخل الصندوق باستخدام لوحة المفائيح .

* السؤال الثامن: [أ] أقرأ الكود التالي ثم أجب عن الأسئلة :

<input onclick="country()</th><th>) " type="button" value="click me"/>	
#00224#################################	(١) اسم الدالة التي تم استدعائها
1.50.0000000000000000000000000000000000	(٢) الأداة المنكورة في الكود هي
b باستخدام	(٢) تم الإعلان عن الأداة utton
النص الذي يظهر على الأداة button .	(٤) الخاصية تحد
زر الأمر هو	(٥) النص الذي يظهر على وجه
If (form1,text1.value=="") {	· . [4]
	(١) جملة الشرط هي
***************************************	(٢) وظيفة الكود هو الحتبار
********************************	(٣) الكود يختبر الأداة

صاال الاضادران اللعروب اللعادي

- عند إدخالك بيانات في حقل النموذج .
- كيف يمكنك جعل حقل البيانات يستقبل بيانات عددية فقط ؟





📜 الموضوع الخامس

تابع

التحقق من صحة البيانات المدخلة

التحكم في طول البيان الدخل بالحقل

مقدمة

- للتحكم في طول البيان المدخل بالحقل أو بمعنى آخر احتواء الحقل على قيمة لاتقل عن عدد محدد من الرموز .. النشاط التالي يوضح كيفية عمل نلك :

- قم بتصميم صفحة ويب يظهر بداخلها التالي :
 - (i) نموذج <form> يحتوى على :
 - (١) صندوق إدخال كلمة المرور .
- (٢) زر "إرسال" submit ، عند الضغط عليه يظهر صندوق رسالة تحذير " طول كلمة المرور الايقل عن ٨ أحرف" في حالة إبخال كلمة مرور تقل عن ٨ أحرف .



- التالي كود (التحكم في طول البيان المدخل بالحقل):

```
<html >
    <head>
    </head>
    <body dir = "rt|">
    <form name = "form1" action="data.php">
    <input type ="password" name ="text1">
    <input type ="submit" value="إرسال" onclick="return f1( );"/>
    </form>
                                                          إرسال
    <script>
     function f1() {
6
      if ( form1.text1.value.length<8 )
      alert ( "طول كلمة المرور لايقل عن ٨ أحرف" );
      return false;
   </script>
   </body>
   </html>
```

- لاحظ: تم ترقيم الكود السابق ليسهل التعليق عليه كالتالي:
- (١) يستخدم الكود التالي لجعل إتجاه محتويات صفحة الويب من اليمين إلى اليسار

<body dir = "rtl">

(٢) لإنشاء نموذج باسم "form1" على صفحة الويب نستخدم الكود التالي:

<form name = "form1" action = "data.php">

- حيث ،
- الغاصية name : تستخدم لتحديد اسم للنموذج (الإسم هو form1) .
- الغاصية action : تحدد العملية التي سيتم تتفيذها عند ضغط زر submit ، وعادة تكون عملية إرسال البيانات التي أدخلها المستخدم عن طريق أدوات التحكم إلى صفحة ويب أخرى (وهي data.php) والصفحة مخزنة على جهاز الخادم .
 - (٣) الكود التالي يستخدم الإتشاء حقل كلمة مرور: "input type="password الكود التالي لتحديد الإسم "text1" لحقل كلمة المرور: "name="text1"

<input type="password" name="text]">

- (٤) كود إنشاء زر submit على صفحة الويب: "input type="submit
- الخاصبية value ، تستخدم لتحديد الكلام الظاهر على وجه الزر . ١ ، رسأل
 - الخاصية onclick , تمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس ويقوم بنتفيذ كود معين أو استدعاء دالة معينة لتتفيذها ، الدالة هنا تسمى () f1 ، و أمر return يستخدم الإستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة.

<input type="submit" value="ارسال" onclick="return f1();"/>

- الـ tag التالي لإغلاق كود النموذج: <form>>
- الـ tag التالي يشير لبداية كود لغة Java script : <script>



- (٥) الكود التالي لإنشاء دالة باسم () f1 ، التي يتم تنفيذ أو امر ها عند النقر على الزر إرسال submit الزر إرسال
- (٦) كود لإختبار محتوى حقل كلمة المرور "text1" الموجود بالنموذج "form1" باستخدام الخاصية value ، وتستخدم الخاصية length الإختبار عدد أحرف محتويات حقل كلمة المرور هل هي أقل من ٨٣ أحرف.

if (form1.text1.value.length<8) {

- الكود التالي لاظهار رسالة تحذير "طول كلمة المرور لا يقل عن ٨ أحرف". بستخدم الأمر alert لإظهار رسالة داخل صندوق رسالة كالتالي:

alert (" طول كلمة المرور لا يقل عن ٨ أحرف ");

(٧) لإرجاع قيمة الدالة ()f1 بـ false في حالة كان عند الأحرف المدخلة أقل من ٨ أحرف نستخدم الكود: ; Return false

كود مستطاعات الأخواف الماحلة في الجما

كور التحقق في أو الحقل أحر شرا

<body dir-'rii'> <form name="form]" action="data.php"> <input type-'password' name-'hext]'> dinput type='submit' value-'وسال' onclicie-'return f1();'/> <acript> function fliff(F form! text! value length<8/ :{طول كلمة فعرور الإقل عن ٨ أحرف | alert </acript> </body>

<form name=Torm1' action='data.php'> أنخل ابسر الكالب <input type='text' name='text]' >

 <input type= submit' value=",Juf' onelick=return f] ();"/> <acriptfunction £1/){ (m! est. رُ غُير سموج بترك حقل اللم غَارِجُ [alori return false; </script>





التحقق من صحة البيانات المدخلة

مطابقة البيانات اللاخلة في حقلين




- قم بتصميم صفحة ويب يظهر بداخلها التالي :
 - (i) نموذج <form> يحتوي على :
- (١) صندوق لإدخال كلمة المرور " أدخل كلمة المرور " .
- (٢) صندوق لإعادة إدخال كلمة المرور " أعد إدخال كلمة المرور" .
- (٣) الزر submit "إرسال": عند الضغط عليه يتم مقارنة محتوى الصندوقين ؟

وفي حالة عدم تطابق قيمتهما تظهر رسالة تحنيرية هي "الكلمتين غير متطابقتين"



- الكود التائي (لمطابقة البيانات المدخلة في حقلين) :



<body dir = "rti">



(۲) لإنشاء نموذج باسم "form1" على صفحة الويب نستخدم الكود التالى:

<form name = "form1" action = "data.php">

- حيث : الخاصية name : تستخدم لتحديد اسم للنموذج (الإسم هو form1) .
- الخاصة action : تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند ضغط زر submit ، وعادة تكون عملية إرسال البيانات التي أنخلها المستخدم في أدوات التحكم إلى صفحة ويب أخرى (وهي data.php) والصفحة مخزنة على جهاز الخادم.
- (٣) الكود التالي يستخدم الإنشاء حقل كلمة مرور: "input type="password الكود التالي لتحديد الإسم "text]" لحقل كلمة مرور: "name="text1"

<input type="password" name="text1">

(٤) الكود التالي الإنشاء حقل تأكيد كلمة مرور: "input type="password الكود التالي لتحديد الإسم "text2" لحقل تأكيد كلمة مرور: "name="text2

<input type="password" name="text2">

- الكود التالي للكتابة بداية من سطر جديد:
- (°) كود إنشاء زر submit على صفحة الويب: "input type="submit
- الخاصية value ، تستخدم لتحديد الكلام الظاهر على وجه الزر . إرسال
 - الخاصية onclick ، تمثل حدث يجعل الزر يستجيب النقر بالماوس ويقوم بتنفيذ كود معين أو استدعاء دالة معينة لتنفيذها ، الدالة هنا تسمى ()f1 ، و أمر retum يستخدم لإستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة .

<input type="submit" value="ارسال" onclick="return f1();"/>

- الـ tag التالي لإغلاق كود النموذج: <form>
- الـ tag التالي يشير لبداية كود لغة جافا سكربت "Java script" : "Script> : "



- (٦) الكود التالى لإنشاء دالة باسم () 11 ، التي يتم تنفيذ أو امر ها عند النقر على الزر إرسال Function f1() { : submit
- (Y) كود الختبار محتوى حقل كلمة المرور "textl" ومحتوى حقل تأكيد كلمة المرور "text2" ، باستخدام الخاصية value والمعامل = الإختبار هل محتويات الحقلين متطابقان أم لا ؟ .

if (form1,text1,value !== form1,text2,value) {

- الكود التالي لإظهار رسالة تحذير " الكامنين غير متطابقتين ". يستخدم الأمر alert لإظهار رسالة داخل صندوق رسالة كالتالي:

alert (" الكلمتين غير متطابقتين ")

(٨) لإرجاع قيمة الدالة false باب عبد منطابقين عبر منطابقين

تستخدم الكود: : Return false

```
chody dir='til>
     <form name="form1" action="data.php">
     أعخز كلمة العرور
     <input type= password name='text|>
   أغد فخلل كلمة المرور
 <input type-password name=text2>
 -deput type-netwik value-"إسل anclick-value fl(); إلى المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة
 </form>
 decircle:
 Synction $1()(
   f Torted text1 value! - -fores 14:02 value(
:{ كالتعلين غير متطابقتين | alart
 return false,
</acript>
```

المثال السابق كود طول كلمة المرجر المثل لعلى ومالية ليبتك احتاه في علين

```
-tody dir-st/>
<form came="form1" action="data.ptp">
-(input type-password name-text) >
-dapad type-'sobmit value-'day' onelich-'return fl/p:/>
function f1()(
fry . . . servery [
: (الله كلمة المرور كليش عن ٨ أمرة- (الله)
return feloe;
</body>
```

سى: ما هي نقاط الشبه والإختلاف بين كود المثال الحالي وكود المثال السابق؟

</body>




التحقق من صحة البيانات المدخلة


منع ادخال توع من البيانات مخالف بنوع الحقل

- لمنع إدخال أي نوع من البيانات مخالف لنوع الحقل.
- النشاط التالي لمنع المستخدم من إدخال أي نوع بيان آخر غير النوع العددي:

- قم بتصميم صفحة ويب يظهر بداخلها التالي :
 - (أ) نموذج <form> يحتوى على :
 - (۱) صندوق نص .
- (٢) زر submit " إرسال" ، عند الضغط عليه يتم اختبار القيمة المدخلة في صندوق النص وفي حالة إدخال قيمة غير عدية تظهر رسالة تحذيرية هي " أنخل قيمة عدية " .



- الكود التالي (لمنع إدخال أنواع من البيانات المخالف لنوع الحقل) :



- حيث ، الخاصية name : تستخدم لتحديد اسم للنموذج (الإسم هو form1) .
- الخاصية action : تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند ضغط زر submit ، وعادة تكون عملية إرسال البيانات التي أدخلها المستخدم في أدوات التحكم إلى صفحة ويب أخرى (وهي data.php) .
 - (٢) الكود التالي يستخدم لانشاء صندوق نصي: "input type="text" الكود التالي لتحديد الإسم "text1" للصندوق النصي: "name="text1 (عُ) كود إنشاء زر submit على صفحة الويب: "input type="submit"
 - رسال - الخاصية value ، تستخدم لتحديد الكلام الظاهر على الزر
 - الخاصية onclick ، تمثل حدث يجعل الزر يستجيب النقر بالماوس ويقوم بتنفيذ كود معين أو استدعاء دالة معينة لتنفيذها ، الدالة منا تسمى ()fl ، وأمر retum يستخدم لإستقبال القيمة الراح بة من تنفيد الدالة إ

<input type="sulidisis" value="إرسال" onclick="return f1();"/>

- الـ tag التالي لإغلاق كود النموذج: <form>
- الـ tag التالي يشير لبداية كود لغة جافا سكر بت "Java scripi" :
 - (°) الكود التالي لإنشاء دالة باسم (fl() ، التي يتم تنفيذ أو امرها عند النقر على الزر إرسال submit الزر إرسال
 - (٦) كود لإختبار محتوى صندوق النص "textl" ، باستخدام الخاصية value هل القيمة التي تم إبخالها في صندوق النص ليست من النوع العددي ؟

if (isNaN (formal.fext).value)) {

- الكود التالي لإظهار رسالة تحذير " أبخل قيمة عدية " . يستخدم الأمر alert لإظهار رسالة داخل صندوق رسالة كالتالي:

; (" أنخل قيمة عدية ") alert

المثال المعالى - كود التُحقُّق من فوج البران لغاء المنقورة بمطائلة ألعفت لعنقة إمريكم

dom name-form! action-'data.php> classic name-'form!' action-'duts.ghp'> <input type="text name-limit"> <kupst type='submit value-', Just onelick-'return fl(); /> أعد المال كلمة المرور </form> escript> - کیبار onclick- return f16;'/> function fig)(T - NOT TO A. ! Vanction (1.()(:{أَنظَ قَهِمْ عَديةٌ [trotu f form2 text1 value -form1 to cuture talou; والكمتين غير متطلبتين (الكمتين عاده </acrist> </body>

س: ما هي نقاط الشبه والإختلاف بين كود المثال الحالي وكود المثال السابق؟



س : أذكر ثلاث صور من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة ؟

الإجابة : من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة :

- (١) التحكم في طول البيان المدخل بالحقل.
 - (Y) مطابقة البيانات المدخلة في حقلين .
- (٢) منع إدخال نوع من البيانات مخالف لنوع الحقل.

والما المائع والمركب المائع المائع المائع المائع

أسئلة الدرس

Ù	عبارة الخد	 ♦ السؤال الأول: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام الم
()	(١) يتم التحقق من صحة البيانات المدخلة باستخدام كود الترميز HTML.
	اليمين	(٢) يستخدم الأمر <"body dir="rtl> لتحديد اتجاه صفحة المعلومات من
()	إلى السار .
()	 (٣) يستخدم الأمر () function f1 في إنشاء دالة باسم 11 .
	ول كلمة	(٤) يستخدم الأمر: (if (form1.text1.value.length<8) ، في لختبار ط
()	المرور لايزيد عن ٨ احرف .
()	(٥) يستخدم الأمر <form>> في الإنتهاء من الكود الخاص بالنموذج</form>
	إضافة	(٦) يستخدم الأمر <"input type="password" name="text1"> في
(}	حقل لكلمة المرور باسم text1 .
()	(٧) تبدأ أو امر java script بالمصطلح <form> .</form>
()	 (^) بنتهى كود لغة جافا سكربت بالمصطلح < java script > .
	لة إلى	(٩) لا يشترط وجود نموذج "Form" في صفحة الويب لإرسال البيانات المدخ
()	موقع الويب لتخزينها .
	مر التحكم	(١٠) يتم تصميم زر submit لحذف بيانات الطالب التي تم إدخالها في عناص
()	على النموذج .
		* السؤال الثاني: أكمل التالي يما هو مناسب :
		(١) الأمر > يشير إلى نهاية الكود بلغة
		(٢) يستخدم الكود <input type="submit" value="OK"/> في انشاء زر
		البيانات المدخلة
	بالماوس	(٣) مصطلح onclick تمثليجعل زر الأمر يستجيب للنقر عليه
		(٤) في الكود: (function f1 ، اسم الدللة هو
	برك	(٥) يستخدم الأمر ;return false لإرجاع قيمة الدالة (قيمة خطأ) في حالة
		المستخدم صندوق النص

(٦) يستخدم الأمر لإظهار رسالة نصية على صفحة الوبب نفسها وليست داخل
صندوق رسائل .
(۷) لابد أن تنتهى جمل لغة java script بعلامة
(٨) لابد من حفظ المستند النصبي بإمتداد ليكون صفحة معلومات .
(٩) لإضافة زر اختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل نستخدم زر
(١٠) نستخدم لغة الترميز HTML لإنشاء صفحة الويب الـ
* السؤال الثالث: أختر الإجابة الصحيحة للعبارات التالية من بين الأقواس :
(۱) لابد أن نكتب نص الرسالة في جملة alert بين
((##) - ("") (**))
(٢) يمكن أن تكتب أوامر لغة java script في الصفحة .
(رأس محتوى - كل ما سبق)
(۳) يستخدم الكود: (form1.text1.value.length<8 الاختبار
(ترك حقل فارغ – الحقل به ٨ حروف – طول البيان المدخل بالحقل أقل من ٨)
(٤) يستخدم الكود: (f (is NaN(form1.text1.value)) ا
(مطابقة البيانات في حقلين - ترك حقل فارغ - منع إدخال نوع بيان مخالف لنوع الحقل)
(ه) يستخدم الكود: (If (form1.text1.value!== form1.text2.value) لـ
(ترك حقل فارغ ~ مطابقة البيانات في حقلين - طول البيان المدخل بالحقل أقل من ٨)
(۱) يستخدم الكود: (" "==etimology (" الاختبار ""==lf (form1_text1_value=="
(مطابقة البيانات في حقلين - منع إدخال نوع بيان مخالف - ترك حقل الاسم فارغ)
 (٧) لإرجاع قيمة الدالة f1 بـ false في حالة تزك صندوق النص فارغاً نستخدم
(value false; - function false; - return false;) الكود
(٨) لإنشاء الدالة ()f1 التي يتم تنفيذها عند النقر على الزر submit
(if function1() - Function f1() - return f1)



	الفاقل المواردة
	الموال العبارات التالية ، أكمل العبارات التالية ،
,	- من حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها :
	(١) ترك حقول فارغة .
	(٢)(٢)
Ŀ	 السؤال الثان: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام العبارة الخد
((١) لمطابقة كلمة المرور نستخدم الشرط: ""==form.text1.value
	(٢) تضاف الخاصية action للأمر <form> لتحديد الصفحة المطلوب الإنتقال</form>
(إليها مع إرسال بيانات النموذج .
	(٣) النشاء الدالة () f1 التي يتم تتفيذها عند النقر على الزر submit استخدمنا
() • Function f1() { : الكود
	(٤) لإرجاع قيمة الدالة f1 بـ false في حالة ترك صندوق النص فارغاً نستخدم
(return false; الكود :
	 (°) طول البيان المدخل في صندوق النص أقل من أو يساوى ٨ حروف
() Form1.text1.value.length<=8
	(٦) للتحقق من عدم ترك حقل فارغ نستخدم الكود:
() Form1.text1.value!== form1.text2.value
	 (٧) لمنع إدخال بيانات عددية في صندوق النص نستخدم الشرط:
() (is NaN (form1.text1.value)) {
	سؤال تعنيري للدرى التبادم

- عند إنشاء صفحة تسجيل بيانات .
- كيف يمكنك التحقق من صحة البيانات المدخلة ؟







المشروع

التحقق من صحة البيانات المدخلة

في صفحة تسجيل البيانات

مقدمة

- في الدروس السابقة تعرفنا على كيفية التحقق من صحة البيانات المدخلة .
 - سوف نستكمل مشروعنا السابق (موقع مدرستي) .


التالية:

تعجيل بيانات طااب جديد	
حيل بيانات طالب	zadî
	الأسم كنمة المرور تأكيد كلمة المرور السن بالأرقام
أشون () ذكر	النسن بالارقام الحرج لعاب الإجادة
ال اعطبزی از آلمایی استجهار	ا فریسی



التحقق من صحة البيانات المدخلة من حيث : ﴿

- (١) عدم ترك حقل اسم الطالب فارغاً (Required filed) .
 - (٢) طول كلمة المرور لايقل عن (٨) رموز .
- (٣) مطابقة البيانات المدخلة في حقلي كلمة المرور وإعادة إبخال كلمة المرور.
 - (٤) السماح بإدخال قيم عدية فقط في حقل السن .



الشكل النهائي لصفحات مشروع موقع مدرستي





الاسم وكلمة المرور -	للموقع بإستخدام	للصفحة الرئيسية	ه لاحظ: الدخول
----------------------	-----------------	-----------------	----------------

- (١) بعد النقر على زر تسجيل معد التحقق أولاً من صحة المدخلات .
 - (٢) ثم حفظ البيانات المنخلة .
- (٣) ثم العودة إلى صفحة الدخول logon.htm ، لإتمام تسجيل الدخول للصفحة الرئيسية للموقع بإستخدام الاسم وكلمة المرور السابق حفظهما .

İ	بارة الخطأ	 الدؤال الأول ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام العبارة المحيحة و علامة (×)
	حقل اسم	(١) من عمليات التحقق من صحة البيانات المدخلة التحقق من عدم ترك
()	. (Required filed) الطالب فارغاً
()	(٢) زر submit يستخدم لحذف البيانات المكتوبة داخل حقول الإدخال.
	البيانات	(٣) يتم إجراء عملية التحقق من صحة البيانات المدخلة من حيث مطابقة
()	المدخلة في حقلي إدخال كلمة المرور وإعادة إدخال كلمة المرور .
	(ع عليها	(٤) صفحة الويب الثابئة Static webpage تعرض معلومات يتم الإطا
()	والتجول داخلها وتسمح للزائر بإمكانية التعديل عليها .
2	يم المدخلة	(٥) يتم إجراء عملية التحقق من صحة البيانات المدخلة من حيث نوع الق
()	عددية فقط في حقل السن . تحديد
	كلمة	(٦) يتم إجراء عملية التحقق من صحة البيانات المدخلة من حيث طول ك
()	المرور لايقل عن ثمانية رموز .
	التحكم	(٧) يتم تصميم زر Reset لحذف بيانات الطالب التي تم إدخالها في عناصر
()	على الثموذج .
(1	(A) liques la Viala lligate inities l'An :

(٩) تستخدم جملة Action لعرض رسالة داخل صندوق رسالة .

* السؤال الثاني: صل من العمود (B) ما يناسيه من العمود (A) :

· العمود (B)		itange (A)	
Function	(i)	للكتابة بداية من سطر جديد	٦
 	(ب)	لإنشاء دالة	۲
If(is NaN(form1.text1.value))	(ح)	إضافة حقل كلمة المرور	٣
<input type="password"/>		نهاية أو امر محتوى صفحة الويب	٤
	(A)	اختبار نوع البيان في الحقل	٥

السراال الثالث: أذكر المصطلح العلمي الدال على كل مما يأتي :

- (١) لا يسمح لك باختيار أكثر من بديل واحد فقط في نفس الوقت .
 - (٢) المصطلح الذي يطلق على الرمز => .
 - (٣) الأمر المستخدم لإضافة حقل لكلمة المرور على النموذج.
- (٤) يتيح لزائر صفحة الويب إدخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخل الصندوق باستخدام لوحة المفاتيح.
 - (٥) رمز يظهر عند الكتابة بداخل صندوق النص الخفاء مكونات كلمة المرور .
- (٦) من خلاله يمكن إضافة مجموعة من العناصر لصفحة الوبب منها أزرار تحكم أو حقول تستخدم لإدخال بياناتك بغرض إرسالها إلى موقع الوبب لتخزينها .
 - الأمر المستخدم لعرض رسالة داخل صندوق باستخدام لغة javaScript
 - (٨) اللغة التي تكتب أوامر وتعليمات لغة Java Scirpt داخلها .
 - (٩) أمر لابد أن ينتهي به كود لغة Java Script
 - (١٠) برنامج يستخدم لتحميل (فتح) صفحة الربب .

سؤال أتضيري للدرس المادم

- تعلمت لغة HTML وهناك لغة HTML5 .
 - فما هو الحديد في لغة HTML5 ؟

الموضوع السابع

HTML5









اثرائی) HTML5

مقدمة

- * HTML5 هي إصدار جديد من لغة html ظهر عام ٢٠١٤ .
- * HTML5 تحتوى العديد من التحسينات والأوامر الجديدة وتحتوى على مجموعة من الأدوات الجديدة التي تيسر عملية تصميم صفحة الوبب .

* لاحظ أن :

- * برامج مستعرضات الإنترنت الحالية مثل (جوجل كروم Google Chrome ،
- والإنترنت إكسبلورر Internet Explorer ، والفيرفوكس Firefox ... إلخ) لا تدعم بشكل كامل تنفيذ الأوامر الجديدة الخاصة بالإصدار html5 ...
- * لذلك سوف يتم تحديد نوع المستعرض المطلوب لتتفيذ كل أمر سوف نستخدمه .

بعض الأوامر التي تتعلق بأدوات التحكم المستخدمة في إدخال البيانات

- (١) صندوق اللون color
- (۲) صندوق التاريخ date
- number صندوق العدد
- (٤) وخاصية "مطلوب" required لأداة صندوق النص text .



سندوق اللون Color

- يتيح للمستخدم اختيار لون من خلال صندوق الألوان .
- · لإضافة صندوق الألوان color إلى صفحة الويب نستخدم الأمر التالى :

<input type="color">

- قم بعمل التالي ،
- يتم تنفيذ النشاط باستخدام مستعرض google chrome .
 - (١) إنشاء ملف نصبي جديد .
- (۲) كتابة الكود الموضح ويحتوى على الأمر <"input type="color"> داخل النموذج <form>
 - (٣) حفظ الملف النصبي بإمتداد htm
 - (٤) فتح الملف في مستعرض الأنترنت .
 - التالى كود إضافة صندوق اللون color إلى صفحة الويب.






صلاوق الناريخ date

- يتيح للمستخدم إدخال تاريخ معين بواسطة نافذة التقويم .
- الضافة صندوق التاريخ date إلى صفحة الوبب نستخدم الأمر التالى :

<input type="date">

- قم بعمل التالي :
- يتم تنفيذ النشاط باستخدام مستعرض google chrome .
 - (١) إنشاء ملف نصى جديد ،
- (٢) كتابة الكود الموضيح ويحتوى على الأمر <"input type="date"> داخل النموذج <form>
 - (٣) حفظ الملف النصبي بإمتداد htm .
 - (٤) فتح الملف في مستعرض الأنترنت .
 - التالي كود إضافة صندوق التاريخ date إلى صفحة الويب:





سندوق العدد Number

- صندوق العدد Number
- يتم انشاء هذه الأداة على صفحة الويب لإدخال قيمة لابد أن تكون عدية ويمكن تحديد مدى معين لهذه القيم .
 - لإضافة صندوق العدد number إلى صفحة الوبب نستخدم الأمر التالى :

<input type="submit">

- قم بإظهار أداة العدد داخل صفحة الويب ، لإستخدامها في إدخال قيم عددية تتراوح بين ١ و٢٠ .

يتم تنفيذ النشاط باستخدام مستعرض google chrome و firefox

- الكود ،

<form >

أدخل قيمة عدية تتراوح بين ١ و ٢٠


<input type="number" min="1" max="20">


<input type="submit">

</form>

ملاحظات

- (۱) نكتب القيمة المطلوب إدخالها في صندوق أداة العدد ثم نضغط على الزر submit query .
- (٢) فيقوم المستعرض باختبار القيمة المدخلة ، فإذا كانت قيمة غير عدية تظهر
 رسالة تطلب إدخال قيمة عدية .
 - (٣) في حالة إدخال قيمة عددية يقوم المستعرض بالتأكد من أنها محصورة بين القيمة الصغري min ، والقيمة العظمي max .







Required الخاصية

* عند استخدام الخاصية required مع بعض الأدوات مثل:

Text, password, date, number, checkbox, radio, ...

يتطلب ذلك ضرورة إدخال المستخدم قيمة داخل الأداة وعدم ترك الأداة فارغة .

المالط

- قم بإظهار أداة العدد داخل صفحة الوسب لإستخدامها في إدخال قيم عددية .
 - قم بعمل التالي ،
 - يتم تنفيذ النشاط باستخدام المستعرض internet explorer يتم
 - (١) إنشاء ملف نصى جديد .
- (۲) كتابة الكود الموضع ويحتوى على الأمر <form> .
 خابة النموذج <form> .
 - (٣) حفظ الملف النصبي بإمتداد htm .
 - (٤) فتح الملف في مستعرض الأنترنت .

- الكود ،

-<form>

<input type="text" required>

<input type="submit">

</form>







* لاحظ : عند الضغط على الزر submit بنون إدخال أي قيمة في صندوق النص ، تظهر رسالة بواسطة المستعرض تطلب منك ضرورة إدخال قيمة وعدم ترك صندوق النص فارغ -

- Html5 : هي إصدار جديد من لغة html ظهر عام ٢٠١٤ ويه العديد من التحسينات التي نلمسها من خلال استخدام مجموعة من الأدوات الجديدة التي تسهل من فكرة تصميم صفحة الوبب .
- من الأوامر المستخدمة إضافة بعض أدوات التحكم المستخدمة في إدخال البيانات والتي تساعد في التحكم في صحة البيانات المدخلة ومنها.
 - (١) صندوق اللون color .
 - (٢) صندوق التاريخ date .
 - (٣) صندوق العند number .
 - (٤) خاصية مطلوب required لآداة النص text .





* السؤال الأول: اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الأتية :

- (۱) إصدار جديد من لغة html به العديد من التحسينات التي نلمسها من خلال استخدام مجموعة من الأدوات الجديدة .
 - (٢) من الأوامر الجديدة الخاصة بلغة html5 وهو أمر يتعلق بإضافة عناصر
 النموذج المستخدمة في الإدخال .
- (٣) خاصية عند استخدامها مع بعض الأدوات يتطلب ذلك ضرورة إدخال قيمة عن طريق المستخدم وعدم تركها فارغة .
- (٤) حقل يتم إضافته لصفحة الويب لإدخال قيم عددية فقط ويمكن تحديد مدى معين لهذه القيم .

* الشؤال الثاني: اختر من العمود (ب) مايناسبه من العمود (أ):

العمود (ب)		العمود (أ)	
لإضافة صندوق الأثوان color الى صفحة الويب	(1	<input type="date"/>	١
لإضافة صندوق التاريخ date الى صفحة الويب	ب)	<input type="number"/>	۲
لإضافة صندوق العدد number الى صفحة الويب	ج) ا	<input type="color"/>	٣

حؤال فغضيري للنريج الشادم

- عند تعاملك مع مواقع الويب عبر الإنترنت.
- كيف يمكنك استخدام مواقع وخدمات الإنترنت بطريقة آمنة ؟

اختبار على البحدة الثانية - 1 - في الكبيران

, İŁ	م الحد	* السؤال الأول: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أماه
	اختبار	(١) نستخدم جملة التفرع عند تنفيذ (أو عدم تنفيذ) أوامر أو جمل تبعا لنتيجة ا
()	تعبير شرطى معين -
()	 (٢) يجب إعطاء اسم مناسب للدالة ينتاسب مع وظيفتها .
()	(٣) يمكن الإعلان عن الدالة دون تحديد اسم لها .
()	(٤) في حالة تحقق التعبير الشرطي ينفذ الكود الذي بين القوسين.
()	(°) الختبار التعبير الشرطى يتم استخدام جملة if .
()	(٦) لغة Java script غير حساسة لحالة الأحرف .
()	 (٧) لغة HTML تمكنك من التأكد من صحة البيانات المدخلة .
().4	(^) جملة document.write تستخدم لإظهار رسالة مكتوبة في صندوق رسال
()	(٩) تكتب أوامر Java script داخل الأمر <script> </script>
()	(۱۰) لابد أن تنتهي جمل Java script بعلامة & .
		 السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية من بين القوسين :
قول .	ئى الد	(١) التحقق من المدخلة تعنى التحكم في البيانات التي يتم إدخالها ف
		(name – submit – صحة البيانات)
		(٢) تستخدم الخاصية في اعطاء اسم للنموذج .
		(name – submit – صحة البيانات)
		(٣) الزر يستخدم لحنف البيانات المدخلة في الحقول .
		(Reset - Name - Submit)
		(٤) من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة
		(return false; – value – عدم ترك حقل بيانات فارغ)
غ .	ں فار	(٥) يستخدم الأمر لإرجاع قيمة الدالة في حالة ترك صندوق النص
		(return false; - value - عدم ترك حقل بيانات فارغ)

(٦) الخاصية يستخدم لتحديد النص الظاهر على زر الأمر .
(return false; value عدم ترك حقل بيانات فارغ)
return يستخدم الإستقبالناتج تنفيذ الدالة -
(القيمة الراجعة صحة البيانات تطابق الحقاين)
 ٨) تستخدم جملة لعرض رسالة داخل صندوق رسالة .
(document.write - alert - htm)
(٩) أوامر وتعليمات لغة java script يطلق عليها اسم
(جمل – Statements – کل ما سبق)
(١٠) لغه تستخدم لجعل صفحه تسجيل البيانات صفحه تفاعليه .
(HTML - alert - java script)
/B) and the decition (A) and the termination of

۱ العمود (B)		العمود (A) 🖖 .	
<input name="text1" type="text"/>	[†]	تستخدم لتحديد الكلام الظاهر على الزر	١
	[ب]	كود تحديد اسم صندوق النص	۲
Function f1() {	[5]	لإغلاق كود النموذج	٣
Return false ;	[-]	لإنشاء دالة f1	٤
الخاصية Value	[4]	لإرجاع قيمة الدالة بـ false في حالة ترك صندوق النص فارغا	٥

* السؤال الرابع: اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الاتية :

- (١) لغه تستخدم لجعل صفحه تسجيل البيانات صفحه تفاعليه -
- (٢) تستخدم لعرض رساله داخل صندوق مما يجنب الانتباه لقراءتها ،
 - (٣) تستخدم الظهار رساله مكتوبه على صعحه الويب نفسها .
 - (٤) تستخدم عند الإعلان عن الدالة .
- (°) هي مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ، ويجب إعطائها اسم مناسب يدل على وظيفتها .

اختباد وعلى الوحدة الثانية ٦٠ -

***السؤال: الأولى: وتب الخطوات التائية لإضافة حقل كلمة المرور الصفحة الويب :

-) أكتب الكود التالي والذي يحتوي على الأمر <"Input type ="password> داخل النموذج Form .
 -) افتح الملف في مستعرض الأنترنت .
 -) احفظ الملف النصبي بأمتداد Html .
 -) إنشاء ملف نصبي جديد .

* المؤال الثاني: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام الخطأ :

- (١) قيمة الخاصية value هي اسم الدالة المطلوب استدعائها .
- (٢) لاختبار التعبير الشرطى يتم استخدام جملة Function . (
- (٣) الجملة الشرطية IF عبارة عن مجموعة من الأوامر يتم استدعائها لتتفيذها . (
- (٤) نكتب الكود بين القوسين { } .
- (٥) تستخدم الخاصية onclick لتحديد النص الذي يظهر على زر الأمر . (
- (٦) جملة document.write تستخدم لإظهار رسالة مكتوبة في صندوق رسالة.(
- (٧) تكتب أوامر Java script داخل الأمر <script> </script> .

* السُوَّاكِ الثَّالِثُونَ صل من العمود (B) ما يناسبه من العمود (A) :

, , العمود (B)		' اثمبود (A)	
Function	(1)	للكنابة بداية من سطر جديد	١
>	('	لإنشاء دالة	۲
If(is NaN(form1.text1.value))	(5)	إضافة صندوق نصى	٣
<input type="text"/>	(2)	اختبار عدد رموز البیان فی الحقل آقل من أو تساوی ثمانیة رموز	٤
If (form1.text1.value.length<=8)	(-4)	اختبار نوع البيان في الحقل	٥

الفائق م الختبار وعلى الوحدة الثانية - 3 - في الكبيرت

1	بارة الصحيحة و علامة (×) أمام الخطأ	* السؤال الأول: ضع علامة (٧) أمام الع
() . (=) w	(۱) لابد أن تنتهي جمل Java script بعلا
(onclid هو onclid () عو	(٢) اميم الدالة في الكود: "()k="country"
(ى صندوق رسالة .	(٣) تستخدم جملة alert لعرض رسالة داخل
(القوسين { } -	(٤) لابد أن توضع الرسالة بجملة alert بين
(. الكود ما بين القوسين .	(٥) في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي ينفذ
(مطلوب اختباره . ((٦) Condition : تمثل التعبير الشرطى الد
	ة لكل من العبارات التائية :	* السؤال الثاني: أختر الإجابة الصحيح
	هام التي تقوم بتوصيفها من خلال كتابة أكواد	(١) يتم إضافته ويستخدم لتنفيذ أحد المو
	[ب] صندوق النص Text	الزر submit الزر
	password عقل إدخال كلمة المرور	[ج] الزر button
ری	خالها في عناصر النموذج لصفحة ويب أخر	(٢) يستخدم لإرسال البيانات التي تم إد
	[ب] صندوق النص Text	submit الزر
	rest الزر	[ج] الزر button
	, إدخالها والعودة للقيم الإفتراضية للأدوات .	(٣) يمتخدم لحذف البيانات التي سبق
	[ب] صندوق النص Text	[ا] الزر submit
	ه] الزر rest	button [ج] الزر
	سحة البيانات المدخلة هي	(٤) لغه البرمجة التي تمكنك من التأكد من ص
	اب] لغة Java script	[ا] لغة Arabic
	الغة English إلا إ	[ج] لغة html
	日本中の由	(٥) لإنشاء دالة نستخدم المصطلح
	آب] جمل Java script	function [1]
	ه] جملة if	html غة [ج]

 السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية بما هو مناسب من بين القوسين .
(value - textl - fl - فارغ -)
ا) يستخدم الأمر <"input type="text" name="text!"> لإظهار صندوق نصى
باسم
(٢) في الأمر }(function f1 تم انشاء دالة بأسم
(٣) اذا اخذت الخاصية value القيمة (" "==value) يعنى أن صندوق النص
(٤) في الأمر }(""== if (form1.text.value) يتم اختبار محتوى صندوق النص إذا كان
فارغاً عن طريق الخاصية
* السؤال الرابع: أقرأ الكود التالي ثم أجب عن الأسئلة ،
<input onclick="country()" type="button" value="click me"/>
(۱) تم الإعلان عن الأداة button باستخدام
(٢) الخاصية تحدد النص الذي يظهر على الأداة button .
 (٣) النص الذي يظهر على وجه زر الأمر هو
(٤) اسم الدالة التي تم استدعائها بيستنسب
(٥) الأداة المنكورة في الكود هي أداة
* السؤال الغامس: أذكر وظيفة الأكواد التاثية :
1) br>
2) alert ("ناجح") ;
3) <input type="button" value="المجموع"/>
4) Ermetian £1/)[
4) Function f1(){
5) <input name="text1" type="text"/>



الاستحدام الأمن للإنترنت





- يتعرف المفاهيم الأساسية للإستخدام الآمن للإنترنت .
- الإلمام بجوائب أمن الملومات المتعلقة باستخدام تكنولوجيا الملومات والاتصالات.
- الإلمام بجوانب الأمن الفكرى (الثقافية والأخلاقية والإجتماعية والعقائدية) المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الموضوع

الاستخدام الأمن للإنترنت



- * يتعرف المفاهيم الشائعة الستخدمي شبكة الانترنت (سرقة الهوية البرامج الضارة برامج التجسس)
 - يذكر أكبر عدد من الأفكار للمواقف التي يمكن أن يتعرض لها مستخدمي خدمة الانترنت .
 - * يصمم لوحة الكترونية بمواقف الاستخدام السيئ للإنترنت .
 - * يشرح إرشادات الاستخدام الآمن لخدمات الإنترنت .
 - * يقدر أهمية الاستخدام الآمن لخدمات الانترنت في حياتنا .

القائر في الكبيبية



الاستخدام الآمن للإنترنت

القصل الدراسي الثاني

مقدمة

- * تعد شبكة الإنترنت من أهم وسائل الإتصال في مختلف المجالات .
- * يوجد العديد من المخاطر التي قد تحدث عند استخدام شبكة الأنترنت .

ومن هذه المخاطر:

- (١) الإصابة بالفيروسات: التي تدمر البيانات.
- (٢) الإختراق : للعبث بالملفات الخاصة بالمستخدم بقصد الإساءة أو الابتزاز أو التحال الشخصية .
- * لاحظ ؛ الكثير من الأشخاص لايدركون أن المعلومات التي تبدو لهم تافة ولا معنى لها ، يمكن أن تكون مهمة جداً بالنسبة للآخرين .

بعض الصطلحات الشائعة

	الساط المساط المساط	_
	حدد المقصود بالمصطلحات التالية .	*
	(۱) البرامج الضارة ،	
.,,,,,,,,,	(٢) سرقة الهوية ،	
*******	(٣) برامج التجسس :	
	(٤) المفيروسات :	
	(ه) الرموز السرية ،	



الأستخدام الأس الأنشرنت

* التالى بعض المواقف التي قد تتعرض لها أثناء استخدامك لخدمات شبكة الأنترنت :



سرقة الهوية identity theft

- انتحال أو استخدام شخص ما ؟ اسم شخص آخر أو أي معلومات تتعلق به ، اسرقته أو سرقة غيره .



البرامج الضارة malware

- هى البرامج العدائية أو المتطفلة أو المزعجة التي تتسلل مستترة الأنظمة برامج الكمبيوتر .
- أسمها مشتق من الكلمات malicious (خبيث) و software (برامج) ،
- التفادي البرامج الضارة استخدم برامج مكافحة الفيروسات لتأمين جهازك وبياناتك.



برامج التجسس

- هى برامج كمبيوتر تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن
 المستخدمين دون الحصول على موافقتهم (بدون إذن منهم) .
- لتفادى برامج التجسس استخدام برامج الكشف عن الملفات الخبيثة مثل ملفات التجسس والملفات الدعائية والملفات التي تسيطر على متصفح الأنترنت الخاص بك.





الفيروس virus

- الفيروس عبارة عن برنامج صنفير ضار .
 - الفيروس له قدرة على الأنتشار الذاتي .
- الفيروس يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج .

الرموز السرية

الرموز السرية هي كافة البيانات الشخصية التي تخص أي شخص يتعامل مع
 وسائل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتي لا يجب الكشف عنها لأي أحد .
 مثل :

اسم المستخدم username ، وكلمة المرور password ، عند التعامل مع الإنترنت أو التليفون المحمول أو أي من وسائل الاتصالات الحديثة .

نشاط اثرائى

نشاط

زك ثم قم بتحميلها	ج لحماية جهاز	أنترنت عن براه	نٹ علی شبکھ الا	- قم بالبح





جلس أحد الطلاب (س) على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك للتواصل مع
أحد الزملاء .
المجهولين له (ص) ، وفي أثناء الحوار بينهم أرسل الطالب (س) معلومات
شخصية عنه مثل رقم المحمول وصورته الشخصية وعنوان سكنه
عزيزى الطالب بالتعاون مع زملائك وبمساعدة معلمك ناقش هذا الموقف :

عزيزى الطالب أمامك العديد من المواقف التى قد تحدث معك أو مع أحد من
 زملائك ، بمساعدة معلمك وبالتعاون مع زملائك ناقش المواقف التالية :

الموقف الأول

- أحياناً يكون التسجيل بإدخال اسم المستخدم والرقم السرى للصفحة على موقع التواصل الإجتماعي بهدف الإشتراك في التطبيق وإرسال المعلومات المطلوبة وقد يتعرض المستخدم أحياناً لسرقة حسابه الشخصيي .

التعامل مع الموقف

- يفضل عدم الأشتراك في مثل هذه التطبيقات على وجه العموم وخاصة اذا كان التسجيل بإدخال الرقم السرى للحساب الشخصى
 - وإذا حدث بالفعل وقمت بالإشتراك في مثل هذه التطبيقات ، قم بتغيير الرقم السرى فوراً حرصاً من دخول أحدهم والعبث في الصفحات الشخصية .

الفصل الدراسي الثانى

الموقف الثاني

- وضع بعض المستخدمين وخاصة على مواقع التواصل الأجتماعي صور شخصية لهم أو الأفراد العائلة في مناسبات وأماكن خاصة .

الشكلة التي قد تحدث

- قد يتعرض المستخدم للوقوع في عمليات ابتزاز أو التشهير أو التعامل مع الصور الشخصية بشكل غير آمن عن طريق برامج متخصصة في الصور مثل برنامج الفوتوشوب وخلافه .

التعامل مع الموقف

- عدم وضع صور شخصية خاصة بأى حال من الأحوال ونشرها للعامة .
- عند النشر لابد من التأكد على سريتها وعدم الأطلاع عليها الا للأصدقاء المقربين فقط.

الموقف الثالث

- وضع أرقام تليفونات وبيانات شخصية مثل عنوان السكن أو مكان العمل عند التسجيل في المنتديات أو عمل حساب شخصي على مواقع التواصل مثل فيس بوك أوالخ .

المشكلة التي قد تحدث

 قد يتعرض المستخدم للوقوع أحياناً للسرقات المنزلية أو الخطف وخاصة إذا كان المستخدم من صغار السن ولا يوجد رقابة منزلية كافية على هذه المواقع .

التعامل مع الموقف

- عدم وضع تفاصيل شخصية أو معلومات تخص المستخدم .
- يفضل إخفاء المعلومات الشخصية إذا لزم الأمر عند إنشاء صفحات على مواقع التواصل أو المنتديات .

الصف الثاني الإعدادي

- الرقابة على المستخدمين الصغار في المنزل وعدم السماح لهم بتناول البيانات الهامة ونشرها.

الموقف الرابع

التحدث مع أشخاص غريبة بهدف التعارف وتبادل الآراء والثقافات على مواقع التواصل الاجتماعي .

المشكلة التي قد تحدث

- قد يحدث بعض الخداع من بعض الأشخاص وخاصة أصحاب الشخصيات الوهمية وقد يؤدي هذا إلى الوقوع في كثير من المشكلات الحياتية لخطورة الموقف واطلاع البعض على بعض الأسرار العائلية واستغلالها .

التعامل مع الموقف

- استخدام أحد مواقع التواصل الإجتماعي بهدف زيادة الروابط والإجتماعيات بين الأفراد لابد أن يتم بمحانير ، منها التأكد من بيانات الشخص وتحديد هويته الفعلية
 - الأفضل عدم التعامل مع أشخاص يستخدمون أسماء حركية وليست حقيقة .
 - كذلك لمزبد من الأطمئنان أن يكون هناك أصدقاء مشتركين للطرفين للتأكد من صحة هوية الشخص قبل التعامل معه .

الموقف الخامس

- التسجيل في بعض الوظائف إلكترونياً عن طريق استكمال استمارات فيها تفاصيل وبيأنات شخصيه ،

المشكلة التي قد تحدث

- قد يحدث بعض الخداع من بعض الشركات الوهمية عن طريق الإعلان عن وظائف غير حقيقية لمجرد دخول المستخدم وكتابة بيانات شخصية وأرقام هواتف لعمل قاعدة بيانات للمستخدمين واختيار العناصر المميزة لإستغلالها أو الإستفادة منها لأغراض معينة .

التعامل مع الموقف

- التقديم الإلكتروني نظام أصبح متعارف عليه عالمياً توفيرا للجهد والوقت .
- لكن لابد من التأكد من وجود هذه الشركات فعلاً أو الأماكن المعلنه عن وظائف عن طريق التحقق الفعلى من وجودها ومعرفة عنوانها والإتصال المباشر معهم .
 - التأكد من الإعلان عند التقدم لوظائف فعلية ويفضل التعامل مع المؤسسات الحكومية أو الهيئات الرسمية .

اوشادات هامة للأستخدام الأمن للإنترنت

ارشادات هامة يجب مراعاتها أتناء استخدام الأنترنت:

(١) الحفاظ على كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك وعدم نشرها .



- (٣) استأذن صاحب الشأن قبل نشر صور الغير أو إرسال بريدهم الإلكتروني
 وتليفوناتهم لشخص آخر على الأنترنت .
 - (٤) لا تقبل أي رسائل مجهولة المصدر .
- (٥) لا تقم بإضافة آخرين لقائمة الأصدقاء مالم تكن تعرفهم معرفة شخصية .
 - (١) لا تقم بإرسال أي رسائل وأنت غاضباً .
- (٧) عليك أن تدرك أن عدم إنخاذ موقف حيال عمليات التعدى التي تشهدها يعد نوعا
 من التستر على المتعدى .
 - بادر بإتخاذ إجراء مناسب أو إخبار من تثق بهم من الكبار .



- (٨) تعلم كيفية حظر وصول بعض الأشخاص إلى غرف الدردشة والإبلاغ عنهم وكيفية حفظ أو طباعة نسخة من أى حوار ، فقد يحتاج والديك الإبلاغ عنها .
 - (٩) تعلم أيضاً حظر الرسائل العدائية أو استلام أية رسائل الكترونية مزعجة من أشخاص بعينهم .
- (١٠) إدراك أن الحوارات عبر الإنترنت ليس خاصة ، فقد يقوم آخرون بنسخ هذه الحوارات وطباعتها وإطلاع الأخرين على أى تعليقات أو صور تقوم بنشرها . عروري المطالف :
- للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالدرس استخدم المصطلحات
 التالية باللغتين العربية والأنجليزية ككلمات دليلية للبحث في الإنترنت -

وعش المسطلحات الهامة السنخدمة في الاستخداد الأمن الإنترنت

القصل الدراسي الثاني

المطلح Term	المني	المطلح Term	المعنى
Acceptable use policy	الإستخدام المقبول للإنترنت	Cyber bullying	تتعدى الإثكتروني
Asking for help	वंसदान्त्री। एसंद	Firewall	جدار العماية
Web blog	مدونة على الااترات	Contempt	الإزدراء
Bluetooth	اثبئوتوث	Identity theft	سرقة الهوية
Chat room	غرفة الدردشة	Lan	شبكة محلية
Computer network	شبكات الكمبيوتر	User name	اسم الستخدم
Wan	شبكة واسعة	Password	كلمة المرور
Malware	برامج ضارة	Malicious	خبيث
Moblog	مدونة من محمول الى كمبيوتر	Virus	فيروس
Netiquette	أداب التعامل على الإنترنت	Web cam	كاميرا الويب
Pop menu	نافذة فقاعية	Secret codes	الرموز السرية
Spam	رسائل مزعجة	Atm	ماكينات الصراف الألى
Phishing	التصيد الأحتيالي	Contempt	الإزدراء
Social interactive television	التليفزيون الأجتماعي التفاعلي	Happy slapping	الصفع السعيد
Contempt	الإردراء	Spyware	برامج التجسس







س (١)؛ ما هي الموضوعات التي يشتبل عليها الاستخدام الأمن للإنترنت ؟ الإجابة (١)؛ الاستخدام الآمن للإنترنت يشمل على عدة موضوعات هي :

- (١) سرقة الهوية Identity theft
 - (٢) البرامج الضارة Malware
 - (٣) يرامج التجسس .
 - (٤) الفيروس virus .
 - (٥) الرموز السرية .

س (٢)؛ أذكر بعض الإرشادات التي تنصح زملائك بها للاستخدام الأمن للإنترنت ؟ الإجابة (٢): في بعض المواقف التي قد تحدث معك أو مع أحد زملائك عند التعامل مع الأنتربت احرص على :

- (١) يفضل عدم الإشتراك في بعض التطبيقات لصعوبة معرفة الهدف الرئيسي منها.
 - (٢) عدم وضع صور شخصية خاصة بأى حال من الأحوال ونشرها للعامة وعند النشر لايد التأكد على سربتها .
 - (٣) عدم وضع تفاصيل شخصية أو معلومات هامة تخص المستخدم عند إنشاء صفحات على مواقع تواصل أو منتديات والرقابة على صغار المستخدمين من قبل المنزل -
- (٤) عند استخدام أحد المواقع للتواصل الإجتماعي يجب التأكد من بيانات الشخص وتحديد هويته الفعلية وكذلك يجب أن يكون هناك أصدقاء مشتركين للطرفين
- (٥) عند التقديم الإلكتروني يجب التأكد من وجود الشركات فعلاً أو الأماكن المعلنة عن وظائف عن طريق التحقق الفعلى من وجودها .

الفائز

يخطأ	ارة ال	 ★ السؤال الأول: ضع علامة (٧) أمام العيارة الصحيحة و علامة (×) أمام العب
()	(١) شبكة الأنترنت من أهم وسائل الإتصال في مختلف المجالات .
()	(٢) لا ينتج عن التعامل مع شبكة الإنترنت أي مخاطر على الإطلاق.
().	(٣) الإصابة بالفيروسات وتدمر البيانات من مخاطر التعامل مع شبكة الإنترنت
	النتائج	(٤) الإختراق للعبث بالملفات الخاصة بالمستخدم بقصد الإساءة أو الابتزاز من ا
()	الخطرة التعامل مع شبكة الإنترنت .
معنى	ولاء	(٥) المعلومات التي تبدو لك أنها تافة فهي تبدو للآخرين أيضاً أنها غير مجدية
()	لها ويمكن أن تنشرها على شبكة الإنترنت .
عن	صبية	(٦) البرامج الضارة malware هي برامج كمبيوتر تقوم بجمع المعلومات الشخ
(.)	المستخدمين دون الحصول على موافقتهم .
		(٧) البرامج الضارة alware أسمها مشتق من الكلمات malicious (خبيث)
()	و software (برامج) .
()	(٨) برامج التجسس عبارة عن إنتحال الشخصية أو سرقة البيانات الشخصية .
مين	ستخد	(٩) برامج التجسس هي برامج كمبيوتر تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن الم
()	دون الحصول على موافقتهم
()	(١٠) لتفادى البرامج الضارة ، يجب استخدام برامج مكافحة الفيروسات.
		المؤالة الثاني: أذكر المصطلح العلمي الدالي على كل عبارة مما يأتي :

- (١) انتحال أو استخدام شخص ما ؛ اسم شخص آخر أو أي معلومات تتعلق به لسرقته أو مرقة غيره.
 - (٢) هي برامج كمبيوتر تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون الحصول على موافقتهم.

- (٣) عبارة عن برنامج صغير ضار له قدرة على الإنتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج .
 - (٤) هي البرامج العدائية أو المتطفلة أو المزعجة التي تتسلل مستترة الأنظمة البرامج الكمبيوتر .
 - (٥) تعتبر من أهم وسائل الإتصال في مختلف المجالات .
 - (٦) هي كافة البيانات الشخصية التي تخص أي شخص يتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات -
- (V) لا ينبغي الكشف عنها لأي أحد عند التعامل مع الإنترنت أو التليفون المحمول أو أي من وسائل الاتصالاتي الحبيثة .

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين لكل مما يأتى:

- (١) هي البرامج العدائية أو المتطفلة أو المزعجة التي تتسلل مستترة لأنظمة البرامج الكمبيوتر . (الرموز السربة - البرامج الضارة - سرقة الهوية)
- (٢) انتحال أو استخدام شخص ما ؛ اسم شخص آخر أو معاومات تتعلق به اسرقته . (الرموز السرية - البرامج الضارة - سرقة الهوية)
- (٣) يقصد بها كافة البيانات الشخصية التي تخص أي شخص يتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات .
 - (الرموز السرية البرامج الضارة سرقة الهوية)
 - (٤) سرقة الهوية ، والبرامج الضارة تعتبر من مخاطر التعامل معها . (الحروف - الرموز - شبكة الإنترنت)
 - (٥) من البيانات والمعلومات التي لا يجب الكشف عنها لأى أحد . (اسم المستخدم username - وكلمة المرور password - كل ما سبق)
 - (٦) عبارة عن برنامج صغير ضار وله قدرة على الإنتشار الذاتي ويصيب أجهزة الكمبيوتر ويدمر البرامج .

(الحروف - الفيروس - شبكة الإنترنت)

* السؤال الوابع: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي ،

- (١) من الارشادات التي يجب مراعاتها أثناء استخدام الأنترنت:
 - [أ] إضافة أشخاص لا تعرفهم لقائمة الأصدقاء .
 - [ب] إرسال الرسائل عندما تكن غاضباً .
- [ج] الحفاظ على كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك وعدم نشرها .
 - [4] عدم استئذان صاحب الشأن قبل نشر صور الغير .
 - (٢) عند استخدامك الإنترنت يجب أن تتعلم :
 - [1] كيفية حظر وصول بعض الأشخاص إلى غرف الدردشة .
 - [ب] كيفية الإبلاغ عن أي تجاوز في غرف الدربشة .
- [ج] كيفية حفظ أو طباعة نسخة من أي حوار ، فقد يحتاج والديك الإبلاغ عنها.
 - ا کل ما سبق .
 - (۳) Web blog تعني
- [أ] مدونة على الإنترنت . [ب] مدونة من محمول إلى كمبيوس .
- [د] التليفزيون الاجتماعي التفاعلي. [ج] ماكينات الصراف الآلي .
 - (٤) Malware تعنى
 - [پ] برلمج ضارة . [أ] برامج مفيدة .
 - [د] برامج تجسس . [جـ] برامج فيروسات و
 - (ه) Secret codes تعني
 - إب] الرموز السرية . [أ] كلمة المروز عالمان الماروز عالمانا
 - [د] شبكة عالمية . <u>[ج]</u> خبيث ،
 - ldentity theft (٦) تعنی
 - [أ] سرقة الهوية ، [ب] الفيروس .
 - [4] شبكات الكمبيوتر. [د] شبكة محلية ،
 - (۷) Virus تعنی
 - [ب] له قدرة على الأنتشار الذاتي . [أ] هو برنامج صغير ضار .
 - [ج.] يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج . [د] كل ما سبق .

أسئلة المزارق

الصف الثاني الإعدادي

* السؤال الأول: اكمل العبارات التالية :

- (١) انتحال أو إستخدام شخص ما أسم شخص آخر أو أي معلومات نتعلق به لسرقته أو سرقة غيره يسمي
 - (٢) تعتبر برامج كمبيوتر تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون الحصول على موافقتهم .
 - (٣) برنامج صغير ضار له القدرة على الإنتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج هو
- (٤) الرموز السرية نقصد بها كافة البيانات الشخصية التي تخص أي فرد يتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتي لاينبغي الكشف عنها لأي أحد مثل
 - (°) Web blog تعني Web blog تعني

السؤال الثاني: ما الذي تفعله عند 9

- (١) التحدث مع أشخاص غريبة بهدف التعارف وتبادل الآراء والثقافات عبر مواقع التواصل الأجتماعي .
 - (٢) التسجيل في بعض الوظائف إلكترونيا عن طريق استكمال استمارات فيها تفاصيل وبيانات شخصية.
- السؤال الثالث: ضع علامة (◄) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام العبارة الخطأ
- (١) يمكنك نشر صور الغير أو إرسال بريدهم الإلكتروني وتليفوناتهم لشخص آخر على الإنترنت -
- (۲) عند التعامل مع الإترنت لاتقبل أي رسائل مجهولة المصدر .
- (٣) عدم اتخاذ موقف حيال عمليات التعدى التي تشهدها على الإترنت يعد نوعاً من النستر على المعتدى .
- (٤) الحوارات عبر الإترنت ذات خصوصية ، فلا يمكن الآخرين بنسخ هذه الحوارات وطباعتها .





Ì	أمام العبارة الخد	حیحة و علامة (×)	رة الص	ؤال-الأول: <mark>ضع علامة (√) أمام العيا</mark>	asil a			
((١) لإضافة حقل إدخال كلمة المرور لصفحة الويب نكتب الأمر التالى: 							
	<input type="password"/>							
((٢) لا ينتج عن التعامل مع شبكة الإنترنت أى مخاطر على الإطلاق . ()							
((٣) لإضافة زر أمر لصفحة الويب نستخدم الأمر التالى .							
	<lnp< th=""><th>out type ="check</th><th>kbox"</th><th>></th><th></th></lnp<>	out type ="check	kbox"	>				
()	طی .	پیر شر	ستخدم جملة type في اختبار ناتج تع	(٤) ت			
()	- (شرطي	ستخدم جملة IF في اختبار ناتج تعبير	ā (°)			
()	سندوق رسالة.	داخل م	ستخدم الأمر alert في عرض رسالة ا	(۲) يا			
ı	radio button ,	من اختيار أكثر من	مستخدم	ستخدم الخاصية name لعدم تمكن ال	(۷) ئە			
()			إحد فقط .	9			
		يين القوسين ،	a من م	وَالْ النَّانِي: تخير الأجابة الصحيد	神			
	(html – function – button – <script> – الإنترنت – (html – function – button – (script)</th></tr><tr><th></th><td colspan=8>(١) لحفظ صفحة المعلومات لابد أن يكون امتداد الصفحة</td></tr><tr><th></th><td></td><td>***************************************</td><td></td><td>بدأ أوامر الجافا سكريت بعبارة</td><td>(۲) د</td></tr><tr><th></th><td>، توفير</td><td>نقر على زر لابد من</td><td>حدث ال</td><td>تنفيذ جمل java script عند وقوع.</td><td>(۳) ا</td></tr><tr><th></th><td></td><td></td><td></td><td>إنشاء دالة داخل java script نستخ</td><td></td></tr><tr><th></th><td></td><td></td><td></td><td>لبرنامج المستخدم لغتح صفحة المعلوم</td><td></td></tr><tr><th></th><th colspan=8>*-السرادان الثالث: صل من العمود (A) يما يناسيبه من العمود (B) ،</th></tr><tr><th>_</th><th></th><th>العمود</th><th></th><th>(A)</th><th></th></tr><tr><th>_</th><th></th><th>لإضافة زرحنف بي</th><th>(1)</th><th></th><th>1</th></tr><tr><th>ب</th><td></td><td>الإضافة زر إرسال بو</td><td></td><td></td><td>۲</td></tr><tr><th>_</th><td></td><td>لإضافة صندوق نص</td><td>-</td><td></td><td>٣</td></tr><tr><th></th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></script>							

Sauch 1

الفائل
* السؤال الأول (أ] أكمل ماياتي :
(١) تمتخدم جملة لإختيار نتيجة تعبير شرطى ،
(٢) نستخدم زر لحنف البيانات المدخلة بالنموذج
(٣) تستخدم الخاصية انتحديد النص الظاهر على الزر
[ب] ما وظيفة الكود التالي ،
(1) <input type="text"/>
(2) <input type="radio"/>
(3) <input type="checkbox"/>
﴿ السَّوْالِ النَّانِي الْحَدَرِ الإجابِةِ الصحيحةِ من بين القوسين لكل مما يأتي ا
(١) سرقة الهوية ، والبرامج الضارة تعتبر من مخاطر التعامل معها -
(الحروف – الرموز – شبكة الإنترنت)
 (۲) من البيانات والمعلومات التي لا يجب الكشف عنها لأى أحد .
(اسم المستخدم وكلمة المرور - لسم البرنامج - كل ما سبق)
(٣) هي برامج عدائية أو متطفلة أو مزعجة التي تتسلل مستترة لأنظمة البرامج الكمبيوتر.
(الرموز السرية - البرامج الضارة - سرقة الهوية)
onclick عو اسم المراد استدعائها .
(صفحة الويب الثابتة - الدالة - النموذج)
(٥) لإظهار نص على صفحة الويب نفسها نستخدم عبارة
(button – الدالة – Document.write)
(٦) لتتفيذ جمل Java Script عند وقوع حدث النقر نحتاج إلى
(زر radio – الدالة – زر الأمر button)
 (٧) انتحال أو استخدام شخص ما ، اسم شخص آخر أو معلومات تتعلق به لسرقته أو
سرقة غيره . (الرموز السرية - اليرامج الصارة - سرقة الهوية)
,

i L	لعيارة الحد	ا السَّوْالِ الثَّالِثُ: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام ا
	مستخدمين	(١) برامج التجسس هي برامج كمبيوتر تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن ال
()	دون الحصول على موافقتهم .
	حقيقية .	(٢) يظهر الرمز (#) عند كتابة كلمة المرور ونلك لإخفاء مكونات الكلمة ال
()	
() .	(٣) يتم تتفيذ الأرامر بين القوسين { } في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي
()	(٤) بعد كلمة if يأتي التعبير الشرطى المراد اختباره .
()	 (٥) يجب استخدام برامج الكشف عن الفيروسات لتفادى البرامج الصارة .
()	(٦) الأداة 🗹 تستخدم لإختيار بديل واحد أو أكثر في نفس الوقت .

* انْسُوَالْ الْأُولْ: أكمل العبارات التالية بما هو مناسب من بين القوسين ، (القوسين - true - * - الرموز السرية - name - if - الفيروس - النص - التعبير الشرطي) (١) تستخدم جملة شرطي ... لإختبار ناتج تعبير شرطي .

- (٢) في حالة تحقق التعبير الشرطي يتم تنفيذ الكود الذي بين
- (٣) في جملة أا يتحدد تنفيذ أو عدم تنفيذ كود تبعاً لناتج
- (٤) إذا كان الشرط 3>70 وكانت قيمة 60=<a فأن قيمة الشرط
- (٥) يتم إضافة الخاصية value لزر الأمر لتحديد الذي يظهر على زر الأمر .
- (٦) يظهر الرمز عند كتابة كلمة المرور وذلك الإخفاء المكونات الحقيقية للكلمة .
- (٧) الختيار زر radio واحد فقط في نفس الوقت نستخدم الخاصية
- (٨) هي كافة البيانات الشخصية التي تخص أي شخص يتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات .
- (٩) عبارة عن برنامج صغير ضار له قدرة على الأنتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج .

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين لكل مما يلى :

- (١) تضاف الخاصية لزر أمر Button لاستدعاء دالة بالضغط على زر أمر -(الأحداث - onclick - الدالة Function)
- (Y) الضغط بزر الفأرة "Click" من التي تتعامل معها لغة Java Script (الأحداث - onclick - الدالة Function)
 - (٣) من الأزرار التي يمكن إضافتها إلى النموذج الذي نقوم بتصميمه . (submit – reset – کل ما سبق)
 - (٤) يتم الإعلان عن الدالة بالمصطلح (Script - Function - Form)
 - (٥) لتصميم أو لإنشاء نموذج نستخدم الأمر (<title>....</title> - <form> - <body>....</body>)
 - (١) يتم إضافته على النموذج Form وعند الضط عليه يمكن أن يقوم بالعديد من الوظائف مثل تسجيل بياناتك أو مسح بياناتك من النموذج - استدعاء دالة . (زر الأمر button -زر radio - مربع اختيار checkbox)

المناف الثاني صل من العمود (B) ما يناسبه من العمود (A) :

العمود (A)	(B) Itange		
<input type="submit"/>	[1]	لإضافة مربع اختيار	١
<input type="button"/>	[-]	الإضافة زر أختيار	۲
<input type="checkbox"/>	[+]	الإضافة زر أمر	٣
<input type="radio"/>	[2]	لإضاقة صندوق نص	٤
<input type="text"/>	[4]	الإضافة زر إرسال	٥

والمالة كالمن المالة والرقاف إلى العماج







نماذج أسئلة امتحان العملي

• [أ] صمم form بصفحة الويب باستخدام كود HTML .

- (١) افتح برنامج Notepad وأكتب التركيب البنائي للغة HTML
 - (٢) أكتب الكود المقابل .
 - (٣) أحفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML
 - (٤) أفتح الملف في مستعرض الانترنت .





- (۱) إنشاء ملف نصى جديد .
- (۲) اكتب الكود المقابل داخل النموذج.
- (٣) احفظ الملف النصبي بأمتداد Htm
- (٤) افتح الملف في مستعرض الأنترنت .

[ج] لضافة حقل إدخال كلمة المرور لصفحة الويب:

- (۱) إنشاء ملف نصبي جديد .
- (٢) اكتب الكود التالي داخل النموذج.
- (٣) احفظ الملف النصبي بأمتداد Htm
- (٤) افتح الملف في مستعرض الأنترنت .

<form>
الاصم
input type="password>
</form>

E. Canal

كلمة المرؤن وووووون






[4] الإضافة زر اختيار النوع (ذكر / أنثى) لصفحة الويبء

- (١) إنشاء ملف نصبي جديد ،
- (٢) اكتب الكود التالي داخل النموذج.
- (٣) احفظ الملف النصبي بأمتداد Htm
- (٤) افتح الملف في مستعرض الأنترنت .

<form> <input type="radio> نكر <input type="radio> أنثى </form>

[4] لإضافة مربع اختيار للطالب ليختار اللفات التي يجيدها بصفحة تسجيل الدخول :

- (١) إنشاء ملف نصبي جديد .
- (٢) اكتب الكود التالى داخل النموذج .
- (٣) احفظ الملف النصبي بأمتداد Htm
- (٤) افتح الملف في مستعرض الأنترنت .




<body></body>
<form></form>
<input checkbox="" type="checkbox></td></tr><tr><td><input type="/> العربية

موافق

[1] لإضافة زر أمر لصفحة الويب مكتوب عليه "موافق" ،

- (١) إنشاء ملف نصبي جديد .
- (Y) اكتب الكود التالى داخل النموذج <Form>:
 - (٣) احفظ الملف النصبي بأمتداد Htm
 - (٤) افتح الملف في مستعرض الأنترنت .



- (۱) إنشاء ملف نصبي جديد ،
- (٢) اكتب الكود التالي داخل النموذج <Form>:
 - (٣) احفظ الملف النصبي بأمتداد Htm
 - (٤) افتح الملف في مستعرض الأنترنت .

<form> <input type="submit" value="submit"> </form>

[4] صمم صفحه ويب عند تحميلها يظهر صندوق به الرسالة "مرحبا بكم":

- (١) إنشاء ملف نصى جديد .
- (Y) اكمل الكود التالي داخل النموذج <Form>:

·····
<script></td></tr><tr><td>Alert("");</td></tr><tr><td><></td></tr><tr><td></body></td></tr></tbody></table></script>

- - X

Submit

Message from webpage	×
د حاکم	
OK	



[ج] صمم صفحه ويب عند تحميلها يظهر عليها الرساله "مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا الملومات" ، استخدم جملة document.write

- (١) إنشاء ملف نصى جديد -
- (٢) أكمل الكود التالي وإحفظه بأمتداد html .

```
<body>
     :("مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات")
</script>
<.....>
```

- (٣) افتح الملف في مستعرض الانترنت ،
 - [4] ما هو الفرض من الكود التالي :

```
<body>
<input type ="button"onclick ="country()"value="click me">
   <script>
        Function country()
      Alert ("جمهوربة مصر العربية");
    </script>
       </body>
```





📥 أكمل الصيفة العامة لانشاء داله :

```
() اسم الدالة
                     () اسم الدالة Function
                         كود الدالة Code
```

المُوالُوالِهُ اللهُ العُرض من الكود التالي هو الوصول إلى محتوى صندوق النص الموجود داخل التموذج ، أكمل الأسئلة التالية ،

```
<body>
    <form name =" form1">
    <input type ="text"name="t1">
<input type ="button"onclick="country()" value="click me">
    </form>
    <script>
         Function country() {
            alert(form1.t1.value);
    </script>
  </body>
```

- (١) تم اعطاء اسم للنموذج <form> وهو الاسم عن طريق الخاصيه
- (Y) تم اعطاء اسم لصندوق النص وهو الاسم عن طريق الخاصية name .
- (٣) تم الوصول إلى النص المكتوب داخل صندوق النص عن طريق الأمر أي عن طريق الخاصيه للصندوق 11 الموجود بالنموذج form1 .

الموال الربيع أقرأ الكود التالي ثم أجب عن الأسئلة :

<	<pre>sinput type ="button"onclick ="country()"value="click me"></pre>
	 (١) اسم الدالة التي تم استدعائها (٢) الأداة المنكورة في الكود هي أداة
	(٣) تم الإعلان عن button بالمصبطلح
	(٤) الخاصية تحدد النص الذي يظهر على الأداة button .
	(٥) اسم أداة الزر هو
	المراسطة التي تليه التالي ثم أجب عن الأسئلة التي تليه ،
	[i] <form action="data.php" name="form1"></form>
	(۱) إعلان عن تموذج اسمه
	(٢) تم تمرير اسم النعوذج في الكود باستخدام الخاصية
	[if (form1.text1.value==") {
	(۱) جملة الشرط هي
	(٢) وظيفة الكود هو اختبار
	(٣) الكود يختبر الأداةب
	* السؤال السادس: أذكر وظيفة الأكواد التائية :
(1)	Function f1(){
(2)	<input name="text1" type="text"/>
(2)	
(3)	<pre> ir></pre>
	alert ("ناجح");
(5)	<input type="button" value=" " المجموع"=""/>





- صفعات الويب الثابتة: هي صفحات الوبب التي تعرض معلومات للاطلاع عليها والتجول داخلها يدون السماح للزائرين بإجراء أي معالجة على محتوى الصفحة.
- اللموذج form : من خلاله يمكن إضافة مجموعة من العناصر الصفحة الوب منها أزرار تحكم أوحقول نستخدمها لإدخال بياناتك بغرض إرسالها لموقع الوبب ليتم تخزينها
 - لإنشاء أو لتصميم نموذج نستخدم الأمر التالي: <form> </form>
 - صندوق النص text : يتيح لزائر صفحة الويب إدخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخل صندوق النص باستخدام لوحة المفاتيح "Keyboard".
 - خطوات إضافة صندوق نص لصفحة الوبب:
 - (١) إنشاء ملف نصى جديد .
 - (٢) أكتب الكود الموضح والذي يحتوى على الأمر <"input type = "text" > داخل نموذج <form> .
 - (٣) احفظ الملف النصى بامتداد htm.
 (٤) افتح الملف في مستعرض الإنترنت .
 - حقل إدخال كلمة المرور (password) :
 - يظهر الرمز (*) عند الكتابة بداخل الحقل الإخفاء مكونات كلمة المرور الحقيقية .
 - لاضافة حقل إنخال كلمة المرور لصفحة الوبب نستخدم الأمر:

<input type ="password">

- زر اختيار بديل واحد (radio button): يسمح بإختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل .
 - لإضافة زر اختيار بديل واحد لصفحة الوبب لاختيار نوع الطالب ، نستخدم الأمر:

<input type ='radio ">

<input type ="radio">

- * خاصية name تستخدم لمنع المستخدم من اختيار الزرين معا في نفس الوقت .
 - خاصية name تستخدم لتحديد أسم زر radio بالكود التالي :
- input type = "radio" name = "a">

*****	الثاثي	ء الموضوع	1 Ke L.	الوحدة	****	****

- صندوق الأختيار (Checkbox) ، يستخدم لإختيار لغة أو أكثر من اللغات التي يجيدها الطالب .
 - تسمح لغة html بإختيار صندوق أو أكثر من صندوق في نفس الوقت .
 - لإضافة صندوق الإختيار لصفحة الويب نستخدم الأمر:

<input type= "checkbox">

- زر الأمر (Button) ، يتم إضافة الزر "button" على النموذج "Form" .
- عند الضط على الزر يمكن أن يقوم بالعديد من الوظائف مثل تسجيل بياناتك أو مسح بياناتك من النموذج أو استدعاء دالة ... إلخ .
 - - تستخدم الخاصية value لتحديد النص الذي يظهر على الزر .
- يوجد ثلاثة أنواع من الأزرار يمكن إضافتهم إلى النموذج الذى نقوم بتصميمه كالآتى :
 - [۱] الزر button : يتم إضافته لصفحة الوبب ويستخدم لتنفيذ أحد المهام التي نقوم بتحديدها من خلال كتابة الكود .
 - [٢] الزر submit : يستخدم لإرسال البيانات .
 - [٣] الزر reset : يستخدم لحذف البيانات .
- زر إرسال submit : بالضغط عليه يتم إرسال بياناتك التي قمت بإدخالها عن طريق عناصر النموذج لصفحة ويب أخرى .
 - لإضافة زر إرسال submit إلى صفحة الويب نستخدم الأمر التالى:

<input type="submit">

- زر الحدف Reset: يستخدم لحذف القيم التي سبق إدخالها في عناصر التحكم .
 - لإضافة زر الحذف reset إلى صفحة الويب نستخدم الأمر:

<input type= "reset">

****** الوحدة الأولى ؛ الموضوع الثالث ****

4 التالي توضيح لأقسام كود صفحة الويب ،

لكتابة كود بلغة الترمين <html>

التالي الكود الخاص برأس صفحة الويب:

لكتابة بيانات تظهر في شريط متصفح الإنترنت <head>

لكتابة عنوان صفحة الويب <title> </title>

</head> نهایة رأس صفحة الویب

التالي کو د محتوی صفحه الوبب:

اتجاه صفحة الويب من اليمين إلى اليسار <body dir = "rtl">

توسيط عبارة (تسجيل بيانات طالب) <center>

اتسجیل بیانات طالب ترك فراغ ٣ سطور:

التالي إضافة نموذج وتحديد اسم صفحة الويب التي ستقبل البيانات:

<form action="pro.php">

التالي إضافة صندوق نصبي لإنخال اسم المستخدم:

<input type ="text">

الأسم

التالي إضافة حقل كلمة المرور:

التالي إضافة حقل تأكيد كلمة المرور:

إضافة صندوق نصبي لـ سن المستخدم:

input type ="text"> (

أ<السن بالأرقام إضافة أداتين اختيار بديل واحد (ذكر /أنثي):

انٹی <"input type="radio"> نکر <"input type="radio"> النوع

إضافة ثلاثة صناديق اختيار:

لغة الإجادة

صندوق اختيار لغة إنجليزية: <input type ="checkbox"> انجليزى

صندوق اختيار لغه فرنسية: <input type ="checkbox"> فرنسى

صندوق اختيار لغة ألمانية: <"input type ="checkbox" المانى



التالي كود لحذف القيم من أدوات التحكم لاستقبال قيم جديدة:

<input type="reset" value=">

إضافة زرحنف:

ترك فراغ ٣ مسافات:

<"تسجيل" = submit" value = "سجيل">

إضافة زر إرسال:

</center>

إغلاق أمر توسيط البياتات

</form>

إغلاق أمر إنشاء نموذج

</body>

نهاية أوامر صفحة الويب

</html>

إغلاق الكود

****** الوحدة الثانية ، الموضوع الأول *****

- لغه HTML أن تمكنك من التأكد من صحة البيانات المدخلة .

أساسيات لغه Java Script

- "Statements" تسمى جمل "Statements".
- تكتب الأوامر والتعليمات (الجمل Statements) الخاصة بلغة Java Script داخل کود HTML .
 - ♦ تكتب جمل Java Script داخل الأمر <Script> و <Script
 - پنهاء کل جمله (Statement) بفاصله منقوطه (;)
 - ♦ لغة Java Script حساسة لحالة الأحرف لذلك يوضع في الاعتبار حاله الأحرف معفيرة أم كبيره عند كتابه الجمل "Statements".
 - جملة alert : تستخدم لعرض رساله داخل صندوق رسالة لجنب الانتباه لقراءتها .
 - لاظهار صندوق رساله نستخدم الأمر التالي : ("نص الرسالة")Alert
 - * يتم كتابة الرسالة بين علامتي التنصيص " " .
- جملة document.write : تستخدم لإظهار رساله مكتوبه على صفحه الويب نفسها
 - وليمت في صندوق . * لإظهار الرساله " مادة الكمبيوبر وتكنولوجيا المعلومات " :

<script>

: ("ملاة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات") Document.write

</script>

****** الوحدة الثانية ، الموشوع الثاني ****

- ب استدعاء کود Java Script باستخدام زر آمر Button
- الدائة Function ، هي مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند اسدعائها .
 - ويجب إعطاء اسم مناسب للدالة ، (اسم الدالة يدل على وظيفتها) .
 - خطوات إنشاء دالة Function
- [1] أكتب الأمر function ثم اكتب اسم مناسب للداله (يفضل أن يدل على وظيفتها) .
 - [٢] أكتب الكود بين القوسين { } ، حيث يتم تنفيذه عند استدعاء الداله .

```
( ) اسم الدالة Function
   كود الدالة
      }
```

- التالي خطوات استدعاء دائة Function .
 - [١] إضافة زر أمر Button .
- [۲] إضافة الخاصية onclick لزر أمر Button
- [٣] الخاصية onclick تكون قيمتها هي اسم الدالة المطلوب استدعائها.
 - الكود ،

```
<body>
  <input type ="button" onclick ="country()" value="click me">
  <script>
      Function country()
      ;("جمهررية مصر العربية");
   </script>
</ body >
```

****** الوحدة الثانية ، الوضوع الثالث ****

- جملة التفرع IF Statement •
- تستخدم جملة التفرع لتنفيذ (أو عدم تنفيذ) أو امر أو جمل تبعا لنتيجة اختبار تعبير شرطی معین ۔

الصف الثاني الإعدادي لينة الامتحان

- لاختبار التعبير الشرطى يتم استخدام جملة ff ، ويكتب الكود كالتالى :

```
} ( التعبير الشرطي ) If condition
   (الأوامر والجمل يتم تنفيذها في حالة تحقق التعبير الشرطي) Code
```

- * في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي لا ينفذ الكود ما بين القوسين .
 - * Condition : هو التعبير الشرطي المطلوب اختباره .
 - * ما بين القوسين { } يكتب الكود .
 - في حالة تحقق التعبير الشرطي ينفذ الكود ما بين القوسين -

******* - الوحدة الثانية - الموضوع الرابع - *****

- صفحة تسجيل بياناتك هي صفحة تفاعلية .
- من مظاهر تفاعلية الصفحة هو التحقق من صحة البيانات التي تقوم بإدخالها .
- التحقق من صحة البيانات المدخلة يقصد به التحكم في البيانات التي يتم إدخالها.
 - التحقق من صحة البيانات اللاخلة :
- أولا: للتحقق من عدم ترك حقل فارغ (Required filed) ، تكتب الكود التالى :

```
If (form1.text1.value ==" ") {
```

- لإختبار محتوى صندوق النص text 1 الموجود داخل النموذج form 1 عن طريق الخاصية value حيث أن القيمة " " تعنى أن صندوق النص فارغ .

******* الوحدة الثَّانية- الموضوع الغامس- *****

ثانيا، للتحكم في طول البيان المدخل بالحقل ألا يقل عن عدد ٨ رموز ، نكتب الشرط،

If (form1.text1.value.length<8) {

ثالثاً: للتحقق من مطابقة البيانات المدخلة في حقلين ، نكتب الشرط التالي :

If (form1.text1.value!== form1.text2.value) {

رابعاً: لمنع إدخال أي نوع آخر من البيانات مخالف لنوع الحقل ، تكتب الشرط ؛

If (is NaN (form1.text1.value)) {

****** الوحدة الثانية- المُضوع السادس- ***

- بإضافة صفحة لتسجيل بيانات الطالب ، يتم إجراء عملية التحقق من صحة البيانات المدخلة من حيث :
 - (١) عدم ترك حقل امم الطالب فارغاً (Required filed) .
 - (٢) طول كلمة المرور لايقل عن شمانية رموز .
 - (٣) مطابقة البيانات المدخلة في حقلي كلمة المرور واعادة ادخال كلمة المرور
 - (٤) السماح بإدخال قيم عددية فقط في حقل السن.
- * بعد النقر على زر تسجيل يتم التحقق أولاً من صحة المدخلات ثم حفظها والعودة لصفحة الدخول logon.htm ، وذلك لإتمام تسجيل الدخول للصفحة الرئيسية للموقع باستخدام الإسم وكلمة المرور السابق حفظهما .

********* - الوحدة الثالثة - *******

- * تعد شبكة الأنترنت من أهم وسائل الإتصال في مختلف المجالات.
- يوجد العديد من المخاطر تنتج عن استخدام شبكة الإنترنت ، ومن هذه المخاطر.
 - (١) الإصابة بالفيروسات التي ندمر البيانات .
- (٢) الإختراق للعبث بالملفات الخاصة بالمستخدم بقصد الإساءة أو الابتزاز أو إنتحال الشخصية أو مرقة البيانات الشخصية .
- * العديد من الأشخاص لايدركون أن المعلومات التي تبدو لهم تافة ولامعني لها يمكن أن تعنى الكثير بالنسبة للأخرين ،
- سرقة الهوية identity theft ؛ هي انتحال أو استخدام شخص ما ؛ اسم شخص آخر أو أي معلومات تتعلق به لمرقته أو سرقة غيره .
 - البرامج الضارة malware : هي البرامج العدائية أو المتطفلة أو المزعجة التي تتسلل مستترة لأنظمة البرامج الكمبيوتر .
 - البرامج الضارة malware ؛ اسمها مشتق من الكلمات malicious تعني خبيث ، و software (برامج) ، ولتفادى هذه البرامج يمكن استخدام برامج مكافحة الفير وسات لتأمين جهازك وبياناتك .



برامع التجسس: هي برامج كمبيوتر تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون الحصول على موافقتهم.

- لتفادى هذه البرامج يجب استخدام برامج الكشف عن الملفات الخبيئة مثل ملفات التجسس والملقات الدعائية والملقات التي تسيطر على متصفح الأنترنت الخاص بك . الفيروس virus : عبارة عن برنامج صغير ضار له قدرة على الإنتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج .

الرموز السرية: هي البيانات الشخصية التي تخص أي شخص يتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتي يجب عدم الكشف عنها لأى أحد، مثل: اسم المستخدم username / وكلمة المرور password

ارشادات هامة يجب مراعاتها أثناء استخدام الأنترنت ،

- (١) الحفاظ على كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك وعدم نشرها .
- (٢) فكر قبل نشر صور شخصية أو نصوص أو ملفات صوت أو فيديو عبر الإنترنت.
- (٣) استئذن صاحب الشأن قبل نشر صور الغير أو إرسال بربدهم الإلكتروني وتليفوناتهم لشخص آخر على الأنترنت .
 - لا تقبل أي رسائل مجهولة المصدر.
 - (٥) لا تقم بإضافة آخرين لقائمة الأصدقاء ما لم تكن تعرفهم معرفة شخصية .
 - (١) إذا كنت غاضباً لا تقم بإرسال أي رسائل.
- (Y) عليك أن تدرك أن عدم إتخاذ موقف حيال عمليات التعدى التي تشهدها يعد نوعا من التستر على المتعدى ، لذا بادر بإتخاذ إجراء مناسب أو إخبار من تثق بهم من الكبار.
 - (٨) تعلم كيفية حظر وصول بعض الأشخاص إلى غرف الدربشة والإبلاغ عنهم وكيفية حفظ أو طباعة نسخة من أي حوار ، فقد يحتاج والديك الإبلاغ عنها.
 - (٩) تعلم حظر الرسائل العدائية أو استلام رسائل الكترونية مزعجة من أشخاص بعينهم .
 - (١٠) الحوارات عبر الإنترنت ليس لها خصوصية ، فقد يقوم آخرون بنسخ هذه الحوارات وطباعتها وإطلاع الآخرين على أي تعليقات أو صور تقوم بنشرها .

القصل الدراسي الثاني

في بعض المواقف التي قد تحدث معك أو مع أحد زملائك عند التعامل مع الأنترنت احرس على :

- (١) يفضل عدم الإشتراك في بعض التطبيقات لصعوبة معرفة الهدف الرئيسي منها .
- (٢) عدم وضع صور شخصية خاصة بأي حال من الأحوال ونشرها للعامة وعند النشر لابد التأكد على مربتها .
 - (٣) عدم وضع تفاصيل شخصية أو معلومات هامة تخص المستخدم عند إنشاء صفحات على مواقع تواصل أو منتديات والرقابة على صغار المستخدمين من قبل المنزل.
- (٤) عند استخدام أحد المواقع للتواصل الإجتماعي يجب التأكد من بيانات الشخص وتحديد هويته الفعلية وكذلك يجب أن يكون هناك أصدقاء مشتركين للطرفين
 - (٥) عند التقديم الإلكتروني يجب التأكد من وجود الشركات فعلاً أو الأماكن المعلنة عن وظائف عن طريق التحقق الفعلى من وجودها.

بعض المسطلحات (الأستخدام الآمن الانترنت)

Term	entition was known to the	Tem	20he
Acceptable use policy	الإستخدام المقبول للأنترنت	Cyber bullying	التعدى الألكتروني
Asking for help	طلب الساعدة	Firewall	جدار العماية
Web blog	مدونة على الأنترنت	Contempt	الأزدراء
Bluetooth	البلوتوث	Identity theft	سرقة الهوية
Chat room	غرفة الدردشة	Lan	شبكة معلية
Computer network	شبكات الكمبيوتر	User name	اهم المتخدم
Wan	شبكة واسعة	Password	كلمة المرور
Malware	برامج ضارة	Malicious	خېيث
Moblog	مدونة من محمول تكمبيوتر	Virus	اليروس
Netiquette	آذاب التعامل على الأنترنت	Web cam	كاميرا الويب
Pop menu	نافذة فتاعية	Secret codes	الرموز السرية
Spam	رسائل مزعجة	Atm	اكينات الصراف الألئ
Phishing	أ التصيد الأحتيالي	Contempt	الأزدراء
Social interactive television	التلفزيون الأجتماعي التفاعلي	Happy slapping	السفع السعيد
Contempt	- الإزدراء	Spyware	برامج التجسس



ndik 43° filisi 41 yildin 12 sissibigi sa kidologian nggasyan ngan dilibona 4 (1206, 434)

type [ج]

sacci, proception process and consideration and consideration and consideration of the consideration of the consideration and consideratio

	saCtla	LizeTura	السحيحة	21-91	.741	. Zahita	March -
اساسی ه	بدمود			AND DESCRIPTION OF THE PERSON	احبر	THE RESERVE TO SERVE	JI PART T

		اساني،	بأغثث بمستم مستم بشغث	ما الحراق الورق الحبيل ا
<	input type=	"button"	onclick="welcome()" va	alue="Start">
			ي تم إضافتها في صفحة الويب.	ا أداة التحكم الت
	value [ج]		[ب] button	Start [1]
			لى الأداة هو	1– النص الذي يظهر عا
	value [ح]	,	اب] button	Start [1]
			, تساعد في إظهار نص على الأداة.	۲– الخاصية التي
	value [ج]	٠,	لب] button	Start [1]
			المطلوب استدعائها.	٤ هو اسم, الدالة
welco	me() [ह]	Α.	[ب] button	Start [1]
	,	با.	قيمتها اسم الدالة المطلوب استدعائه	٥- الخاصية تكون
	type [ج]		[ب] input	onclick [1]

اختر من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب): اختر من العمود (ب):

۳۰۰۰۰ العمود (ب)		العمود (أ)	
إذا كان ناتج التعبير الشرطى "True"	Î	ا الشرط: } (" "== if (form1,text1,value	١
هو برنامج مفتوح المصدر	ŗ	٢ تمكنك من التأكد من صحة البيانات المدخلة	٢
يستخدم للتحقق من حقل البيانات فارغ	€	function F1() { الأمر: }	-
لغة Java Script	٥	ة في جملة if يتم تنفيذ الكود بين { }	4.43
يستخدم في إنشاء دالة باسم f1	A	م برنامج audacity لإنشاء الصوت	,

كل من العبارات التالية:	۵ (√) أوعلامة (×) أمام	*-السؤال-الثالث: ضع علاه

١- عند التعامل مع الإنترنت عليك قبول أي رسائل مجهولة المصدر.

()	 ٢- لإضافة صورة كخلفية نستخدم الأمر <bgclor>.</bgclor>
1	1	٣- في القريب الشرط بنفذ الكرد الذي بين القريبين

المائز الإعنادي الإعنادي الأعنادي الأعنادي
 ٤- لغة "HTML" وحدها تمكننا من التأكيد من صحة البيانات المدخلة.
 - عند كتابة جمل Java script يمكن الاستغناء عن الأمر <script>. </th></tr><tr><th>الموان الرابع: الكمل مكان النقاط بالعبارات التالية من بين القوسين،</th></tr><tr><th>(أكواد الدالة – length – الرموز السرية – الدالة function – برامج التجسس)</th></tr><tr><th>١- تساعد الخاصية في التحكم في طول البيان في صندوق النص.</th></tr><tr><th> ٢٠ تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدم دون موافقته. </th></tr><tr><th> ٣- هي مجموعة من الأوامر والتعليمات تنفذ عند استدعائها. </th></tr><tr><th>٤ – يتم كتابة بين القوسين { }.</th></tr><tr><th> م يقصد بها كافة البيانات الشخصية التي تخص أي فرد يتعامل بها مع وسائل تكنولوجيا </th></tr><tr><th>المعلومات والتي ينبغي الكشف عنها لأى أحد.</th></tr><tr><th>اختباره الأسكندرية الأسكندرية الأسكندرية الأسكندرية الأسكندرية المراد ال</th></tr><tr><th> السؤال-الأول: ضع علامة (√) أوعلامة (×) أمام كل من العبارات الثاثية: </th></tr><tr><th> الرجاع القيمة false إذا لم يتحقق الشرط نستخدم الأمر; Return false) </th></tr><tr><th>٢- نستخدم الأمر (""=If (forml.textl.value لعدم ترك الحقل فارغ.</th></tr><tr><th>٣- من الضروري كتابة اسم الدالة عند إنشائها</th></tr><tr><th>٤٠٠ يفضل نشر صور الغير وإرسال أرقام تليفوناتهم لآخرين عبر الإنترنت.</th></tr><tr><th>٥- التفرع هو برنامج صغير ضار ، ينتشر ذاتياً ويصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج. ()</th></tr><tr><th>المؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى من بين الأقواس:</th></tr><tr><th> ١٠ من صور المدخلة والتحقق منها التحكم في نوع البيان المدخل في الحقل. </th></tr><tr><th>(التحكم في البيانات – امم النموذج – الخاصية)</th></tr><tr><th>٢- يتم تحديد اسم النموذج في الأمر <form name="form1" action="data.php"></th></tr><tr><th>(name – action – data)</th></tr><tr><th>۳- لإنشاء دالة اسمها funl تكتب الأمر</th></tr><tr><th>(name fun1() - function fun1() - function)</th></tr><tr><th>٤ - نستخدم الأمر (==!f (form1.text1.value) ا ثلتحكم في نوع المدخلة.</th></tr><tr><th>(الخاصية - البيانات الرقمية - الدالة)</th></tr><tr><th>ه – دائماً تتنهى الدالة بالأمر (function – end - لا شئ مما سبق)</th></tr><tr><th></th></tr></tbody></table></script>

اختبارات نهائية الفصل الدراسي الثانى

السَّوْالُ الثَّالَّةُ: أكتب الصطلح الدال على كل عبارة مما يلى:

riggesegernerneggiskeskrippesserserregeriklingsdigter att periligijes, messidi

- ١- الخاصية التي تستخدم لكتابة " نص" على وجه الزر.
 - ٧- الجملة التي تستخدم في اختبار التعبير الشرطي.
- ٣- برامج كمبيوتر نقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون الحصول على موافقتهم.
 - ٤- مجموعة الأوامر التي تنفذ عند استدعائها.
 - ٥- تمثل حدث وتجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس.

*-السوَّال-الرابع: أكمل العبارات التالية مما بين القوسين،

(Action الخاصية – Length – form1 – AVG – الخاصية)

- ۱- الكود ()Function AVG هو للإعلان عن دالة بإسم
- ٢- نستخدم الخاصية التحكم في طول البيان المدخل بالحقل.
- ٣- اسم النموذج في الكود <"form name = "form1" > هو
- -٤..... تحدد العملية التي يتم تنفيذها عند الضغط على زر Submit.
- ٥- هي برامج عدائية أو منطفلة أو مزعجة ، نتسل مستترة النظمة برامج الكمبيوتر .

اختبارا - إدارة العامرية التعليمية - (أَلْرُ

السؤال الأول: اختر من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب).

العمود (ب)	2.	العمود (أ)	
نستخدم الخاصية value	Ī	من مظاهر التفاعل في صفحة الويب	١
التحقق من صحة البيانات المدخلة	Ļ	اكتابة كلمة "إرسال" على الزر	۲
الفاصلة المنقوطة "; "	7	مجموعة أوامر التي تنفذ عند استدعائها	٣
الدالة "Function"	٦	برنامج صغير ضار يدمر الأجهزة والبرامج	٤
الفيروس	A	Java Script توصع لتبين نهاية كل جملة لغة	٥

كل من العبارات التالية،	ضع علامة (√) أوعلامة (×) أمام	* السؤال اللائي ا
-------------------------	-------------------------------	-------------------

_ الشرطي.	تيجة التعبير	ق من ن	في التحقر	lf تستخدم	۱– جملة
	الشرطي.	تيجة التعبير الشرطي.	ن من نتيجة التعبير الشرطي.	في التحقق من نتيجة التعبير الشرطي.	ا تستخدم في التحقق من نتيجة التعبير الشرطي.

۲- لابد من استدعاء الدالة بالخاصية function لكى يتم تتفيذها.

	HP300	2000-2004 das secritor establishment proportion de der up dygge
صف الثَّاني الإعدادي الْعُبَّارِاتُ نَهَائِيةٌ	ii .	٢١١٥ = [=]
ر Java script ،	لم أوله	٣- لا يمكن مفارنة البيانات المدخلة في حقلين باستخد
,		٤~ لا يمكن توظيف أوامر لغة الجافا لجعل صفحة الو
الخبيثة . ()	لملفات	٥- لتفادي برامج التجمس استخدم برامج الكشف عن ا
العبارات التالية،	ي من ا	* السؤال الثالث: أكتب المصطلح العلمي الدال على كا
مات تتعلق به لسرقته أو سرقة غيره.	، معلو	١ - انتحال أو استخدام شخص ما اسم شخص آخر أو أي
		٧- خاصية تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند الضغم
_		إرسال البيانات التي أدخلها المستخدم في أدوات الت
		٣- عبارة عن مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استد
		٤- التعبير الشرطى المطلوب اختباره.
		٥- هي عملية التحكم في البيانات التي يتم إدخالها.
	بان:	* المؤال الرابع: أكمل العبارات التالية من بين القوس
ضارة - الرموز السرية)		(return – تفاعلية – on click – البرا
		١- الخاصية تمثل حدث يجعل الزر يمتجيب الد
		٧- الأمر يستخدم الستقبال القيمة الراجعة من تا
		٣ هي البرامج العدائية أو المزعجة التي تتسلل
		٤- لجعل صفحة الويب نكتب الأوامر بداخل اله
		 ٥ كافة بياناتك الشخصية التي تخص التعامل م
Night Minds	تعليه	اختباره العرب الأ
د (ب)؛	العمو	اختر من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (أ) ما يناسبه من
العمود (ب)	;	العبود (أ)
نستخدم الأمر <u></u>	[١ التفرع هو تنفيذ أو عدم تنعيذ أوامر أو جمل
الخاصية name	ب	٢ يفضل أن يدل على وظيفتها
نستخدم برنامج Openshot	ج	٣ لوضع خط تحت النص المكتوب
تبعأ لنتيجة اختبار تعبير شرطى معين	7	٤ يتم إعطاء اسم للنموذج عن طريق

السؤال الثاني: ضع علامة (٧) أوعلامة (×) أمام كل من العبارات التائية ،
 التحقق من صحة البيانات المدخلة هو التحكم في البيانات التي يتم إدخالها .

اسم الدالة

1 # 2

٥ لإنشاء ملف فيديو

 ٣- من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة منع إدخال نوع بيانات مخالف لنوع الحقل.
٤- لحماية نفسك عند استخدامك الإنترنت لا تقم بإضافة آخرين لا تعرفهم لقائمة أصدقائك
ما لم تكن تعرفهم معرفة شخصية.
 مصطلح سرقة الهوية يعنى انتحال صغة شخص آخر أو استخدام اسمه لسرقته. ()
السوال القالف: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى من بين الأقواس،
١ هو برنامج صغير ضار ، له القدرة على الانتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج.
(برامج التجسس = السرقة - الفيروس)
onclick – IF – name) عين حي جملة تستخدم لاختبار تعبير شرطي معين.
 ¬ حاصية تمثل حدث تجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس.
2- يتم إعطاء اسم للنموذج من خلال الخاصية
 برامج كمبيوتر تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون موافقتهم.
(برامج التجمس - السرقة - الفيروس)
(03)2 3 0 . (5)./
﴿ السؤال الرابع: أكمل العبارات التائية من بين القوسين،
🛈 السؤال الرابع: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:
ألسؤال الرابع: أكمل العبارات التائية من بين القوسين، الشوال الرابع: أكمل العبارات التائية من بين القوسين، length – Audacity – value – الثابتة والتفاعلية
المؤال الرابع: أكمل العبارات التائية من بين القوسين، أحمل العبارات التائية من بين القوسين، أحديد - الخاصية ength - Audacity - value - الثابتة والتفاعلية المستخدم لتحديد النص الذي يظهر على الزر.
المؤال الرابع: أكمل العبارات التائية من بين القوسين؛ (تحديد - الخاصية elength - Audacity - value - الثابتة والتفاعلية) ١- تستخدم لتحديد النص الذي يظهر على الزر. ٢- صفحة الويب من أنواع صفحات الويب.
المؤال الرابع: أكمل العبارات التائية من بين القوسين، (تحديد - الخاصية عليه من بين القوسين، (تحديد - الخاصية عليه الذور. الخاصية الذي يظهر على الزر. التخدم التحديد النص الذي يظهر على الزر. ٢- صفحة الويب من أنواع صفحات الويب. ٣- الخاصية تستخدم للتحكم في طول البيانات المدخلة في صندوق النص.
المؤال الرابع: أكمل العبارات التائية من بين القوسين؛ (تحديد - الخاصية length - Audacity - value - الثابتة والتفاعلية) ا- تستخدم لتحديد النص الذي يظهر على الزر صفحة الويب من أنواع صفحات الويب الخاصية تستخدم للتحكم في طول البيانات المدخلة في صندوق النص للتعديل في مقطع صوت ، يجب أولاً عقطع الوصوت.
* السؤال الرابع: أكمل العبارات التائية من بين القوسين؛ (تحديد - الخاصية length - Audacity - value - الثابتة والتفاعلية) ۱- تستخدم لتحديد النص الذي يظهر على الزر. ٢- صفحة الويب من أنواع صفحات الويب. ٣- الخاصية تستخدم للتحكم في طول البيانات المدخلة في صندوق النص. ١- للتعديل في مقطع صوت ، يجب أولاً مقطع الوصوت. ٥- لإنشاء ملف صوتي نحتاج إلى استخدام برنامج
السؤال الرابع: أكمل العبارات التائية من بين القوسين، (تحديد - الخاصية length - Audacity - value - الثابتة والتفاعلية) ا- تستخدم لتحديد النص الذي يظهر على الزر. - صفحة الويب من أنواع صفحات الويب. - الخاصية تستخدم للتحكم في طول البيانات المدخلة في صندوق النص. - الخاصية تستخدم للتحكم في طول البيانات المدخلة في صندوق النص. - لاتعديل في مقطع صوت ، يجب أولاً مقطع الوصوت. - لإنشاء ملف صوتي نحتاج إلى استخدام برنامج
الشؤال الرابع: أكمل العبارات التائية من بين القوسين؛ (تحديد - الخاصية length - Audacity - Value - الثابتة والتفاعلية) ا- تستخدم لتحديد النص الذي يظهر على الزر. ٢- صفحة الويب من أنواع صفحات الويب. ٣- الخاصية تستخدم للتحكم في طول البيانات المدخلة في صندوق النص. ٤- للتعديل في مقطع صوت ، يجب أولاً مقطع الوصوت. ٥- لإنشاء ملف صوتي تحتاج إلى استخدام برنامج

ASSE CONTRACTOR SET SERVICE DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRA

۲- تبدأ أوامر جافا سكربت بالمصطلح

0.0



- ٤- الخاصية المستخدمة لإعطاء اسم للنموذج.
- ٥- جملة تستخدم لاختبار تعبير شرطى معين،

را الثاني: صع علامة (√) أوعلامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

i salahan an panuluh kasabahan saar saara bisah perbahan berbahan bilahah lilihar bilahah lilihar bilah bila

- ١-- في الشرط (" "==form1.text1.value" يعنى أن صندوق النص يحتوى على أرقام.
 ()
- ۲- تبدأ أوامر لغة "Java script" بالمصطلح "Action".
- ٣- الدالة Function تستخدم لاختبار نثيجة التعبير الشرطى.
- ٤- في حالة تحقق التعبير الشرطى يتم تنفيذ الكود الذي بين القوسين { } . ()
- لغة Java Script تمكنك من التأكد من صحة البيانات المدخلة.

المان الثانث: أكمل العبارات التالية بالمناسب من بين القوسين،

True - from 1 - الدالة value -- Function - سرقة الهوية)

- ١- الخاصية يمكن من خلالها الوصول للنص المكتوب داخل صندوق النص.
 - ٢- مجموعة الأوامر التي تتفذ عند استدعائها فقط
- ٣- الكود التالي لمطابقة كلمة المرور: from1.text1.value...from1.text2.value
- ٤- انتحال أو استخدام شخص ما لاسم شحص آخر أو أي معلومات نتعلق به لسرقته أو سرقة غيره.
 - ٥- في حالة الشرط 50> If X عون باتج الشرط إذا كانت 40 = X>= 40

اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى من بين الأقواس: الله عن بين الأقواس:

- ١- الأمر المستخدم لاستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة هو
- (value length return)
 - ٢- هي عملية التحكم في نوعية البيانات التي يتم إدخالها،
- (التقرع الدالة Function اختبار صحة البيانات)
 - ٣- بامتخدام يتم تتفيذ أو عدم تتعيذ أوامر أو جمل تبعاً لنتيجة اختبار شرطى معين.
- (جملة IF الدائة Function اختبار صحة البيانات)
 - ع نتتهى أوامر Java Script بعبارة (</form1> </script الله عبارة
 - ٥- اسم النموذج في الكود: <"form name="form!"> هو

(name - form1 - script)

(
(
(
(
(
ن-
(

۲- هي مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها. (function – الدالة name – onclick)

الحدث المستعرض – الخاصية – الحدث – الحدث Click – الحدث – الحدث Click)

٥- يستخدم الأمر: }()function f1 في إنشاء دالة باسم (function - f1) - }())

٣- برنامج صغير ضار له القدرة على الانتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج.

(function - name - onclick)

(سرقة الهوية – الفيروس Virus – برنامج التجسس)



* السؤال الرائع: أكمل العبارات التالية بالتاسب من بين القوسين:

(صحة البيانات - نموذج - الدالة (return - length - is Non()

- ١- التأكد من عدم ترك حقل بيانات فارغ من أشكال التحقق من المدخلة.
 - ٢- نميتخدم أمر لاستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة.
 - ٣- الخاصية تستخدم لمعرفة عدد الحروف داخل الأداة .
- ٤- يشترط وجود في صفحة الوبب لإرسال البيانات المدخلة إلى موقع الوبب ليتم تخزينها.
 - ٥- لمنع إدخال نوع من البيانات مخالف لنوع الحقل نستخدم

منه إدارة الزيتون التعليمية منه

الْسُوَّالُ الْأُولُ: احْتر من العمود (أ) ما يتأسيه من العمود (ب):

ب سيا برا وظيفة الكود		(أ) الكود	
التأكد من إدخال بيانات عددية	Ţ	<input type="text"/>	١
إضافة صندوق نص لصفحة الويب	Ĺ	isNaN (form1.text1.value)	۲
تحديد مدى البيان ليس أقل من ٨ حروف	ح	form1.text1.value==" "	٣
التأكد من أن الحقل ليس فارغاً	٥	form1.text1.value!== form1. text2.value	٤
مطابقة البيانات في حقلين	۵	form1.text1.value.length<8	0

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي من بين الأقواس:

- 1- يمكن مقارنة البيانات المدخلة في حقلين باستخدام أوامر .. (Java script html Form)
 - ٢- من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة

(مطابقة كلمة السر - البرامج الضارة - سرقة الهوية)

- ٣- تشير إلى البرامج العدائية أو المنطفلة أو المزعجة المتسللة الأنظمة برامج الكمبيوتر، (مطابقة كلمة السر – البرامج الضارة – سرقة الهوية)
 - ٤- هي برامج صغيرة ضارة لها القدرة على الانتشار الذاتي.

(سرقة الهوية - الفيروس Virus - برنامج التجسس)

ه- يتم تنفيذ أوامر الدالة function

(مياشرة - دون الحاجة لاستدعائها - بعد استدعائها)

المعل الدراس النائي
السؤال الثالث: ضع علامة (√) أوعلامة (×) أمام كل من العبارات التالية:
 عند التعامل مع الإنترنت لا تقبل أية رسائل مجهولة المصدر .
- تستخدم الخاصية onclick لكتابة نص يظهر على الزر . ()
- إذا كانت X=100 فإن الشرط 50= <x (="")<="" .="" th="" الشرط="" جواب="" نعم="" ويكون="" يتحقق=""></x>
 الخاصية name تمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس ويقوم بتنفيذ كود عين. (
- زر حذف Reset: يمتخدم لحذف القيم التي مبق إدخالها في عناصر التحكم. ()
-السؤال-الرابع: أكمل العبارات التالية بالمناسب من بين القوسين،
(document.write - Condition - onclick - alert - Java Script)
- الخاصية تمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر عليه بالماوس ويقوم بتنفيذ كود معين.
 لاظهار صندوق رساله نستخدم الأمر التالى ; (بص الرسالة")
- تكتب جمل داخل الأمر <script> <Script></th></tr><tr><th>- جملة تستخدم لإظهار رساله مكتوبة على صفحه الويب نفسها.</th></tr><tr><th> هو التعبير الشرطى المطلوب اختباره.</th></tr><tr><th>اختباله الطرية التعليمية التعليمية</th></tr><tr><th>السؤال الأول: صحح ما تحته خط فيما يلى:</th></tr><tr><th>- الخاصية <u>name</u> تحدد النص الذي موف يظهر على الزر button.</th></tr><tr><th>- البرامج الضارة هي انتحال شخص ما لاسم شخص آخر اسرقته أو سرقة غيره.</th></tr><tr><th>- جملة alert يتم استخدامها الختبار التعبير الشرطي.</th></tr><tr><th> التقرع هي مجموعة من الأوامر التي يتم تنفيذها عند استدعائها . </th></tr><tr><th>- خاصية text تعطى اسم لصندوق النص أو النموذج للتعامل معه من خلال الكود.</th></tr><tr><th>والمنال الخالي اختر الاجابة السحيحة لكل مما بأتي</th></tr></tbody></table></script>

[ب] مطابقة كلمة السر

[ج] كل ما سيق

[أ] تحديد طول البيان

١-- من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة

الصف الثاني الإعدادي الفتبارات فإنية
٢- تشير إلى البرامج العدائية أو المتطفلة أو المزعجة المتمللة الأنظمة برامج الكمبيوتر
[أ] البرامج الضارة [ب] برامج التجسس [ج] الفيروس
٣ تستخدم لعرض رساله داخل صندوق رسالة لجنب الانتباه لقراءتها.
Form [جملة Documents.write [ب] alert [أ] جملة
 ٤ هى صفحات وبيب تعرض معلومات للاطلاع عليها والتجول داخلها بدون السماح
الزائرين بإجراء أي معالجة على محتوى الصفحة .
[أ] صفحات الويب التفاعلية [ب] صفحات الويب الثابتة [ج] كل ما سبق
 حملة تستخدم الإظهار رساله مكتوبة على صفحه الويب نفسها.
Form [ج] Documents.write [ب] alert جملة
« السؤال القالث : أكمل العبارات التالية بالناسب من بين القوسين ،
(الإنترنت - Java script - value - الفيروس Virus - نموذح Form)
١- هو برنامج ضار له القدرة على الانتشار الذاتي ويصيب أجهزة الكمبيوتر.
٣- يمكن مقارنة البيانات المدخلة في حقلين باستخدام أوامر
٣- تستخدم الخاصية لكتابة نص يظهر على زر الأمر.
٤ - يشترط وجود في صفحة الوبب لإرسال البيانات المدخلة إلى موقع الوبب ليتم تخزينها.
٥- عند التعامل مع عليك أن تقبل فقط الرسائل معلوم ومعروف مصدرها.
 السؤال الرابع: ضع علامة (√) أوعلامة (×) أمام كل من العبارات التالية،
١- لمطابقة كلمة المرور نستخدم الشرط: " "==form1.text1.value)
٧- في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي بُنفذ الكود المكتوب بين القوسين . ()
٣- يتيح صندوق النص لزائر صفحة الويب إدخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخله
باستخدام لوحة المفاتيح "Keyboard".
٤- تستخدم الخاصية OK لتحديد النص الذي يظهر على الزر. ()
 ه- زر احتیار بدیل واحد "radio button" یسمح بإختیار بدیل واحد فقط من عدة بدائل. ()
اختباره التعليمية الآوتين شرا التعليمية
for the first of t

السوال الأولى: أكتب المصطلح العلمي الدال على كل ما يلي:

١- باستخدام أوامر اللغة ، يمكن مقارنة البيانات المدخلة في حقلين.

٧- هو برنامج ضار له القدرة على الانتشار الذاتي ويصيب أجهزة الكمبيوتر.

اختبارات نبائية الفصل الدراسي الثاني من المناس الثاني الثاني المناس الثاني الثاني الثاني المناس الثاني الثاني الثاني المناس الثاني الثاني المناس المناس المن

٣- هي كافة البيانات الشخصية التي تخص شخص يتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات
 والاتصالات مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

- ٤- جملة تستخدم لاختبار صحة التعبير الشرطى.
- ٥- خاصية يتم إضافتها إلى الأمر <form> لإعطء اسم معين للنموذج.

* السَّوْالْ الثَّالَيْ: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي من بين الأقواس؛

١- يتم إضافة الخاصية لزر الأمر <button> لاستدعاء دالة أو تنفيذ كود .

(onclick - statement - value)

٢- انتحال أو استخدام شخص ما اسم شخص آخر أو أي معلومات تتعلق به لسرقته أو سرقة غيره.

(سرقة الهوية – الفيروس – برامج التجسس)

٣- يتم إضافة الخاصية لزر الأمر <button> لكتابة نص على الزر.

(statement - button - value)

٤- الشرط التالي: (IsNan(form1.text1.value لمنع إبخال في صندوق النص.

(بيانات رقمية - بيانات حرفية - بيانات منطقية)

٥- لتحديد الهوايات التي ترغب فيها عن طربق أداة الاختيار

(checkbox - reset - submit)

اختر من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب):

العمود (ب)		العمود (أ)	
الإختراق للعبث بملفات المستخدم بقصد الإساءة أو سرقة البيانات الشخصية	ı.	يستخدم لإرسال البيانات	3
الدالة Function	ب	أوامر وتعليمات لغه Java Script	۲
تسمی جمل "Statements"	٥	يستخدم لحذف البيانات	٣
reset الزر	7	عبارة عن مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند اسدعانها	٤
الزر submit	Α.	مخاطر تنتج عن استخدام شبكة الإنترنت	0

الحفظ أوامر html كصفحة معلومات لابد أن يكون امتداد الملف

141

(value - checkbox - reset)

(reset - htm - submit)

ائز		The second spirit	145	القصل الدراسي الثاني	اختبارات نهانية
	رة الخطأء	محيحة وعلامة (×) أمام العبا	بارة الم	ضع علامة (√) أمام الع	
()	. <scri< th=""><th>ر <pt< th=""><th>Java Script دلخل الأم</th><th>ا - نکتب جمل</th></pt<></th></scri<>	ر <pt< th=""><th>Java Script دلخل الأم</th><th>ا - نکتب جمل</th></pt<>	Java Script دلخل الأم	ا - نکتب جمل
()	. على زر button .	، الظاهر	صية name لتحديد النص	١- نستخدم الخا
()	اختيار بديل واحد radio .	سندوق	، كلمة المرور يتم إضافة م	٢- لإضافة حقل
	عناصر	تم إنخالها بالنموذج من خلال	ات التي	ِ submit في إرسال البيان	ة - يستخدم الزر
(-)	en e		سفحة الويب.	التحكم إلى د
()	له داخل ملف بامتداد txt .	يتم حفظ	، Java Script کود بلغة	٥- بعد كتابة الآ

والله عند المعمود (ب) ما يناسبه من العمود (أ):

المعمود (ب)	9.4	العمود (أ)	
<input type="reset" value="new"/>		إضافة صندوق اختيار بديل أو أكثر	1
Input typo 1666t fuldo flott		لصفحة الوبيب	
بفاصلة المنقوطة (;)	ب	إضافة زر حذف البيانات مكتوب	۲
(,)	ب	عليه new لصفحة الويب	,
ا سرقة الهوية		لحذفِ القيم التي سبق إدخالها في	۳
		النموذج	<u>'</u>
<input type="checkbox"/>		انتحال اسم شخص آخر اسرقته أو	٤
		سرقة غيره	4
reset الزر	A	JavaScript تتنهی کل جمله فی	0

اختباران الله علوخ التعليمية -- إدارة طوخ التعليمية

اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى من بين الأقواس؛

ا- يستخدم الزر لحذف القيم التي مببق إدخالها في النموذج. (value - checkbox - reset)
 ۲- جملة يتم استخدامها لاختبار التعبير الشرطي. (function - جملة IF - الدالة function)



٣- مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها وبجب إعطاء اسم مناسب لها. (النموذج Form - جملة IF - الدالة function) ٤- انتحال أو استخدام شخص ما اسم شخص آخر أو أي معلومات نتعلق به لسرقته أو سرقة غيره. (سرقة الهوية - الرموز السرية - برامج التجسس) ٥- لاستخدام لا تقبل أي رسائل مجهولة المصدر . (Notepad البيانات - الإنترنت بأمان) السؤال الثاني: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام العبارة الخطأ، ١- كود لإضافة صندوق نص لصفحة الوبب <"input type = "password">.<input type ٣- تستخدم جملة التفرع التنفيذ (أو عدم تنفيذ) أوامر أو جمل تبعا لنتيجة اختبار تعبير شرطی معین ۔ ٣- شبكة الإنترنت من أهم وسائل الإتصال في مختلف المجالات. ٤- كود لإضافة زر اختيار بديل واحد فقط لصفحة الوبب <|nput type = "radio">.< صرقة الهوية هي البرامج العدائية أو المتطفلة أو المزعجة التي تتسلل مستترة النظمة البرامج الكمبيوتر. المؤان الثالث: أكمل العبارات التالية بالمناسب من بين القوسين: (تحفق الشرط - عدم الإشتراك - صندوق نص - كلمة مرور - الفيروسات) ١- كود لإضافة لصفحة الوبب: <input type = "text">. ٣- يوجد العديد من المخاطر تتتج عن استخدام شبكة الإنترنت ، ومن هذه المخاطر الإصابة بـ... التي تدمر البيانات. ٣- يفضل في بعض التطبيقات لصعوبة معرفة الهدف الرئيسي منها. ٤- كود لإضافة حقل إدخال لصفحة وبب: <"input type = "password"> ٥- في حالة في جملة أل ينفذ الكود الذي بين القرسين. * السؤال الرابع، رتب الخطوات التالية لإضافة صندوق اختيار لصفحة الويب :) أفتح الملف في مستعرض الإنترنت،) احفظ الملف بامتداد htm .) أفتح برنامج Notepad .) أكتب الكود <"input type="checkbox"> داخل النموذج <form>.) إنشاء ملف نصى جديد.



الله النو

· إدارة منيا القمح التعليمية

المُ المُولِ الأول المصلح العلمي الدال على كل عبارة مما يلي:

- 1- خاصية تضاف إلى زر الأمر Button لاستدعاء الدالة.
 - ٢- جملة اختبار التعبير الشرطى،
 - عبارة تدل على انتهاء أوامر لغة Java Script.
 - ٤- البرنامج المستخدم لفتح ملف صفحة معلومات.
- ٥- في البرامج العدائية أو المتطفلة أو المزعجة التي تتسلل مستترة لأنظمة البرامج الكمبيوتر.

* الْعَوَّالْ الْفَاعَ: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي من بين الأقواس:

١- لغة تستخدم في إنشاء صفحات ويب تفاعلية نستطيع من خلالها إبخال البيانات.

(Word - Notepad - Java script - HTML)

- ٢- هى برامج كمبيوتر تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون الحصول على
 موافقتهم.
 (الرموز المرية كلمة المرور برامج التجسس الفيروسات)
 - ٣- من عمليات التحقق من صحة البيانات المدخلة ،

(عدم ترك حقل معين فارغ - تشغيل الكمبيوتر - استخدام دالة ff للتفرع)

٤- هى صفحات الويب التى تعرض معلومات للاطلاع عليها والتجول داخلها بدون السماح للزائرين بإجراء أى معالجة على محتوى الصفحة.

(صفحات الويب النفالية - الصفحات الرئيسة - صفحات الوب الثابتة)

-- برنامج صغیر ضار له قدرة على الإنتشار الذاتی یصیب أجهزة الكمبیوتر والبرامج.
 (الرموز المریة – كلمة المرور – الفیروس virus)

الخطأء الثالث في علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأء الخطأء

- ۱ لا يوجد أى مخاطر تنتج عن استخدام شبكة الإنترنت.
- ٢- في حالة تحقق التعبير الشرطى في جملة "ff" ينفذ الكود ما بين القوسين.
- ٣- اختبار طول كلمة المرور لايقل عن ثمانية رموز من عمليات التحقق من صحة
 البيانات المدخلة.

اختبارات نهائية	المائز الإعدادي المنف الثاثي الإعدادي
()	٤- عن استخدام شبكة الإنترنت لا تقبل أي رسائل مجهولة المصدر.
()	 ه- نستخدم (length) للتأكد من أن القيم المدخلة في صندوق النص عددية.
	* اختر من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)،

العمود (ب)		العمود (أ)	
<input type="password"/>	1	يسمح بإختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل	١
radio button	ب	إرجاع قيمة الدالة في حالة عنم تحقق	Y
		الشرط بـ False	,
Return false;	خ	لإضافة حقل إدخال كلمة المرور لصفحة الويب	٣
ا د الخاصية Name		مجموعة من الأوامر التي نتفذ عند	£
Tranic -quality	7	استدعائها	-
الدالة function		لمنع المستخدم من اختيار زرين	٥
	1	radio but.on معاً في نفس الوقت	,

اختصارا السوق التعليمية التعليمية

والسوال الما العبارات التالية بما هو مناسب من بين القوسين:

(الخاصية value - مجهولة المصدر - الرموز السرية = الخاصية onclick نموذج)

- ١- يشترط وجود في صفحة الويب لإرسال البيانات إلى الموقع لتخزينها .
 - ٧- قيمتها هي اسم الدالة المطلوب استدعاتها.
 - ٣- التعامل الآمن مع الإنترنت لا نقبل أي رسائل
 - ٤- تستخدم لتحديد النص الذي يظهر على الزر.
- هي البيانات الشخصية التي تخص أي شخص يتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتي يجب عدم الكشف عنها لأي أحد.

الخطأء علامة (\checkmark) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (\times) أمام العبارة الخطأء علامة (\star)

- ا بعد كتابة الكود بلغة Java Script ، يتم حفظ الكود داخل ملف بامتداد txt.
- ٢ صندوق النص يتيح لزائر صفحة الويب إدخال بيانات عن طريق الكتابة.
- ٣- في حالة تحقق التعبير الشرطى ينفذ الكود الموجود بين القوسين.

2- يمكنك الإعلان عن الداله Punction دون إعطاء اسم نها.						
ذ كود معين. ()	 مدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس ويقوم بتنفيذ كود معين. 					
	بة الصحيحة لكل ما يأتى :	المنافية أختر الإجاب				
	امتداد	١- يتم كتابة الأكواد وحفظها با				
txt [ج]	htm [ب]	com [i]				
ج إلى صفحة الويب.	البيانات التي تم إنخالها عبر النموذ	٢- يستخدم في إرسال				
avi [ج]	txt [ب]	submit [i]				
ح الكمبيونز .	ىدائية التى تتصلل إلمى أنظمة وبرامج	٣ تشير إلى البرامج ال				
[ج] البرامج الضارة	[ب] الفيروس	[أ] مرقة الهوية -				
أجهزة الكمبيونز والبرامج.	قادر على الانتشار الذاتي يصيب	٤ برنامج صغير ضار				
[ج] البرامج الضارة	[ب] الفيروس	[أ] مرقة الهوية				
****	<form> عن طريق الخاصية</form>	٥- يمكن إعطاء امم للنموذح				
name [ج]	onclick [ب]	button [1]				
	ات التالية بالناسب من عندك،	* المراق الوالع: أكمل العبار				

الفصل الدرانين الثاني وعنه ويعدد والمتعدد

١- تستخدم مع أداة زر الأمر button لتحديد النص الذي يظهر على زر الأمر.

٢- جملة تستخدم لاختبار التعبير الشرطي.

٣- نكتب أوامر لغة Java Script بين

- أمر يدل على إنتهاء جمل Java Script - ٤

٥- رمز يوضع في نهاية كل جملة Script بنل على نهاية الجملة.

السوال الراء صحح ما تحته خط فيما يلى:

١- أمر Action يستخدم لاستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة.

٢- يتم كتابة جمل لغة Java script داخل الأمر <form>.



- ٣- الرموز السربة انتحال شخص ما اسم شخص آخر اسرقته أو سرقة غيره.
- ٤ يرامج الكمبيوتر نقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون موافقتهم.
- ٥- يتم إضافة الخاصية value لزر الأمر لاستدعاء دالة أو تتفيذ كود Java script ـــ

* السؤال الثاني: أذكر المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية :

- 1- اسم المستخدم Username وكلمة المرور Password
- ٢- الأمر الذي يستخدم لإظهار رسالة داخل صندوق رسالة.
 - ٣- هي مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها.
 - ة- جملة يتم استخدامها لاختبار التعبير الشرطي.
 - ٥- هي عملية التحكم في البيانات التي يتم إدخالها.

* السَّوَّالِ الثَّالَث: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى من بين الأقواس:

١- تشير إلى البرامج العدائية التي تتمال إلى أنظمة وبرامج الكمبيوتر.

(الفيروس – برامج التجسس - البرامج الضارة)	
الأكواد وحفظها بامتداد (Return false; - htm - name)	۲ - يتم كتابة
كود لإرجاع قيمة الدالة fl بـ False ، False (Return false; - htm - name	٣- نستخدم الا
لاء اسم للنموذح <form> عن طريق الخاصية</form>	٤ - يمكن إعط
(Return false; - htm - name)	
مج صغير ضار قادراً على الانتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج.	٥ برناه
(الفيروس - برامج التجسس - البرامج الضارة)	
غالمة (✔) أمام العُبَاِرة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ،	* المؤال الراب
كود: (is NaN(form I.tl.value) لمنع إنخال أي نوع بيانات مخالف	١ - يستخدم ال
()	لنوع الحقل
ل مع الإنترنت نقبل أي رسالة مجهولة المصدر ()	٢- عند التعام
النموذج form يمكن إضافة مجموعة من العناصر لصفحة الوبب منها أزرار	٣- من خلال
عول لإدخال البيانات بغرض إرسالها لموقع الويب لتخزينها،	تحكم أو ح
() Function f1() . Function f1()	٤- لإنشاء الدا
onclick لا تمثل حدث .	٥- الخاصية X

-إدارة مركز دمنهور التعليمية

اختدار ۱۵

اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي ،	1月時間時間
-----------------------------------	--------

- ۱- إذا كان الشرط 70=<X وكانت قيمة 30=X فإن ناتج الشرط هو
- [أ] غير معروفه [ب] false
- ٢- هي برامج كمبيوتر تجمع معلومات شخصية عن المستخدمين دون إذن منهم.
 - [أ] البرامج خبيثة [ب] الغيروس [ج] البرامج التجسس
 - ٣- من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة .
 - [أ] مطابقة البيانات [ب] الفيروس [ج] البرامج التجمس
 - ٤- مجموعة من الأوامر لها اسم معين تنفذ عند استدعائها
 - If Statement [ج] function [ب] name [أ]
 - ٥- تستخدم الخاصية في إعطاء اسم للنموذج .

* السؤال الثاني: أكمل العبارات الآتية بما هو مناسب:

- ١- في حالة تحقق ينفذ الكود ما بين القوسين.
- ۲- هو انتحال أو استخدام شخص ما اسم شخص آخر أو أى معلومات نتعلق به اسرقته أو سرقة غيره.
- ٣- الخاصية تضاف للأمر <form> لتحديد الصفحة المطلوب الانتقال إليها عند إرسال بيانات النموذج.
 - ٤- لغة تمتخدم لتطوير مشروع صفحة ويب تفاعلية لتسجيل البيانات.
 - ٥- الأمر المستخدم لاستقبال القيمة الراجعة من تتفيذ الدالة.

* السؤال الثالث: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ:

- ١- لإضافة حقل كلمة المرور يتم إضافة صندوق اختيار بديل واحد radio.
- ٢- عند التعامل مع الإنترنت عليك ألا تقبل أية رسائل مجهولة المصدر.
- ٣- يوجد العديد من المخاطر نتنج عن استخدام شبكة الإنترنت ومنها الفيروسات. (

الله المسلم المس

٤- يمكن الإعلان عن الدالة دون إعطاء اسم لها.

الخاصية "length" ، للتأكد أن القيم المدخلة في صندوق النص عدية فقط

المناف الدائم المنطاح العلمي لكل من العبارات التالية المنافية الم

- 1- اسم المستخدم User Name ، وكلمة المرور Password.
 - ٢- خاصية تستخدم لكتابة كلمة على الزر.
- ٣- خاصية تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند الضغط على زر submit.
 - ٤- عملية التحكم في نوعية البيانات التي يتم إدخالها،
- و- يتيح لزائر صفحة الويب إدخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخل صندوق النص باستخدام
 اوحة المفاتيح "Keyboard".

اختبارانا إدارة أبو المطامير التعليمية

اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى من بين الأقواس،

1- تضاف الخاصية التي تمثل حدث ، إلى زر الأمر Button لاستدعاء الدالة.

(onClick – القيمة الراجعة – onClick)

٢- أمر return يستخدم الستقبال من تنفيذ الدالة. القيمة الراجعة

(جملة الشرط IF - القيمة الراجعة - الفاصلة المنقوطة)

٣- يمتخدم الأمر لإظهار رسالة مكتوبة على صفحة الوبب.

onClick) - جملة الشرط document,write - IF

- ٤ تستخدم لتحديد هل الطالب ناجح أو راسب. (onClick جملة الشرط IF القيمة الراجعة)
- تنتهى كل جمل Script ب (جملة الشرط IF القيمة الراجعة الفاصلة المنقوطة)

* السؤال الثاني: أذكر المصطلح العلمي لكل من العبارات التالية:

- ١- أمر يستخدم في استقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة.
- ٢ تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون الحصول على موافقتهم.
 - ٣- مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها وتأخذ اسم يدل على وظيفتها.
- ع- من خلاله يمكن إضافة مجموعة من العناصر لصفحة الويب منها أزرار تحكم أو حقول لإدخال
 البيانات بغرض إرسالها لموقع الويب لتخزينها.
 - ٥- يتيح لزائر صفحة الويب إدخال بيانات نصية عن طريق الكتابة بلوحة المفاتيح.

	م العبارة الخطأ:	ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أما	:बेधि।चुड्नाः
() .if	المرور نستخدم الشرط: } (""==form1.text1.value)	١- لمطابقة كلمة
()	مع الإنترنت عليك أن تقبل أي رسالة مجهولة المصدر.	٢- عند التعامل ،
()	ى فارغ نتكتب الكود: (" "==If (form1.t1.value	٣- لعدم ترك حقا
(عدة بدائل.(يل واحد (radio button) يستخدم لإختيار بديل فقط من	٤- زر اختيار بد
(موعة بدائل.(تيار (Checkbox) يستخدم لإختيار بديل أو أكثر من مجه	٥- صندوق الاخ
		اختر من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب):	

العمود (ب)	العمود (أ)				
If (form1.t1.value!==form1.t2.value)	1	التحكم في طول البيان المدخل			
<input type="checkbox"/>	ب	زر إرسال submit			
لإرسال البيانات التي قمت بإدخالها خلال عناصر النموذج لصفحة ويب أخرى	2	مطابقة البيانات المدخلة	٣		
If (form1.text1.value.length<8)	7	زر الأمر (Button)	٤		
عند الضغط على الزر يمكن أن يقوم بالعديد من الوطائف مثل تسجيل بياناتك	_A	لإضافة صندوق الإختيار لصفحة الويب	8		

اختباده منوف التعليمية ١٧٥١ الآلائز

		 السؤال الأول: ضع علامة (√) أوعلامة (×) أمام كل من العبارات التالية:
()	١- لا توجد أي مخاطر قد تحدث عند استخدامك شبكة الأنترنت.
()	 ٢- لإضافة حقل كلمة المرور يتم إضافة صندوق اختيار بديل واحد radio.
()	٣- عند التعامل مع الإنترنت عليك ألا تقبل أية رسائل مجهولة المصدر.

المستخدم الأمر: } (function F1 ، في إنشاء دالة باسم f1 . () - يستخدم الأمر: < "button" = "button" > يستخدم لإضافة دالة لصفحة الويب، () - الأمر: < "button" > الأمر: < "button" > الأمر: < "button" > الأمر: < "button" > الأمر: < "button" > الأمر: < "button" > المعارات التالية بما هو مناسب من بين القوسين: (جملة fi - خاصية value - خاصية onclick - سرقة الهوية - الدالة function) - عند استدعاء يتم تنفيذها. - عند استدعاء يتم تنفيذها. - الخاصية عيره. - الخاصية ay النقر بالماوس وينفذ كود معين. - الخاصية conclick الأقواس ().

السؤال الثالث: أختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى مستعينا بالكود التالى:

<input type="submit" value="Send" oncilck="return f1(); ">

- ١- اسم الأداة التي سيتم إضافتها (إنشاء أداة الزر () f1 الزر submit)
 - ٢- الغرض من الكود: "input type="submit هو (١) (٢) (٣) (٥) (٥)

(إنشاء أداة الزر - () f1 - الزر submit)

- ٣- اسم الدالة في الكود هو (إنشاء أداة الزر () الزر submit)
- ٤- اسم الحدث في الكود هو f1() oncilck) الزر submit الر
- ه هو النص الذي سيظهر على الزر submit Send oncilck) .submit الازم submit Send oncilck

* السؤال الرائع: أكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات الآتية:

- ١- من أهم وسائل الإتصال في مختلف المجالات.
- ٢ من خلاله يمكن إضافة مجموعة من العناصر لصفحة الويب منها أزرار تحكم أو حقول لإدخال البيانات بغرض إرسالها لموقع الويب لتخزينها.
 - ٣- لغة تستخدم في تطوير مشروع صفحة ويب تفاعلية لتسجيل البيانات.
 - ٤- يسمح لك بإختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل.
- م- يتم إضافته إلى صفحة الويب لإدخال بيانات نصية عن طريق الكتابة بداخله باستخدام لوحة المفاتيح.

اختيارات نبائية

١٥)نز

- إدارة الباجور التعليمية -

mgi - 1

اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى من بين الأقواس: المُقواس؛

١- الأمر: <"input type = "radio"> يستخدم لإضافة لصفحة الويب.

(حقل إدخال كلمة المرور - زر اختيار بديل واحد - إضافة صندوق نص)

٧- يتم استخدامها الختبار التعبير الشرطي.

(IF جملة – function الدالة – return faise;)

٣- الأمر: <"input type = "text"> يستخدم لإضافة لصفحة الويب.

(حقل إدخال كلمة المرور - زر اختيار بديل واحد - إضافة صندوق نص)

٨- مجموعة من الأوامر نتفذ عند استدعائها وتأخذ اسم يدل على وظيفتها.

(onclick -- function الدالة - return false;)

٥- يتم إضافة الخاصية لزر الأمر الاستدعاء دالة أو تنفيذ كود Java script.

(onclick - function الدالة - return false;)

التافوالوالثاني: أذكر المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية:

- ١- برنامج صغير ضار قادر على الانتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج.
- ٢- استخدام شخص ما اسم شخص آخر أو أي معلومات تتعلق به لسرقته أو سرقة غيره.
 - ٣- هي عملية التحكم في البيانات التي يتم إدخالها.
 - ٤- نكتب كافة جُمل اللغة داخل الأمر <script></script>.
 - ٥- يستخدم الختيار لغة أو أكثر أو أكثر من اللغات التي يجيدها الطالب.

السؤال القائف: ضع علامة (√) أوعلامة (×) أمام كل من العبارات التائية:

- ١ تستخدم الخاصية name في تحديد النص الظاهر على زر button.
- ۲- الخاصية value تستخدم لكتابة كلمة "نص"على الزر.
- ٣- إضافة الخاصية (value) لزر الأمر <button> لاستدعاء دالة أو تتفيذ كود. ()
- ١- الرموز السرية عبارة عن برنامج صغير ضار الفيروس له قدرة على الإنتشار الذاتى
 ويصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج .

الصف الثانى الإعدادي اختبارات نهائية

- زر الحذف Reset: يستخدم لحذف القيم التي سبق إدخالها في عناصر التحكم. (
 أسائل العمود (i): صل عبارات العمود (ب) بع يناسبها من العمود (i):

العمود (ب)	العمود (أ)		
<input type="checkbox"/>	-	إضافة زر حنف لصفحة الويب مكتوب عليه new	3
<input type="reset" value="new"/>	Ļ	صندوق اختيار بديل أو أكثر	۲
Java Script أوامر وتعليمات لغه	ج	لإضافة زر إرسال لصفحة الويب	٣
تستخدم لعرض رساله داخل صندوق رسالة	د	تسمى جمل "Statements"	٤
<input type="submit"/>	.A	alert جملة	0

التعليمية المعادة التعليمية المعادمة التعليمية

- اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى من بين الأقواس:
- ١- نستخدم الأمر لإرجاع قيمة الدالة في حالة ترك صندوق النص فارغ.
- (onclick function الدالة return false;)
- ۲ انتحال أو استخدام شخص ما اسم شخص آخر اسرقته أو سرقة غيره
 (برامج التجسس سرقة الهوية الرموز السرية)
- ٣- الأمر: <"input type = "password> يستخدم لإضافة لصفحة الويب.
- (حقل إدخال كلمة المرور زر اختيار بديل واحد إضافة صندوق نص)
 - ٤- تستخدم في تنفيذ (أو عدم تنفيذ) أوامر أو جمل تبعاً لنتيجة تعبير شرطي معين.
- (الدالة function جملة function)
- مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ، ويجب إعطائها اسم مناسب يدل على
 وظيفتها.
 وطيفتها.
 - * المؤال الثاني: ضع علامة (√) أوعلامة (×) أمام كل من العبارات التالية ا
 - 1 تكتب أوامر Java Script داخل الأمر <script> وتنتهى بالأمر <script> ()
- ٢- لمطابقة كلمة المرور نستخدم الشرط: } (""="if (form1.text1.value") . if (form1.text1.value")

اختبارات نهائية الفصل الدراسي الثاني
٣- الاستخدام الأمن للإنترنت هو نشر صور الغير أو إرسال بريدهم الإلكتروني وتليفوناتهم
لأشخاص آخرين،
 ٤- الفيروس عبارة عن اسم المستخدم Username وكلمة المرور Password.
 الأمر Name يستخدم لإظهار رسالة على صفحة الوبيب وليست داخل صندوق رسالة. ()
المنافذة العبارات التالية بما هو مناسب من بين القوسين،
onclick) - خصوصية - برامج التجسس - يتحقق الشرط - Value)
١- إذا كانت X=100 فإن الشرط X>=80 ويكون جواب الشرط
٧- نستخدم الخاصية لكتابة كلمة على الزر.
٣- الحوارات عبر الإنترنت ليمت لها
٤- لاستدعاء دالة أو تتفيذ كود Java script ، يتم إضافة الخاصية لزر الأمر.
٥ تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون موافقتهم.
المال الرابع المحمد ما تحته خط في العبارات التالية،
١- يستخدم الزر reset في إرسال البيانات التي تم إدخالها بالنموذج من خلال عناصر التحكم.
 ٢ أمر name يستخدم لاستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة.
۳- جملة If تستخدم لعرض رساله داخل صندوق رسالة.
٤- هو التعبير الشرطى المطلوب اختباره.
٥- من صور التحقق من خطأ المعلومات المدخلة عدم ترك حقل بيانات فارغ.
اختباده بسيون التعليمية المنازم
الله الله الله الله الله الله الله الله
۱- الكود: <"input type = "button"> لإضافة زر أمر لصفحة الويب. ()
 ۲- اسم المستخدم Username وكلمة المرور Password هي من رموز سرية. ()
٣- نستخدم الأمر length للتأكد أن القيم المدخلة في صندوق النص عدبية فقط ()
٤ - عند التعامل مع الإنترنت عليك ألا تقبل أي رسائل مجهولة المصدر.

اختبارات نهائية الصف الثاني الإعدادي الوصول إلى محتوى النص لا يشترط إعطاء اسم النموذج أو لصندوق النص () * السؤال الثاني: أختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي، ١- الخاصية تضاف للأمر <form> لتحديد الصفحة المطلوب الانتقال إليها مع إرسال بيانات النموذج. value [1] [ج] النموذج Form action [4]

- ٢- استخدام شخص ما اسم شخص آخر أو أي معلومات تتعلق به لسرقته أو سرقة غيره.
 - [أ] جملة if [ج] سرقة الهوية action [ب]
 - ٣- تستخدم لاختبار التعبير الشرطي.
 - [أ] حملة if [ب] الفيروس [ج] سرقة الهوية
 - ٤- تجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون الحصول على موافقتهم.
 - [أ] جملة if [ج] برامج التجسس name [
 - ٥- خاصية تستخدم لإعطاء اسم لصندوق النص أو النموذج للتعامل معه .
 - [أ] جملة if name [ب] [ج] سرقة الهوية

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية بما هو مناسب من بين القوسين،

- (بديل أو أكثر صحة البيانات value يتحقق الشرط Java script)
 - ا- خاصية تحدد النص الذي سوف يظهر على الزر button.
 - ٢- من صور التحقق من المدخلة عدم ترك حقل بيانات فارغ.
 - ٢- إذا كانت X=100 فإن الشرط 40=
 ١٠٠ وبكون جواب الشرط X=100
 - ٤- نكتب الجُمل الخاصة بلغة داخل الأمر <script></script>.
- o- الكود: <"input type = "checkbox"> لإضافة صندوق اختيار لصفحة الويب،

* السؤال الرابع، صحح ما تحته خط في العبارات الآتية:

- return false; -١ كود إرجاع قيمة الدالة بـ True في حالة ترك حقل فارغ.
- ٢- التحقق من صحة البيانات نمتخدم الشرط: (""===form1.text1.value).
 - ٣- ٥Κ تمثل حدث يجعل الزر يستجيب النقر بالماوس وينفذ كود معين.
 - ٤- جملة If تستخدم لعرض رسالة داخل صندوق رسالة.
 - ٥- برنامج Notepad يستخدم في عرض ملف صفحة المعلومات.



المُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الصحيحة لكل ما يلي من بين الأقواس:

۱- لايد أن تنتهي جمل Java script بعلامة

(الشرطة السفلي - القوسين - الفاصلة المنقوطة)

(php - html - Java script)

٢- لغة حساسة لحالة الأحرف.

٣- جملة تستخدم لإظهار رسالة مكتوبة على صفحة الوبب نفسها.

(document.write - alert - function)

١٤ الأمر يستخدم في استقبال القيمة الراجعة بعد تنفيذ الدالة.

(action - Value - return)

ه- تكتب أوامر Java script داخل الأمر

(<body></body> - <script> </script> - <html></html>)

* السؤال الثائع: أكمل العبارات التالية بما هو مناسب من بين القوسين،

(برامج التجسس - onclick - صندوق النص - الدالة function - جملة IF)

- ١- خاصية تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند الضغط على زر submit.
 - ٢- تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون موافقتهم.
 - ٣- هي مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها.
 - ٤- هي جملة تستخدم لاختبار التعبير الشرطي.
- ٥- يتيح لزائر صفحة الوبب إدخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخل صندوق النص باستخدام لوحة المفاتيح "Keyboard".

العبارات التالية: ضع علامة (√) أوعلامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

- ١- لمطابقة كلمة المرور نستخدم الشرط: " "==form1.text1.value .
- ۲- زر radio يسمح باختيار بديل واحد فقط.
- ٣- عند التعامل الآمن مع الإنترنت نقبل أي رسائل مجهولة المصدر.

- يشترط تسمية صندوق النص والنموذج الاستدعاء الدالة. - برنامج التجسس هو برنامج صغير ضار ينتشر ذاتياً ويصيب أجهزة الكمبيوتر. () الشؤال الزاج: صل عبارات العمود (ب) بم يناسبها من العمود (أ):			الصف الثاني الإعدادي .		1		V	الر ا	Jť
	()							
السؤال الرابع: صل عبارات العمود (ب) بم يتاسبها من العمود (أ):	()							
			العمود (أ)؛	م يتاسبها من	(ب) به	ة العمود	صل عبارات	السؤال الرابع:	*

العمود (ب)		العمود (أ)	
<input type="checkbox"/>		لإضافة زر اختيار بديل واحد للصفحة	١
زر الأمر "Button"	ب	هى صفحات ويب تعرض معلومات للاطلاع عليها فقط	۲
<input type="radio"/>	خ	يظهر الرمز (*) عند الكتابة بداخل الحقل	٣
صفحات الويب الثابتة	7	لإضافة صندوق اختيار بديل أو أكثر	٤
حقل إدخال كلمة المرور password	Α.	عند الضغط علىيه يقوم بالعديد من الوظائف	٥

اختبار٢٢ - إدارة الطرية التعليمية . بقهلية المنافر

المنال الأول: أكمل العبارات التالية مستعينا بالكود،

<input onclick="</th" type="button "/> <th>country() "value = "click me"></th>	country() "value = "click me">
---	---------------------------------

- ١- تم الإعلان عن الأداة button باستخدام الأمر
- Y- الخاصية تحدد النص الذي يظهر على الأداة button.
 - ٣- النص الذي يظهر على وجه زر الأمر هو
 - ٤ اسم الدالة التي تم استدعائها
 - ٥- الأداة المذكورة في الكود هي أداة

* السَّوْالِ الثَّالَي : أَحْتَر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية :

- ١- لتصميم صفحة تسجيل بيانات طالب نحتاج لإضافة نموذج به عناصر مثل ... لإدخال البيانات.
 - [أ] زر إرسال إب] صندوق نص [ج] كل ما سبق
 - ٢- لإدخال اسم الطالب يتم إضافة إلى صفحة الويب،
 - [أ] حقول تحكم [ب] صندوق نص [ج] زر اختيار بديل واحد
 - ٣- يظهر الرمز * عند الكتابة وذلك الخفاء مكونات الحقيقية.
 - [أ] زر اختيار بديل واحد [ب] صندوق نص [ج] كلمة المرور

فقبارات نبائية الفصل الدراسي الثاني في المناس الثاني المناس الثاني المناس الثاني المناس الثاني المناس الثاني المناس الثاني المناس الثاني المناس الثاني المناس المنا

radio	button	بديل واحد	اختيار	الويب زر	لصفحة	نضيف	*****	- لإنخال	ć
	Lar.							. 4	

[أ] النوع (ذكر/ انثى) [ب] صندوق نص [ج] كلمة المرور

٥- مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها وتأخذ اسم مناسب لوظيفتها ...

[أ] الدالة function [ب] radio button

السؤان الفاق: صل عبارات العمود (ب) بم يناسبها من العمود (أ)،

العمود (پ)		العمود (أ) مرا	
لا ينفذ الكود ما بين القوسين	1	إذا كانت X=200 فإن الشرط X>=100	1
يتحقق يكون جواب الشرط نعم	ب	يكتب بين القومين { }	۲
ينفذ الكود الذي بين القوسين	5	في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي	۳
الكود	7	Condition في الجملة الشرطية	£
هو التعبير الشرطى المطلوب اختباره	A	في حالة تحقق التعبير الشرطي	٥

*السؤال الزالة: ضع علامة (√) أوعلامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

- ١ يمكن تنفيذ أو عدم تنفيذ كود معين باستخدام الدالة function .
- ٢- برامج التجسس عبارة عن انتحال الشخصية أو سرقة البيانات الشخصية.
- ۳- الرموز السرية منها اسم المستخدم Username وكلمة المرور Password.
- ٤- الخاصية value تستخدم لكتابة كلمة على الزر.
- ه- الكود: <"input type = "text"> يستخدم لإضافة زر اختيار بديل واحد.

اختياد ١٨ ١ التعليمية ١٨ ١٥ ميت أبو غالب التعليمية

فع علامة (٧) أوعلامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

- عند التعامل الأمن مع الإنترنت من الضروري أن نقبل الرسائل مجهولة المصدر.
- ٢- بعد كتابة الكود بلغة Java Script ، يجب حفظه داخل ملف بامتداد txt . ()
- ٣- يتم إنشاء صفحات تفاعلية باستخدام لغة Java script تسمح إدخال البيانات.

 ٤- تستخدم جملة النفرع ff الاختبار صحة التعبير الشرطى.
٥- البرامج الضارة هي برامج عدائية متطفلة ومزعجة تتملل لأنظمة برامج الكمبيوتر . (
* السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية بما هو مناسب من بين القوسين،
(بيانات حرفية - IsNan - value - اسم للنموذج - function)
١- الخاصية تستخم لكتابة نص يظهر على الزر.
٣- تستخدم جملة لاختبار صحة التعبير الشرطي.
٣- لمنع إنخال في صندوق النص نستخدم الكود (IsNan(form1.text1.value).
2 هي مجموعة من الأوامر التي نتفذ عند استدعائها.
٥- يشترط للوصول إلى محتوى النص إعطاء ولصندوق النص.
* السؤال الثالث: أختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى :
١ عيارة عن برنامج كمبيوتر صغير ضار ينتشر ذاتياً ويدمر أجهزة الكمبيوتر والبرامج.
[أ] سرقة الهوية [ب] الفيروس [ج] function
٢٠ هي برامج كمبيوتر تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين بدون إذن.
[أ] برامج التجسس [ب] سرقة الهوية [ج] الفيروس
٣ مجموعة من الأوامر لها اسم معين تنفذ عند استدعائها،
[أ] مرقة الهوية [ب] الفيروس [ج] function
٤ – فَي حالة التعبير الشرطي ينفذ الكود ما بين القوسين.
[أ] تحقق [ج] البيانات
 انتحال شخص ما اسم شخص آخر أو أى معلومات تتعلق به لمرقته أو مرقة غيره .
[أ] برامج التجسس [ب] سرقة الهوية [ج] الفيروس
 السؤال الرابع: أكتب المصطلح اللدال على كل عبارة مما يلى:
١- بالضغط على الزر يقوم بالعديد من الوظائف مثل تسجيل بيانات أو استدعاء دالة.
٢- صندوق اختيار يسمح لك باختيار أكثر من صندوق إختيار في نفس الوقت.
٣- عند الضغط على الزر يقوم بإرسال البيانات التي تم إدخالها في عناصر التحكم على

النموذج إلى صفحة الويب المحددة.

٤٠ الأمر المستخدم لإنشاء صندوق نصى لإنخال اسم الطالب.

٥- هي بياناتك الشخصية التي تتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

الصف الثَّاف الإعدادي المُعالِمُ النَّاف الأعدادي المُعالِمُ النَّاف الأعدادي المُعالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١١٥١

ادارة دسوق التعليمية

المتبتاوي

الما الما العبارات التالية بما هو مناسب من بين القوسين: القوسين:

(التحقق من صحة البيانات - الرموز السرية - زر أمر Condition - action - Button (التحقق من صحة البيانات

- ١- يمتخدم الأمر 'input type="button لإضافة لصفحة الوبب،
- ٢- هي كافة البيانات الشخصية التي تخص أي فرد يتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 - ٣- الخاصية تحدد الصفحة المراد الانتقال إليها عند الضغط على زر إرسال.
 - ٤- هو التعبير الشرطى المراد اختباره باستخدام جملة ١٤.
 - ٥- هي عملية التحكم في البيانات التي تم إدخالها بالنموذج.

المراسوان الثاني: صل عبارات العمود (ب) بم يناسبها من العمود (أ):

العمود (ب)		Y ₂ 1	العمود (أ)	
للتأكد من عدم ترك حقل الاسم فارغ	ţ		سرقة الهوية	١
انتحال شخص صفحة شخص آخر	ب	1 1 1 1 g	value==" "	Y
صورة من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة	ح		return f1();	٣
لاستقبال القيمة الراجعة من الدالة f1	7	-	value	ź
خاصية لكتابة نص يظهر على الزر	A		اختبار نوع البيان	0

السُّوْالِ الثَّالِثُ: ضع علامة (√) أوعلامة (×) أمام كل من العبارات التالية، السُّوْالِ التالية،

()	 الوصول إلى محتوى النص يشترط إعطاء اسم للنموذج ولصندوق النص.
()	 الدالة function هي مجموعة من الأوامر التي تتفذ دون الحاجة الاستدعائها
()	٣- تضاف الخاصية "value" للأمر <form> لإعطاء اسم معين لصندوق النص.</form>
()	 ٤- وظيفة جملة if هو اختبار التعبير الشرطى.
(·)	٥- عندما تتعامل مع الإنترنت لا تقبل أي رسائل مجهولة المصدر.

٦- الغيروس هو برنامج صغير ضار ينتشر ذاتياً ويصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج. (

1 & 1

ارشادات التمارين والاختبارات

** إجابات أسئلة الموضوع الأول **

السؤال الثاني: (١) النموذج

- <input type ="text"> (Y)
- <input type ="radio">(i) htm (r)
 - (a) كلمة المزور password

- * (Y) <input type="password"> (1)
 - (٣) زر اختيار بديل واحد radio button
- (۱) name (۱) صندوق النص name (۱) السؤال الخامس:
- text (۳) radio (۲) password (۱) المعزال العبادس:
- (أ) الثموذج يستخلم فى إضافة مجموعة من العناصر لصفحة الويب من أزرار وجقول لإستخدمها فى الخال البيانات لإرسالها لموقع الويب لتخزينها .
- (ب) (۱) إضافة حقل صندوق نصى لصفحة الويب.
 - (٢) إضافة حقل كلمة المرور لصفحة الويب.
- (٣) إضافة حقل اختيار بديل واحد تصفحة الوبب
- (ع) (۱) زر اختیار بدیل واحد (۲) TextBox (۲) علمة المرور (۲) کلمة المرور (٤) النموذج
 - السؤال السابع: (۱) √ (۲) × (۳) × (٤) ×
 - \times (1 ·) \checkmark (1) \times (A) \checkmark (V) \times (1) \checkmark (0)

٠ مانىڭقا ئالۇرازلە «

السؤال الأول: (١) التموذج "form"

- (۲) زر اختیار بدیل واحد "radio button"
 - (٢) صندوق النص "textbox"

- السؤال الثاني: (١) أزرار وحقول تحكم
- (٢) صندوق نص (٣) كلمة المرور
- radio button زر اختیار بدیل واحد
 - السؤال الثالث: (۱) ب (۲) ج (۳) أ
 - السؤال الرابع: (١) × (٢) ✓ (٣) ×

** إجابات أسئلة الموضوع الثاني **

و أستناهُ والمُافِرَةِ و

- السؤال الأول: (١) checkbox (١)
- reset (a) submit (t) text (r)

 checkbox (۱): المؤال الثاني:
- reset (1) submit (Y) value (Y)
- Button (1) htm (0)
 - السؤال الثالث: (١) √ (٢) × (٣) × (٤)
 - \times (1.) \times (1) \checkmark (1) \times (2) \times (1) \times (2)
 - المعوال الرابع: (١) الزر button
 - submit الزي checkbox (۲)
 - value (a) <input type="text"> (i)
- السؤال الخامس: (٣) ، (٢) ، (٤) ، (١)
- السؤال السائس: (۱) د (۲) ج (۲) ا (٤) ه (٥) ب
- السؤال السابع: (١) الخاصية value تستخدم مع
- الزر Button لتحديد النص الذي يظهر على الزر.
- (۲) الخاصية name تستخدم مع الزر radio لإعطاء اسم معين لكل radio متاح ، لعنع المستخدم من
- اختيار أكثر من بديل واحد فقط من عدة بدائل مناحة في نفس الوقت.

، أسطة الوزارته ،

السؤال الأول: (١) √ (٢) × (٣) ×

المبؤال الثاني:

- reset (Y) submit (Y) button (Y)
 - المنوّل الثالث: (١) ج (٢) د (٣) أ (٤) ب

السان التعاوين والافتيارات الفصل الدراسي الثاني

** إِجَابَاتَ أَسْئِلَةُ الْمُوضُوعُ الثَّالَثُ **

+ - -

السؤال الأول :

- text (*) radio (*) password (1)
 - (1) النموذج form (٥) كلمة المرور
 - <form> (٧) Htm (٦)

السؤال الثَّاني: (١) إضافة عنصر إدخال كلمة المرور

- (٢) إضافة عنصر اختيار بديل واحد فقط
- (٣) إضافة عنصر إضافة عنصر اختيار أكثر من بديل
 - (٤) إضافة زر حنف .
 - السؤال الثالث: (١) التفاعلية (٢) الثابتة
 - form (۲) اسم الطالب (۵) المم الطالب (۱) المم الطالب (۲) الممال الرابع:
 - submit (۳) value (۲) reset (۱) السؤال الخامس:
 - (1) × (1) × (7) × (1) × (1) × (1) ✓ (1) ✓ (1)
 - checkbox (۲) button زر الأمر (۱)
 - text (*) radio (£) password (*)

* اختبار على الوحدة الأولى (1) *

- السؤال الأولى (١) ﴿ (٢) × (٣) ﴿ (٤) ﴿ (٥) × (٩) ٪ (١) ﴾ (٧) ﴿ (٨) × (٩) ٪
 - text (3) checkbox (2) radio يزر (1)
 - (4) زر الأمر button (5) زر الأمر (5) password (4) السؤال الثالث: (۱) ب (۲) د (۳) هـ (۱) أ (۵) ج

* اختبار على الوحدة الأولى (2) *

ر (2) نصية (4) submit (3) value

- السؤال الثالث:
- (۱) النموذج form (۲) صندوق النص (۱) (۳) حقل كلمة المرور (password)
 - (radio button) زر اختیار بدیل واحد
 - (٥) زر الأس (button)

* اختبار على الوحدة الأولى (3) *

السؤال الأول:

- <Input type ="password"> (*) (*) ()
- (*) بديل واحد فقط (؛) name () أي عدد السؤال الثاني: "
 - password (۲) Form نموذج (۱)
- (٣) صفحة الويب (٤) صندوق نص (٥)
 - \times (٤) \times (٢) \times (٢) \times (٤) \times (١) الموال الثالث:
 - \times (v) \checkmark (v) \checkmark (1) \checkmark (a)

* الإجابات أسئلة الوحدة الثانية * *

** إجابات أسئلة الموضوع الأول **

والمشالة الشافور

السؤال الأول: (١) ×

$$\times$$
 (A) \times (Y) \checkmark (1) \times (0) \checkmark (1) \times (Y)

السؤال الثاني :

<body>

<script>

Alert("مرحبا بكم ");

</script>

</body>

السؤال الثَّالث : (١) Document.write

- (۲) الفاصلة المنقوطة (۳) صفحة معاومات
 - (٤) علامتي التنصيص (٥) رأس ومحتوى
 - السؤال الرابع: (١) </script>

السؤال الثاني:

والمراث التباني الإعدادي وأثاثاث التباريز والانتباران ** إجابات أسئلة الموضوع الثاني **

» «أَنْ اللَّهُ الْأَوْلُو» »

السؤال الأول: (١) onclick (١) الأحداث

(۲) الدالة Function (٤) كل ما سبق

(۱) alfaez (۱) الخاصية Function (*)

السؤال الثاني:

√ (1) √ (a) × (t) × (t) × (t) √ (1)

المنوّال الثالث: [أ] name (٢) form [(١) [أ]

(۱) مندوق نص (۲) ا HTML (۳) ا

 (۱) زر أمر (۲) زر اختیار بدیل واحد فقط المنؤال الرابع: (١) خ (٢) أ (٣) د (٤) ب

السؤال الخامس: (١) Form1

Value (1) form1.t1.value (*)

السؤال السادس: (١) زر الاختيار radio

<script></script> (*) Password (Y)

(t) النموذج Form (ه) صفرق نص (۱) *

e opylysti stimbe

السوال الأول:

"Function" الدالة "Function" الدالة (١)

السؤال الثاني: (١) ٧ (٢) × (٣)

** إجابات أسئلة الموضوع الثالث **

जुंबंधिः विद्यानि ।

المدؤال الأول: (١) ٧ (٢) ٧ (٣) ×

 $\checkmark (1) \times (1) \checkmark (1) \checkmark (2) \times (2)$

السؤال الثّاني: (١) (country () (١) د السؤال الثّاني:

input type="button" (*)

click me (°) value (f)

السؤال الثالث:

(١) اختبار القيمة المدخلة في صندوق النص (tl) أكبر من أو تصاوى 50 الإظهار رسالة ناجع .

alert (1) html (7) java script (1)

name (Y) TextBox (1) Radio (*)

المنوال الخامس: (٢) ، (٢) ، (١) ، (١) السؤال السادس:

(۱) ۿ (۲) أ (۳) ب (٤) ج (٥) د

السؤال السابع : (١) Reset (٢) Submit

(٣) نموذج Form (٤) كل ما سبق صحيح (٥) *

* Anide Hegites *

السؤال الأول: (١) Java Script

document write جملة Alert جملة (٢) جملة

السؤال الثاني: (١) √ (٢) × (٣) ألا (٤) ×

+ اختبار هام (۱) مارس +

السؤال الأول: (1) value

<Script> </Script> (*) (۲) کل ما سیق

(٤) فاصله منقرطه (٥) alert

السؤال الثاني: (١) ×

 $\checkmark (\lambda) \times (\forall) \checkmark (\uparrow) \times (\diamond) \times (\downarrow) \times (\uparrow) \times (\uparrow)$

السؤال الثالث: (١) زر reset السؤال الثالث: (١)

button (ه) (ه) النموذج htm (٣)

name (۲) زر submit زر

+ اختبار عام (۲) مارس +

السؤال الأول:

(۲) body (۱) مرجبا یکم (۲) script>

السؤال الثاني: (١) ٧ (٢) × (٣) × (٤) × (٥) ×

السؤال الثالث : (١) Text Form (Y)

(٣) صفحة الربب (١) name السوال الرابع:

</ Form> (*) "password" (*) [1]

button (Y) Form (1) [-

رِشُوانَ السَّارِينِ وَالْاسْبِانَ الْفُصِلُ الْدَرَاسِي الثَّانِي ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللّ

- (٢) إظهار رسالة ناجع.
- (٣) إعطاء الاسم (tl) تصندوق النص.

- (٤) خاصية alert وقيمتها ناجح.
- (°) الحدث Click ، الأداة button الأداة
- form1 (\wedge) If(form1.t1.value >= 50) (\vee)
- (٩) كانت الدرجة المدخلة في صندوق النص (١١) أكبر
 من أو تساوى 50
- السؤال الرابع: [أ] (Code (2)
- [ب] Function (۱) (با) القرسين
 - السؤال الخامس: (1) عدم تحقق
 - (2) الجملة الشرطية , , , (3) الكود
 - (4) القومىين (5) نعم

· Tytygh alan ·

السؤال الأول:

(۱) التفرع (۲) جملة ۱۶ السؤال الثاني: (1) × (2) ✓

+ اختبار عام (١) أبريل +

المنؤال الأول:

- (١) داخل . . . (٢) دالة (٣) خالية
- (٤) صندوق النص 💮 (٥) التارع
 - السؤال الثاني:
- (۱) × (۲) × (۳) √ (٤) √ (٥) × (۲) × (۱) × (۱) × (۱) × (۱) × (۱) × (۱) × (۱) × (۱) × (۱) × (۱) × (۱) × (1)
- </script> (Y) function (Y) alert (1)

* اختبار عام (۲) أبريل *

السؤال الأول:

- \times (Y) \checkmark (1) \checkmark (0) \checkmark (1) \times (Y) \checkmark (Y) \times (Y)
 - السؤال الثاني:
 - الدالة Document.write (۲)
 - (۴) تعییر شرطی button (۳)

(٥) بين القوسين

السؤال الثالث:

- (١) عرض رسالة (وطنى الغالى) داخل صندوق رسالة
 - (۲) عرض رسالة (أحب مدرستى كثيراً) في نفس صفحة الوبب
 - (٣) إعلان إنشاء دالة باسم average

* اختبار عام (٣) أبريل *

- السؤال الأول: (١) name
- alert (1) html (1) java script (1)
- (ه) مستعرض (٦) النص ext (١) زر أمر
- \times (5) \times (4) \checkmark (3) \checkmark (2) \times (1) الثانى: الشانى:
 - السؤال الثالث: (٢) ، (٤) ، (١) ، (٢)

** إجابات أستلة الوضوح الرابع **

• लेंग्रीके। बेर्गिके •

السؤال الأول:

- \times (V) \times (1) \checkmark (0) \checkmark (1) \times (1) \checkmark (1)
 - √ (1 ·) × (4) √ (A)
 - السؤال الثاني: (١) نصية (٢)
 - (°) value (٤) f1 (۳) المؤال الثالث:

(١) إعلان عن إنشاء دالة باسم () F1

- (٢) إنشاء صندوق نص باسم text1 .
 - (٣) الكتابة بداية من سطر جديد .
- (١) إظهار رسالة (ناجح) في صندوق .
- (a) إنشاء زر أمر مكتوب عليه (المجموع) .

السؤال الرابع:

- return (*) onclick (*) value (1)
 - (a) True (t) صحة البيانات
- Java script (V) document.write (٦)
 - function (A)

الصف الثاني الإعدادي الشاؤاة الماون والافتباران

السؤال الخامس: (٢) ، (٤) ، (١) ، (٣)

name (Y) المؤال السادس: (١) Form1 السؤال السايع:

(۱) زر Button (۲) النموذج Form

Java script (£) (۳) زر Reset

Function (۷) IF (۱) Submit ين (۵)

(۸) أكبر من أو يساوئ Radio button (1)

Text box (1.)

السوال الثامن: [أ]

input (*) button (*) country() (1)

click me (*) value (t)

#F (١) [⊷]

(٢) أداة صندوق النص إذا كان فارغاً (٣) Text1

** إجابات أسئلة الموضوع الخامس **

नेविनिनिक्तिः

السؤال الأول:

 $\times (Y) \checkmark (T) \checkmark (T) \checkmark (T) \checkmark (T) \checkmark (T) × (T$

 \times (1+) \times (5) \times (A)

السؤال الثانيء

(١) الجافا اسكريت (٢) إرسال - (٣) حدث

(۱) f1 (۱) فارغ (۲) Document.write

(٧) القاصلة المنقوطة (;) htm (A)

(۱۰) ثابتة radio (1)

السؤال الثالث: (١) " " (١) كل ما سبق

(٣) طول البيان المدخل بالحقل أقل من ٨

(٤) منع إدخال نوع بيان مخالف لنوع الحقل

(a) مطابقة البيانات في حقلين

(١) ترك حقل الاسم فارغ

Function f1()(A) return false; (Y)

* million the charge *

السؤال الأول: (٢) التحقق من صحة البيانات المدخلة

(٣) مطابقة البيانات المدخلة في حقلين

(٤) منع إنخال أنواع من البيانات مخالفة لنوع الحقل.

السؤال الثاني: (١) × (٢) ♦ (٣) ♦ (٤) √ (Y) × (T) √ (0)

** إجابات أسئلة الموضوع السادس: *

العبؤال الأول:

 \checkmark (1) \checkmark (0) \times (1) \checkmark (7) \times (1)

 \times (1) \times (A) \checkmark (V)

السؤال الثاني:

문 (*) 소 (*) [(*) 나 (1)

السؤال الثالث: (١) زر radio

(۲) أقل من أو يساوى , Password (۳)

(t) صندوق النص textbox (a) *

(٦) النموذج HTML (٨) alert() (٧) Form

(١٠) مستعرض الإنترنت </script> (1)

* السابع المناة المؤمنوع السابع الم

* أَسْنَاكُ الْوَرَّارِيَّة *

السؤال الأول:

(۳) خاصية Required HTML5 (1)

(٤) حقل number

المنؤال الثاني: (١) ب (٢) ج (٢) أ

* اختبار على الوحدة الثانية (1) +

السؤال الأول:

 $\times (Y) \times (T) \checkmark (\Phi) \checkmark (E) \times (F) \checkmark (F) \checkmark (F)$

× (1+) • (1) × (A)

الموّال الثاني: (١) صحة البيانات (١) name

القصل الدراسي الثاني

(۲) Reset (۳) عدم ترك حقل بيانات فارغ

value (1) return faise; (a)

(v) القيمة الراجعة (v)

(۹) کل ما سبق (۹)

الْمَوْالُ الْمُالِثُ: (١) هـ (٢) أَ (٣) ب (٤) ج (٥) د الْمَوْالُ الْرَابِع:

alert() الدالة (۲) java script (۱)

document.write() الدالة (٣)

(ه) الدالة (ع) الدالة

* اختبار على الوحدة الثانية (2) *

السؤال الأول:

halelo Hante to plate

(1) · (7) · (1) · (Y)

السؤال الثاني:

 \checkmark (Y) × (1) × (0) \checkmark (1) × (Y) × (1)

السؤال الثالث: (١) ب (٢) أ (٣) د (٤) ه (٥) ج

* اختبار على الوحدة الثانية (3) *

السؤال الأول:

 $\checkmark (7) \times (9) \times (4) \checkmark (7) \checkmark (7) \times (7)$

المسؤال الثاني: (۱) ج (۲) أ (۳) د (۱) ب (۵) أ السؤال الثالث:

value (٤) فَارِغُ (٣) f1 (٢) text1 (١) المؤال الرابع:

click me (1) value (1)

input (*) button (±) country() (*)

السؤال الخامس:

(١) إظهار رسالة (تلجح) في صندوق .

(٢) إنشاء زر أمر مكتوب عليه (المجموع) .

(٣) إعلان عن إنشاء دالة باسم ()F1

(1) إنشاء صندوق نص باسم text1 .

(٥) الكتابة بداية من سطر جديد .

** اجادات أسئلة الوضوع **

· gillindian ·

المنوال الأول:

$$\checkmark$$
 (Y) × (1) × (0) \checkmark (1) \checkmark (T) × (Y) \checkmark (1)

المنؤال الثاني:

identity theft مرقة الهوية (١)

(۲) برامج التجسس (۳) الفيروس virus

(1) البرامج الضارة malware

(٥) شبكة الأنترنت (٦) الرموز السرية

/ username المستخدم password وكلمة المرور

المنؤال الثالث:

(١) البرامج الضارة (١) مرقة الهوبة

(٣) الرموز السرية (٤) شبكة الإنترنت

(٥) كل ما سبق (٦) القيروس

السؤال الرابع:

(1) = (Y) (7) (3) \psi (0) \psi (7) \frac{1}{2} (Y) \equiv (1)

• algejyteliin •

المعوّال الأول:

(١) انتحال الشخصية

(٢) يرامج التجسس

(٣) الفيروس

(£) امنم المستخدم Usemme

وكلمة المرور Password

(٥) مدوني على الإنتربت

السؤال الثاني: (١) يجب عدم تسجيلهم في قائمة

الأصدقاء المقربين ، وعدم إطلاعهم على بياناتك

الشخصية ، وعدم التعامل مع أشخاص بأسماء حركية

bills from the control of the contro

الصف الثانى الإعدادي

- (٢) بجب التعامل مع المواقع المشهورة بالمصداقية والجدية .
 - السؤال الثالث: (١) × (٢) √ (٣) √ (٤) ×

٠ اختبار عام (١) مايو ٠

السؤال الأول:

$$\checkmark (\lor) \checkmark (\urcorner) \checkmark (\diamond) \times (\epsilon) \times (\forall) \times (\Lsh) \checkmark (\urcorner)$$

المتوّال الثاني:

- Html (1) <script> (Y)
- function (£) button (T)
 - (٥) مستعرض الإنترنت

السؤال الثالث:

* اختیار عام (2) مادو *

السؤال الأول:

- If (\) [¹] Value (*) Reset (Y)
 - [4] (١) إضافة صندوق نص لصفحة الوبب.
- (٢) إضافة زر اختيار بديل واحد فقط من عدة بداتل
 - (٣) إضافة زر اختيار بديل أو أكثر من عدة بدائل السؤال الثاني:
- (١) شبكة الإنترنت (٢) اسم المستخدم وكلمة المرور
 - (£) الدالة (٣) البرامج الضارة
- (۱) زر الأمر button Document.write (*)
 - (٧) سرقة الهوية

السؤال الثالث:

اختبار عام (٣) مادو

السؤال الأول:

- (٢) القوسين IF (1) (٣) التعبير الشرطي
- (ه) النص true (1) name (Y)

- - (٨) الرموز السربة المنؤال الثاني:
- (٢) الأحداث onclick (1)
- Function (1) (٣) كل ما سبق

(٩) القيروس

- (۱) <form>...</form> (۱) زر الأمر button
 - السؤال الثالث:
 - (۱) چ (۲) د (۲) پ (4) ج (۱)

+ (١) ادارة المنتزه التعليمية

- السؤال الأول:
- (۱) ب (۲) آ (۳) ج (٤) ج (۱)
 - السؤال الثاني:
- (1) 5 (1) c (1) 4 (3) (6) h
- السوال الثلث:
- \times (°) \times (£) \checkmark (T) \times (Y) \checkmark (1) السؤال الرابع:
- (٢) برامج التجسس length (1)
 - function (T)
 - (٤) لكواد الدالة
 - (a) الرموز السرية

* (٢) إدارة غرب الأسكندرية

المنوال الأول:

- \times (0) \times (1) \checkmark (1) \checkmark (1)
 - المنوال الثاني:
- name (Y) (١) للتحكم في البيانات
- (٤) البيانات الرقمية function fun1()(*)
 - (٥) لا شئ مما سيق
 - المعوال الثلث
 - (۲) جملة]] Value (1)
 - (£) الدالة (۲) برامج التجس
 - (a) الخاصية onclick

السوال الرابع:

- form1 (Y) Length (Y) AVG (1)
- (٥) البرامج الضارة (٤) الخاصية Action

الأدباث القبوين والاختبارات

form1 (٥) </script> (٤) IF جلة (٣)

* (٦) ادارة السيدة زينت التعليمية ع

) ادارة الزينون التعا

$$\checkmark$$
 (°) × (£) \checkmark (T) × (Y) \checkmark (1)

السوال الأول

السوال الأول:

* (2) إذارة يرج العرب الته

السؤال الأول:

* (٥) ادارة غوب

السؤال الأول

ا@ئز 💶 =

الصف الثاني الإعدادي

السؤال الثلث (١) صندوق نص

- (٢) الغيروسات (٣) عدم الإشتراك
- (٤) كلمة مرور (٥) تحقق الشرط

السوال الرابع

· (١٢) إدارة منيا القمح التعليمية ·

اروازات التعارين والاحتطارات

المنوال الأول

- if جملة (۲) onclick (۱)
- (٤) مستعرض الإنترنت </script>
 - (٥) البرامج الضارة

المعوال الثاني

- (۱) يرامج التجسس Java script
 - (٣) عدم ترك حقل معين فارغ
 - (٤) صفحات الويب الذابئة (٥) الفيروس Virus
 الميز ال الثالث:
 - \times (°) \checkmark (°) \checkmark (°) \checkmark (°) \times (1)
 - المنوال الرابع:
 - (1) ナ(1) ラ(7) (3) ト(0) と

* (١٣) إدارة مشتول السوق التعليمية *

السوال الأول:

- (۱) نموذج (۲) الخاصية onclick
- (٣) مجهولة المصدر (٤) الخاصية value
 - (٥) الرموز السرية

السؤال الثقى

 \checkmark (°) × (ξ) \checkmark (Υ) \checkmark (Υ) × (1)

السوال الثلث

(۱) ب (۲) ا (۲) ج (۱) ب (۱) ب (۱)

السؤال الرابع:

- (۱) خاصية value (۱) جملة fi
- (٣) القوسين { }
 - (°) الفاصلة المنقوطة

* (1 £) إدارة بندر دمنهور التعليمية *

المنوال الأول:

- <script></script> (Y) return (1)
 - (٣) سرقة الهوية (٤) برامج التجسس
 - onclick (*)

المسؤال الثلث: (١) النيروس Virus المسؤال الثلث:

- value (*) Java script (*)
- (٤) نموذج Form الإنترنت السوال الرابع:

√ (0) x (1) √ (7) x (1) x (1)

* (٩) إدارة شرق شبرا التعليمية ·

المعوال الأول:

- (۱) الفيروس Virus الفيروس (۲) Java script
 - (٣) الرموز السرية
 - name (°) المِللَّة (٤)

السوال الثاني:

- onclick (۱) سرقة الهوية
 - value (٢)
- (٤) بيانات حرفية (٩) checkbox (١) السؤال الثقاف:

(4) (4)

- (1) +(1) ÷(1) +(1)
- المنوال الرابع: (۱) × (۲) √ (۲) × (٤) √ (٥) ×

(), (), (), (), ()

المنوال الأول:

- (١) غاضباً
- (٣) الخاصية value (٤) موقع الويب
 - (٥) صمة التجير الشرطي
- المعزال الثاني: (١) كل ما سيق submit (٢)

(٢) دالة

- (۲) مجهول (٤) value (١٠) مجهول الثقلث:
 - × (°) √ (±) × (T) × (T) √ (1)
 - المنوال الرابع:
 - (1) (2) (1) (2) = (3) = (0) -

* (١١) إدارة طوخ التعليمية

المنوال الأول:

- ا (۱) جملة (۲) reset (۱)
 - (۲) الدالة function
- (٤) سرقة الهوية (٥) الإنترنت بأمان المعوال الثاني:
 - × (°) × (1) × (T) × (1)

الفصل الدراسي الثاني

alert (Y)

إرمَّاداتَ الشَّارِينِ والاختباراتِ السيخ السائلة

- السؤال الثاني: (١) الرموز السرية
- (٣) الدالة function الدالة (٤) جملة (٣)
 - (٥) اختبار صحة البيانات المدخلة

السؤال الثالث:

- (۱) البرامج الضارة (۲) htm
- Return false; (*)
- name (٤) الفيروس المعزال الرابع:
 - × (°) √ (±) √ (T) × (T) √ (1)

+ (٥٠) إدارة مركز دمنهور التعليمية +

السوال الأول:

- (١) ج (٢) ج (٢) أ (٤) ب (٥) أ المسلمة عدد
 - السوال الثاني:
- (١) التعبير الشرطى (٢) سرقة الهوية
- Java script (٤) action (٣)
 - Return (°)

المبؤال الثالث:

- \times (a) \times (t) \checkmark (7) \checkmark (1)
- السؤال الرابع: (١) الرموز السرية
- onclick (*) value (*)
 - (٤) التأكد من صحة البيانات
 - (٥) صندوق للنص

(١٦) إدارة أبو الطامير التعليمية -

السؤال الأول:

- onClick (۱) القيمة الراجعة (۲) القيمة الراجعة
 - document.write (*)
 - (٤) جملة الشرط IF
 - (٥) الفاصلة المنقوطة
 - السؤال الثقي: (١) Return
 - (٢) البرامج التجسس
 - (٣) الدالة function
 - (2) النموذج form
 - (٥) مىندرق النص
 - السوال الثالث:
 - √ (°) √ (±) √ (T) × (Y) × (1)

السؤال الرابع:

(1) a (1) j (2) j (1) ← (0) +

* (١٧) إدارة منوف التعليمية *

المنوال الأول:

- \times (°) \checkmark (£) \checkmark (7) \times (1) \times (1)
 - المتوال الثانين
- (١) الدالة function (٢) سرقة الهوية (٣) حدث
 - (۱) خاصية value (۵) جملة if

المنوال الثالث:

- (۱) الزر submit (۲) إنشاء أداة الزر (۳) ((۲)
 - Send (°) oncilck (٤)
 - السوال الرابع: (١) شبكة الإنترنت
 - (Y) النموذج form
 - Java script (*)
 - "radio button" زر اختیار بدیل واحد
 - "textbox" صندوق النص

* (١٨) إدارة الباجور التعليمية +

السوال الأول:

- (١) زر اختيار بديل واحد
- (٢) جملة F إ إضافة صندوق نص
- (٤) الدالة function
 - المنوال المالئي:
 - (١) الفيروس (٢) سرقة الهوية
 - (٣) اختبار صحة البيانات المدخلة المعادد Slobus ...
 - (٤) لغة Java script
 - (°) صندوق الاختيار "Checkbox"
 - السؤال الثالث:
 - √ (°) × (£) × (T) √ (Y) × (1)
 - السؤال الرابع:
 - (١) ب (٢) ا (٣) هـ (٤) ج (٥) د

* (١٩) إدارة الشهداء التعليمية *

- return false; (١) :السؤال الأول:
- (٢) سرقة الهوية (٣) حقل إدخال كلمة المرور
 - function (٥) الدالة) جملة (٤)
 - السؤال الثاني:
 - \times (°) \times (£) \times (7) \times (1) \checkmark (1)

button (°)

السؤال الثلث:

- (۱) يتحقق الشرط (۲) Value
- (٣) خصوصية (٤) onclick (٥) برامج التجسس الموال الرابع:
 - return (۲) submitزر۱)
- (٣) جملة Condition (٤) alert محة البيانات

* (١٠٠٠) إذارة يسبون التعليمية *

السؤال الأول:

- × (0) × (1) × (7) × (1)
 - السؤال الثاني:
 - (۱) ب (۲) ج (۲) ا (٤) ج (٥) ب
 - السؤال الثالث: (١) value
- (٢) صحة البياتات (٣) يتحقق الشرط
 - ه) بديل أو أكثر (٥) Java script (٤)
 - السوال الرابع: (١) False
 - (٢) لعدم ترك الحقل قارغ (٢)
- (٤) جملة alert مستعرض الإنترنت

ا (٢١) إدارة رفتي التعليمية *

السوال الأول-

- (١) القاصلة المنقوطة
 - Java script (Y)
- document.write (*)
 - return (1)
- <script> </script> (°)

المنوال الثاني:

- (۱) onclick (۱) برامج التجسس
- (٢) الدالة function (٤) جملة (٢)
 - (°) صندوق النص المعوال الثلث
- (1) × (۲) √ (۲) × (3) √ (0) × (1) Indiff (1)
 - (۱) ج (۲) د (۲) هـ (٤) ا (٥) ب

* (٢٠١) إدارة المطرية التعليمية - دقهلية *

السوال الأول:

click me (*) value (*) input (*)

- الصف البائي الإعدادي
 - (٤) (country() (٤)
 - (1) 5 (1) + (1) 5 (1) (0)
 - السؤال الثلث
 - (١) ب (٢) د (٢) أ (٤) هـ (٥) د
 - السؤال الرابع:
 - √ (°) √ (€) × (T) × (Y) × (1)

* (٢٣) ادارة ميت أبو غالب التعليمية *

السوال الأول

- √ (0) √ (1) √ (T) × (Y) × (Y)
 - السوال الثاني: (١) value
- (۲) بیانات حرفیة (۱۳) بیانات حرفیة
 - (٤) الدالة function (٥) اسم للثموذج
 - الموال الثاث:
 - (۱) ب (۲) آ (۲) ج (٤) آ (٥) ب
 - المنوال الرابع:
 - button الزر
 - checkbox (Y)
 - submit لزر
 - <input type="text">(٤)
 - (٥) الرموز السرية

* (* ٢) إدارة دسوق التعليمية *

السوال الأول:

- (۱) زر أمر Button (۲) الرموز السرية
 - Condition (1) action (7)
 - (°) التحقق من صحة البيانات

السؤال الثاني

- (1) 中(7) (7) と(3) を(0) ろ
 - السوال الثلث
- ✓ (1) ✓ (0) ✓ (1) × (1) × (1) ✓ (1)





مع أطيب تمنيات بدرام التوفيق ، أسرة سلسلة كتاب الفائز